

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 3622

Besteller: Kugellagerwerke J. Schmid - Roost AG. SRO, Zürich-Delikon

Chassis Type L35-3SK

Disposition F 21082
Rahmen F 21083
Radstand 4400
Überhang: vorn: hinten: 900
Stoßschienenbefest.

Motor Type R3

Fab. Nr. 347 Stückl. Nr. R329
Zylinderz. 4 Bohr'g 110 Hub 150
Drehzahl/min. 1850 Steuer-PS 29
Brems-PS 70 Geschw./Std. 59 Km

Andreh-Kurb. Zus'st'lg. F14162-14142A
Vord. Motortragtraverse F 19362
Vord. Motortraglager R317.58
Hint. Motortraglager DD17.62

Kurbelgehäuse R31.79
Kurbelw. Lager R33.98-101 Mat. 364
Kurbelwelle " 136 N33
Schwungrad R3.2 Zahnkr. 15.9

Schwingungsdämpfer M3.23-30
Kolben DD3.157 Syst. Nova
Kompr.ringe T1 Oelabst.ringe T3
Oelrückl.ringe T17 Bodenhöhe
Pleuelstangen DD3.68
Pleuellager 33.17 Mat.
Oelwanne R4.3, hint. lieg. Öelpumpe

Ventilhebel DD6.34
Ventilhebel-Support " 42-48
Ventilstößel " 8
Nockenwelle R36.1
Nockenwellenlager DD6.44, 45, 46

Steuerkette Triplex 106 Glieder
Kettenspanner M7.20-30
Zylinderblock R38.141
Zylinderkopf DB.134
Zylinderkopfdicht'g 4.155
Ventile " 147, 139A-B
Führungen " 137-138
Ventilfedern DD8.36-37
Oelpumpe
Überdruckventil R313.44

Tragkraft kg
Garant. Ges. Gew. 9800 kg

Chassis Gew. V. H. Total
Wagen Gew. V. H. Total

Oeldruck-Manometer 0-10 Kg VDO
Kühlwasserpumpe DD10.150
Pumpen-Flügelrad " 154
" -Welle " 153
" -Dichtung Aqua-Tite

Windflügel DD10.95
Ventilatorriemen S.1383
Ansaugrohr R313.58
Auspuffrohr R313.44
Oelfilter D18.40
Einspritzpumpe Scint. Nr. 6867
Type EM 480 B 1210 27
Regulator Scint. Nr. 7825

Type ERAIFA 21, 180-920
Förderpumpe Scint. EBHS
Einspritzdüsen " ED 26024
Einspr. Leit. " RD19.175
Br.stoff-Filter " EF 202
Überströmleit'g RD19.154, 155, 156

Reguliergestänge F17562
Druckluftanlasser Nova-Heywood
" -Anord'g
Kompressor FBW KO.100 Nr.
" -Anord'g Stahlscheiben KO.100

Nova H-D Dr.Regler ND 14/45, Nr.
" Verteilkopf 25/
" Rückschlagkl. u. Fremdanschl.
" Anlassvergaser ND 12/14
" Br.Dr.Regler 14/518 6/40 Atü.
" Startventile ND 16/13
" H-D-Manometer ND 211/3
" Pneuffüllventil ND 24/34

Oelbad-Luftfilter MANN L05,5S-61

Kühler

Kühler F 17943/2 Anord'g
Fabrikat Keller Zürich Nr. 134
Ausführung Verchr. Verschluss F19610
Rouleau u. Betät. F 13202, 17816-19637
Thermostat
Windtrichter

Kupplung St.

Kuppl'g Zu'st'lg F 19601
Kuppl'gstrichter F 19367
Kuppl'gskorb F 9024
Äuß. Lamellen F 9025A
Innere Lamellen F 13909
Kuppl' Feder F 15895
Pedalwellen-Anord'g F 16584/1+2
Ku. Pedal F 13003
Br. " F 13002
Gas " F 13007
Padalanschlag u. Verrieg. F 18181
Hebel nach unten F 18981, 1756

Getriebe Nr. 1946 St. 364

Mod. GAP Übers.1: 5,9 Gänge 4
Flansch a. Getr.
Gelenk " "
Getr.-Schalt'g St.
Kilometerz. Antrieb Z = 6 x 10 : 21 x 25
Handbremshebel rechts F18746
Seitl. Außenantrieb GAS 130 Nr.
Übersetzung i = 1: 0,86
Schnellgang SG70, F15172, SGK1
" -Übersetzung i = 1: 1,42
" -Anordn'g F St. 384.204
" Support
" -Supp. vorn F SGK2
" -Supp. hinten F
Pneumat. -Betätigung F 20032
Vord. Flansch F
Hint. " F S.1148/2
Pneum. Steuerschalter Baumgartner 950
SG-Gehäuse-Nacharbeit F20033

FAKTURA

19.11.53

SW

26

Cardan St.		Vorderachse Type 40 St.		Räder	
Cardanwelle V'Achse Gr. 5	.	Vord. Radanord'g: F 4004.09	St.	Vord. Räder +GF+ 103 T 109 - 4	
" H'Achse Gr. 7	F 18626	Vord. Achs Zu'st'lg F 4004.09		Pneugr. 8.25 - 20 "	Marke Firest. 12 Ply
Zwischenwelle "	F 19332/4 L =	Vorderachse F 4004.34		links Nr.	rechts Nr.
Zwischenlager F 19599		Achsschenkel links - rechts 4004.35-36		Felgen 8 - 20 "	Mat. St.
" -Wälzlager 60x130x31	Nº 6312	Drehzapfen F 4 . 25		Hint. Räder +GF+ 103 T 136 - 2	
Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.	.	Drehzapfen-Nadellager NAL 30/52/16		Pneugr. 8.25 - 20 " Marke Firest. 12 Ply	
" " H'R- "	F 18470	" -Drucklage F 15943, T151		links a. Nr.	rechts a. Nr.
Getr.-Brems F 18178 a. Hint. Räder		Radkapsel F 3104.15		links i. Nr.	rechts i. Nr.
Getr.-Brems Scheibe F	.	Abdeckscheibe F 4006.34		Felgen 8 - 20 " Mat. St.	
Bremsbacken F	.	Bremsbacken F 3106.28		Ventile dopp. gekr.	
Bremsbelag Dim.		Bremsback. Fed. F 9581		Distanzringe B = 114 mm	
Flansch a. Zw. Welle	F 13070	Bremstrommel F 4006.6		Res. Felge mit Pneu Anordn. F Wirtz	
Verteilgetriebe St.		Bremsnocken F	.	Marke Firest. 12 Ply Nr.	
Windenantrieb	St.	Bremszylinder F 13800 Ø 40			
Schaltung-Vert. Getr.	St.	Belag Dim 70x8x360x4			
V'Aufhäng. " "	.	Doppelgelenk	.		
H' " " "	.	Antr. Gehäuse	.		
Schalthebel u. Gest.	.	Winkelräder Z =	.		
Card. Welle z. Winde Gr. 5	.	Diff Welle	.		
Kopfwelle z. Vert. Getr.	.	Stirnrad Z =	.		
Zahnrad " " "	.	Innen Zahnkranz Z =	.		
Büchse " " "	.	Satelitenräder Z =	.		
		Antr. Welle	.		
Hinterachse Type 35 St.		Lenkung St.		Federaufhängung	
Hint. Achs-Zu'st'lg F 3505.04		Lenkungsanordnung F 3516.03		Vord. Feder F 3502.6	St.
Hint. Rad " F " . 08		Lenkstock F 19447	St.	Länge 1200	Breite 70
Winkelräder Z $\frac{9}{19}$ F " . 80		Lenkstock Länge 899	mm	Blattz. 11	
Stirnräder Z $\frac{11}{40}$ F 3505.23/24		Handrad Ø 550	F 16596	Fed.	Spr.
Diff. Räder Z $\frac{12}{16}$ F 1687.5		Handgasreg. F 19447	St.	V. Rad Büchsen F 4004	
Diff. Sperre u. Bet.	.	Segment F 8651A/2 Schnecke F 2802		V. " Bolzen F 4006A-16407	
Hinterachsbrücke F 3505.77		Exzent.-Büchse Deckel F 14578		V. " Support vorn 14897	hint 3502.7
Antriebsgehäuse F " . 78		Lenkhebel a. Lenkst. F 11790		V. " Laschen F	
Diff. Gehäuse F " . 52		Schwenkarm a. Achssch. F 4016.84		V. " Gleitplatten F 3502.5	
Diff. Kreuz F " . 21		Spurstangenhebel F 4016.93-94		V. " Platten F 14017	
Diff. Wellen F " . 54		Lenkstange F 12631/1 Rohr L 440	mm	V. " Gummipuffer F 14018	
Material VCN 35 verg.		Lenkst.-Kugelbolzenabst. 605	mm	V. " Briden F 8890/2	
Abdeckscheiben F 3506.21		" -Amortiss. F 9143-12501		Stoßdämpfer	.
Br. Backenträger F " . 19		Spurstange F 4016.91 Rohr L 1490	mm		
Bremsnocken F " . 27		Spurst.-Kugelbolzenabst. 1670	mm		
Support z. Br. Nocken F " . 28-29		Amortisseur-Zu'st'lg F 14728			
Bremshebel F " . 30		" -Gehäuse F 14165			
Bremstrommel F " . 5		Kugelbolzen F 9147			
Bremsbacken F " . 25		Ausschlag n. links	rechts		
Belag Dim 110x9x390x4		Lenkradius " 7500	" 7500		
Bremsback. Fed. F 9581					
Radkapsel F 6105.84					
Flansch a. Antr. Kolben F 13070					
Bremszylinder F 20158 Ø 25,4					
Gummipuffer u. Fassung F 13991-14018					

[illegible]

Elektr. Anlage 24 V		Diverses
Richtungsanzeiger <i>Scint. RWG 24V</i>	1 Segeltuchwassereimer	Schmier-Nippel <i>Tecal.</i>
Zeitschalter " <i>JTH 24V</i>	1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz.	Schmierschema
Scheibenreiniger " <i>2 WNK</i>	1 Schaufel unt. Brücke	
2 Batterie n <i>Oerlikon 6 E7</i>	1 Pickel " "	
Type <i>2 140 Amp/h</i>	1 Beil in Kabine	
Batteriekasten F <i>5026.13</i>	1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf ✓	
Batteriestützen F <i>15572</i>	1 Anh.-Br.-Leit. m. Hahn <i>Beka</i>	
Reserve-Etui <i>Scint.</i>	1 Kuppl.-Gegenstück f. Anh. "	
Handlampe mit <i>8</i> m Kabel <i>24V</i>	1 Werkzeugkiste F	
Steckdose f. Handlampe <i>in PN-Schalter</i>	2 Stützen dazu F	
" f. Anh. Beleucht. <i>Scint. 24V</i>	2 Br.stoff-Kanister m. Halter S 2700	
Schaltschema <i>S. 2009</i>	1 Sonnenblendschild <i>in Kabine</i>	
Nebellampe	1 Dr.lufthorn	
Rückfahrlampe	1 Dr.luft-Scheibenreiniger	
Frostsch'scheibe		
Kühlwasserheizung		
Ausrüstung		
1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste <i>1</i>		
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. <i>1</i>		
1 km-Zähler <i>EFAP</i>		Malerei
m. Geschwindigkeitsmesser 0 — <i>75</i> km		Grundanstrich <i>FBW</i>
Kabellänge <i>2000</i> mm		
1 8-Tage-Uhr <i>EFAP</i>		Malerei <i>R. A. Higer Wetzikon</i>
1 Kühler-Fern-Termometer <i>0-100° C</i>		Farbe <i>Dulux No 6446</i>
2 Rückblickspiegel <i>a. Kabine</i>		
1 Anhängenhaken <i>FBW F17430</i>		
2 Schleppflaschen hint. F <i>13411</i>		
2 » vorn F <i>13411</i>		Aufschrift
1 Tafel «Achtung Anhänger» F		
mit Beleuchtung <i>Hella No 30/40</i>		
2 Radkeil m. Tasche F <i>17911-5028.2A</i>		
1 hint. Nummernschild F <i>20845</i>		
1 Wagenheber <i>4</i> To. <i>Güdel</i>		Wagen wurde best. <i>1.12.52</i>
1 Halter dazu F <i>5028.7</i>		ist abzuliefern <i>Okt. 53</i>
1 Wagenwinde <i>5</i> To. <i>Weiss</i>		Abgeliefert an Carossier
1 Halter dazu F <i>14883</i>		Carossier
1 Pneufüllschlauch <i>7</i> m		in Betrieb genommen <i>19. Nov. 53</i>
1 Paar Schneeketten		Garantie <i>6 Monate</i>
1 Schmierpresse <i>Muralt</i>		
1 Kg. Büchse Fett		Spezifikation nach ausgeführtem Wagen
1 Büchse W.P. Fett		kontrolliert
1 Tarnscheinwerfer		
1 Brennstofftrichter m. Sieb S 2304 ✓		
1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524 ✓		
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen ✓		Wetzikon, <i>19. Nov. 53</i> Vis <i>FF</i>