

FBW	Wagen-Spezifikation		Mot. Nr. 3980-4003	
	Besteller: Kriegstechn. Abteilung KTA, Sektion 5, Bern			
Chassis-Type AX40 Allrad		Tragkraft kg Garant. Ges. Gew. kg	Chassis Gew. V. H. Wagen Gew. V. H.	Total Total
Disposition F X 9		Oeldruck-Manometer 0-10 Kg	Kühler St. 309 AAA	
Rahmen F X 913, St. 340 AAA		Kühlwasserpumpe DX 10. 15	Kühler F X 850 - 852 Anord'g X 85	
Radst. 3400 Überh. V. H. 1330		Welle u. Flügelrad // . 3 - 2	Fabrikat Nr.	
Stoßschienenbefest.		Dichtung Aqua - Tite	Ausführung matt Verschluss F 19610	
Zentr. Stossflasche X 654 St. 340 AAA		Windflügel DX 10. 7/1 3 Flügel	Rouleau u. Betät. F X 851 - 52	
Mit Ausnahme derjenigen des Getriebes haben alle Stücklisten Index AAA		Keilriemen z. W-P No 6108	Thermostat	
Motor Type DX		2 Luftfilter MANN LOZ x 3,4 - 801	Kühlerrahmen u. Befest. X 826, 992 St. 330 u. 308	
Fab. Nr. 2143 Stückl. DX 50		Ansaugrohr DX 13. 5	Kupplung St. 306 AAA	
Zylinderz. 6 Bohr'g 110 Hub 150		Auspuffrohr DX 13. 145, 146, 147	Kuppl'g Zu'st'lg F X 79	
Drehzahl/min. 1930 Steuer-PS 43,5		Schmieroelfilter D18. 40	Kuppl'gstrichter F 19750	
Brems-PS 110 Geschw./Std. 50 Km		Einspritzpumpe Scint. Nr. 8590	Kuppl'gskorb F 9024	
Zusatzaggregate 2. Motor St. 355 AAA		Type EM 680 H 1210 Z 7	Äuss. Lamellen F 9025 A	
Andreh-Kurb. Zus'st'lg. X 686		Regulator Scint. Nr. 9391	Innere Lamellen F 13909	
Vord. Motortragtraverse X 652		Type ERAIDA / 1	Kuppl'Feder F 15895	
Vord. Motortraglager DX 17. 2		Förderpumpe Scint. EBHS	Pedalwellen-Anord'g F X 69. St. 311 AAA	
Hint. Motortraglager // . 4		Einspritzdüsen // ED 260 Z 4	Ku. Pedal F X 1016	
Kurbelgehäuse DX 1. 102		Einspr. Leit. DD 19. 176	Br. » F X 1017	
Kurbelw. Lager DX 3. 64-67 Mat. DL4		Br'stoff-Filter Scint. EF 202	Gas » F X 662	
Kurbelwelle // . 155		Br'stoff-Leitg. DD 19. 162, 163, 164	Pedalanschlag u. Verrieg. F X 96 St. 341 AAA	
Schwungrad R 3. 2 Zahnkr. 175. 9		Reguliergestänge X 81 St. 312 AAA	Hebel nach unten F 19643	
Schwingungsdämpfer M 3. 23-30		Druckluftanlasser	Getriebe Nr. St. 522 A-G	
Kolben DX 3. 160 Z 1:16 Syst. Novor		Kompressor Ko. 159 Nr.	Mod. GBP Übers. 1: 4,9 Gänge 4	
Kompr'ringe 2 x T1 Oelabst'ringe 1 x T3		» -Anord'g 2000. 79	Flansch a. Getr. G 860	
Oelrückl'ringe 1 x T17 Bodenhöhe		Nova H-D Dr.Regler ND 14/45, Nr.	Gelenk » »	
Pleuelstangen DX 3. 68 Gew.		» Verteilkopf 25/	Getr.-Schalt'g G 880 St. 316 AAA	
Pleuellager DX 3. 144 Mat. DL4		» Anlassventil 25/43	» -Schaltventil Z	
Oelwanne DX 4. 1		» Anlassvergaser ND 12/14	Kilometerz. Antrieb Z = 5:10 x 29:25, S. 3473	
» -Deckel DX 4. 32-33		» Br.Dr.Regler 14/515 6/40 Atü.	Handbremshebel F 16330	
Ventilhebel DX 6. 34		» Startventile ND 16/13	Seitl. Aussenantrieb Nr.	
Ventilhebel-Support // . 42-48		» H-D-Manometer ND 211/3	Übersetzung i = 1:	
Ventilstößel // . 47		» Pneufüllventil ND 24/34	Schnellgang Nr.	
Nockenwelle // . 56		» Dr.-Luftverteiler ND 13/64	» -Übersetzung i = 1:	
Nockenwellenlager // . 46, 57, 58		Wasserabflussrohr 2 Teil. DX 10. 21	» -Anordn'g F St.	
Steuerkette Triplex 106 Glieder			» -Platte vorn F	
Kettenspanner M 7. 20-30			» -Supp. hinten F	
Zylinderblock DX 8. 140			» -Betätigung F	
Zylinderbüchsen			Vord. Flansch F	
Zylinderkopf DX 8. 134			Hint. » F	
Zylinderkopfdicht'g // . 155			Steuerschalter	
Ventile // . 147, 139 A-B			2 Magnetventil Baumgart. 1-pol. 24 V.	
Führungen // . 137, 138			Gelenk - Zwisch. Verbind X 1160	
Ventilfedern DX 8. 36 u. 37				
Oelpumpe DX 9. 13				
Überdruckventil DX 9. 85				



FBW	Wagen-Spezifikation	Mot. Nr. 3980-4003
4-R-Bremsen St. 343, 344, 348 Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema X 67 Bremsapparat Beka CF 225/65 Öldruckapp. angeflanscht 44, 45 6 Nachfüllbehälter auf Öldr.-App. ✓ 2 Bremsbehälter Liter F X 749, 879 » -Aufhäng. F Bremsdr.-Dopp. Manometer V 30 Bremsventil Beka S 351 Druck-Regler " R P 50 Anh.Br.Ventil " S A C 50 Umschaltapparat " R L 250 Überströmventil " U V 4 Frostsch. App. West. 2 Fs Absperrhahn Beka R W 22 Löseventil Knorr M 22 x 1,5 Stoppschalter Bosch Warndr. Anzeiger Handbremsanordnung F X. 77 St. 333 Vorgel. Welle F Vorgel. Supports F Bremshebel F Auspuffbremse J X 13. 4 St. Betätigung dazu X 81 St. 312	Auspuff und Heizung Auspufftopf X 972 Ausp.-Leitg. vor A'Topf 64-70 nach Heizrohr Heizschlauch Hahnen f. Warmwasserheiz. Defroster Führersitz St. Lieferant Führersitz Platzz. Breite Höhe Polsterung-Leder Spritzwand Spritzw.-Stützen Armaturen Brett St. Bodenteppich Aktentasche a. d. Türe Holztasche a. d. Rückwand Deckenlampe Kabinenstütze F Brücke Lieferant Brücke F Mat. Länge Breite Seitenladen-Höhe F Rückladen-Höhe F Aufsteckladen-Höhe F Aufsteckgatter-Höhe F Stirnwand-Höhe F Blache S Bl.-Gestell F Bl.-Lieferant Seitenladen-Abstütz'g F Rückladen- » F Spannkette F Stangen-Transp.-Vorr. F Sandstreu-Vorr. F Drehschemellager	Kippanlage Lieferant Kipp-Presse Nr. Kipp-Pumpe Nr. Rücklaufventil Hilfsrahmen F Kipp-Pumpentraverse F Kipp-Pressenlagerung F Vord. Kipptraverse F Hint. Kippwelle F » » -Anord'g F Ölbehälter F Absperrhahnen z. Ölleit. Antr'welle m. Flanschen F Elektr. Anlage 24 v. St. Lichtmaschine Scint. Nr. Type 340-1 1/2-24 V funkentstört Regler Scint. funkentst. Nr. Type X 1 DE/A 50 a -340/24 Riemenscheibe z. Lichtm. J 314. 52 Zündlichtmaschine V Zündkerzen Anlasser Scint. Nr. 13759 V Type ANTR 2 3-6 HP 24 V Relais z. Anlasser eingebaut Scheinwerfer Galloway 190 φ V 2 Einbauen Scheinw.-Stütze links rechts Schluss- u. Stopp-Lampe Scint. SPN Armat. Beleucht. indir. Bel. Signalhorn Scint. T 24 Lichtschalter " C 4 Z 3 Batt.-Umschalter » -Hauptschalter Fussabbl.-Schalter Scint. LU 142904 Anlaßschalter " CN 401 Sicherungsdosen " 6 fach Blinker Blinker-Automat
Brennstoffbehälter St. 331 Behälter F X 680 Inh. Lt. 160 L Einfüllstutzen F 13 256 Aufhängung F X 683/1-2 Anordnung F Links a. Rahmen Reservebehälter F Entlüft.-Leitung F 17885		
Kotflügel und Motorhaube Vord. Kotflügel F Hint. Kotflügel F Kotfl'stützen vorn F hint. F Kotsch.-Lappen F Trittbretter F Motorhaube F X 665, 666 Haubenhalter F Gummi, F 14881 Abdeckblech. Stoßsch. F		

Elektr. Anlage 24 V		Diverses
Richtungsanzeiger	1 Segeltuchwassereimer <i>Von KTA</i>	Schmier-Nippel <i>Teéal.</i>
Zeitschalter	1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz.	Schmierschema
Scheibenreiniger	1 Schaufel unter Brücke	
Batterie <i>GE7 Plus u. Elektron</i>	1 Pickel " "	
Type <i>GE7</i> à 112 Amp/h	1 Beil in Kabine	
Batteriekasten F <i>KX585 St.330AAA</i>	1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf ✓	
Batteriestützen F <i>X678-679</i>	1 Anh.-Br.-Leit m. Hahn <i>X1106</i>	
Reserve-Etui <i>Scint. v. KTA</i>	1 Kuppl.-Gegenstück f. Anh. <i>Beka Acc 50</i>	
Handlampe mit m Kabel	2 Werkzeugkasten F <i>X682 St.330AAA</i>	
Steckdose f. Handlampe	2 Stützen dazu F <i>X683</i>	
" f. Anh. Beleucht. <i>Scint.</i>	2 Br'stoff-Kanister m. Halter S 2700	
Schaltschema <i>S.3544</i>	1 Sonnenblendschild	
Nebellampe	1 Dr'lufthorn	
Rückfahrlampe	1 Schalter dazu Scint. CL 202	
Frostsch'scheibe	1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V	
Kühlwasserheizung		
	1 Saurer Seilwinde <i>St. 346</i>	
	1 Wagenausrüstung von KTA	
	Div. Instruct. Tafeln <i>X1008</i>	
Ausrüstung <i>X1004, 1005</i>		
1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste		
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.		
1 Km-Zähler <i>EFAP</i>		
m. Geschwindigkeitsmesser 0 — 75 km		
Kabellänge <i>3800 S. 3073</i> mm		
1 8-Tage-Uhr <i>EFAP</i>		
1 Kühler-Fernthermometer <i>0-100°C, V30</i>		
Rückblickspiegel		
1 Anhängavorrichtung <i>Berna 4M39396</i>		
2 Schleppflaschen hinten F <i>13411</i>		
2 Schleppflaschen vorn F <i>13411, X685</i>		
1 Tafel «Achtung Anhänger»		
mit Beleuchtung		
1 Radkeil mit Tasche F <i>X980, 984</i>		
1 hint. Nummernschild F <i>X990</i>		
1 Vord. " <i>X983</i>		
1 Wagenheber <i>Von KTA</i>		
1 Halter dazu F		
1 Wagenwinde <i>To. X985 v. KTA</i>		
1 Halter dazu F <i>X985 " "</i>		
1 Pneufüllschlauch <i>7</i> m		
1 Paar Schneeketten <i>Von KTA</i>		
1 Schmierpresse		
1 Kg. Büchse Fett		
1 Büchse W. P. Fett		
1 Tarnscheinwerfer <i>Von KTA</i>		
1 Brennstofftrichter mit Sieb S 2304		
1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524 ✓		
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen <i>Von KTA</i>		
		Malerei
		Grundanstrich <i>FBW</i>
		Malerei <i>gem. Spezifikation</i>
		Aufschrift
		Wagen wurde best. <i>13.12.55</i>
		ist abzuliefern
		Abgeliefert an Karrosserie <i>12.1.57</i>
		Karrossier <i>Regazzoni, Lugano</i>
		in Betrieb genommen
		Garantie
		Spezifikation gemäss Wagen
		kontrolliert
		Wetzikon, <i>12.1.57</i> Vis