



Wagen-Spezifikation

Mot.-No. **653**

Besteller: **Grand Magasins Jelmoli & A. Zürich**

Chassis Type F	Tragkraft 1000 kg	Wagen-Gew. kg
Disposition F 9818	Ventile F	Kühler
Rahmen F 9806	Führungen dazu F	Kühler F 7385 B
Radstand 3500 mm	Ventilfedern F	System E. Huber Zürich No. 3
Ueberhang 1050 mm	Ventilteller F	Block gerade
Prof. NP 12	Ventilkeile F	Ausführung verchromt
m. Rahmenstosstange	Sicherungsringe F	
	Ventilhebel F	
	Ventilhebel-Support F	
Y Motor F No. Wisconsin	Ventilstängli F	Kupplung
Cylinder 6 Boh'rg 86	Rollenstößel F	Kuppl'g. Zust'lg. F Mod. 51
Hub 127 Tour/min.	Kugelpfannen F	Kuppl'gs.-Lamellen F 7932/33
Kurbelgehäuse F	Rollen und Bolzen F	„ -Feder F 7935/36
Kurbelwelle F	Nockenwelle F	Pedalwelle F 8260
Lag. Syst. Gleitlager	Steuerrad z. Nockenw. F	Ku. Pedal F 7744
Steuerrad a. Kurbelw. F	Material	Br. „ F 7743
Andrehklaue F	Nockenwellenlager F	Gas „ F 9061
Andrehkurb. Zus't'lg. F 9825	Motorbremsheb F	
Andrehk. & Verlänger'g. F	Motorbremsvorgelege F	
Lager z. „ F	Regulator F	
Motortragflansch F 8269 A/15819.	Kühlwasserpumpe F	Getriebe
Kühlertraverse F 7426/2 % St. kurz	Gehäuse F	Mod. No. 51
nachgearbeitet n. F 8273	Laufgrad F	Flansch a. Getr. F 9816
Schwungrad F	Wassp. Welle F	Gelenk a. „ F Gr. 6 norm.
Zahnkranz F	Stopfbüchsen F	
Motortraverse F	Ueberwurfmutter F	
Motortragsupport F 8271	Oelpumpe F	
Kolben F Guss Syst.	Oelfilter F	
No.	Ueberdruckventil F	
Bolzen F ϕ	Oelmanometer Syst. Manometer	Cardan
Anzahl d. Ringe	Maliret 506r. 100r. 100r.	Cardanw. Zus't'lg. F 9333
Oelabstreifer	Vergaser Stromberg	Cardanwelle F Gr. 6 L =
Bolzensicherung	Type M2	Cardanrohr F L =
Bodenhöhe	Luftvorwärmung mit r. Ansp. Rohr	Cardangelenk F Gr. 6 norm.
Pleuelstangen F	m. Hercules Ansp. Kbiegs. Schlauch	Zwischenwelle F
Pleuellager F	Luftfilter	Zwischenlager F
Ventilator Zus't'lg. F m. Alumm. Beilage 207m. 6r.	Vergaserkrümmer F	Getr. Bremssch. F
Flügel angeschweisst 4909	Lichtmarch. Bosch	Bremsbacken F
Ventilatorriemen F Endloser	Magnet	Stoßgabel F
9 Gummiriemen	Type R7B 90/112	Stoßsupport F
Cylinderblock F	Anlasser Bosch, Bendix	
Cylinderkopf F	Type A7 1 1/2 R1211 No.	
Cylinderkopfdicht'g. F	Zündapparat Bosch	
Ventilhaube F	Type FU 6R111 No.	
Verschlußknöpfe F	m. Kuppl'g 2KG 11/12	
	2KG. 12/12	

FAKTURA

VOM

13.5.31

961

Hinterachse

Hint. Achs Zust'lg. F 7665/8680/9333
 Hint. Rad „ F 9338
 Winkelräder Z ⁸/₄₈ F 7303/04
 Verzahnung ECN 45 Köllm. Spiral
 Stirnräder Z = F -
 Verzahnung -
 Diff. Räder Z ¹⁸/₂₂ F 2242/43
 Diff. Getr. H. V.
 6 Schraub. 14 φ 2 Konus 14 φ
 Cardangehäuse F 2210 A
 Diff. Gehäuse F 2220
 Diff. Kreuz F 2246
 Diff. Wellen F 2247 A
 Material D. C. N. 4
 Achsbrückenrohre F 2229 B
 Bremsnockensupp. F 9403
 Bremsnocken F 9821
 Bremshebel F 9407/9406 A/1
 Bremsbacken F 7859 A
 Belag Platten „ Turid“
 Bremsback Fed. F 1232
 Bremstrommel F 9381 Gr. G.
 Radkapsel F 2247 A
 Distanzbüchse F 2216
 Scheibenradnabe F 9808
 Vorgelegewelle F -
 Verbind'gswelle F -
 Mitnehmer F -
 Inn. & Auss. Cardanr. F -

Vorderachse

Vord. Achs Zu'st'lg. F 9721
 Vorderachse F 2223
 Achsschenkel F 9363 B/64 B m. Keilböhner
 Drehzapfen F 2272 9367
 Büchsen z. Drehz. F 2268/69
 Radkapsel F 2228 A
 Distanzbüchse F 1703
 Scheibenradnabe F 9807
 Abdeckscheibe F 9365 A
 Bremsbacken F 7859 A
 Belag m. Belag Turid
 Bremsback Fed. F -
 Bremstrommel F 9814
 Bremsnocken F 9369 B/193705
 Details 93719/19374

Lenkung

Lenkstock F Mod. 85 rechts
 Lenkstock - Länge 80 m/m gekürzt
 Handrad φ 460 x 30
 Gas- & Zündregulier'g Mod. 85
 Lenkstock-Führung F 9887
 Lenkstock-Support F 9841
 Lenkstang. Anord'g F 9824
 Lenkhebel L=250 F 9912
 Schwenkarm F 9827
 Spurstangenheb. F 9828
 Lenkstange F -
 Spurstange F -
 Amortisseur-Zust'lg F 8194
 Kugelbolzen F 1984
 Ausschlag n. links
 „ n. rechts
 Lenkradius links auß.
 „ rechts „

Spurstange Rohrlg. 1030 m/m

Siehe Spez. No. 652

Stosstange Rohrlg. 565 m/m

Siehe Spez. No. 652

Räder

Vord. Räder Porretti - Scheibenrad.
 45 m/m gekröpft 32 x 6
 Ballon Pneu 34 x 7,5 Marke Goodyear
 neuer Prof.
 links No. rechts No.
 Felgen - geteilt - Nut

Hint. Räder Porretti - Scheibenrad.
 45 m/m gekröpft 32 x 6
 Ballon Pneu 34 x 7,5 Marke Goodyear
 neuer Prof.
 links a. No. rechts a. No.
 „ i. No. „ i. No.

Felgen - geteilt - Nut
 Ventile 90° gebogen
 Felgen-Sicherung -

v. links No. v. rechts No.
 h. „ No. h. „ No.

Feder-Aufhängung

Vord. Feder F 7688 A
 Länge 1000 m/m Blatt. 10
 Sprengung 80 m/m
 V. Fed. Büchse F 2277
 V. „ Bolzen F 7300
 V. „ Support F 2275
 V. „ Laschen F 2276
 V. „ Platte F 9836
 Bügelschraube F 9114

Hint. Feder F 7815 A weiche Aufsicht
 Länge 1400 m/m Blatt. 10
 das 4. oberste & 4. unterste Blatt herausg.
 Sprengung 100 m/m

H. Fed. Büchse F 2267
 H. „ Bolzen F 3721
 H. „ Support F 9815/9809
 H. „ Laschen F 4505
 F9938
 H. „ Welle F -
 H. „ Lager F 2205 A
 H. „ Platte F 9317
 Bügelschraube F 9318

Bremsgestänge

Bremswelle F 9819

Bremshebel F 8423A/8999/8920

Lage z. Bremsw. F 8225

Hint Rad Bremse } mit Fuss-Servo
Vord. „ „ } Betätigung

Getr. Bremse -

Servo Kleiner Dewander
Serie F. No. 412

Benzinbehälter

Benzinbehälter F 9822

Inhalt 70 Liter

Länge 1100

Einfüllstutzen F 1478/79

Aufhängung F -

Anordnung im Sitz

Benzinfilter

Vacuum-Apparat F 8640

Einfüllstutzen links

Anordnung d. Spritzw. i. Sitz

Elevateur Inekla

Hahnen F 2499

Verschalung

Tritt. Brett-Anordnung F

ord. Kotflügel F m. Haub.-Auflage

Hint. „ F 34x7" einfach

Kotflügelstützen F -

Trittbrettstützen F

Motorhaube F 16 cyl.

Haubenhalter G. M. H. J

Anlasserverschal'g normal

Auspuffleitung

Auspuffrohr F norm. Wisconsin

Dichtungen " "

Auspufftopf norm. 1 1/2 T.

Anschluß 60/51 φ

Auspuffleitung b. Hint. Kant Chassis

Führersitz

Führersitz Kabine m. Kasten-
Aufbau 5'422

Breite Höhe

Wagner Wyss Schlüss. No.

Sattler Egli - Hotz

Polster Leder - schwarz

Spritzwand F 8641

Brücke

Brücke F -

Länge - Breite -

Seitenlad.-Höhe -

Aufstecklad. „ -

Blachengestell-Höhe -

Lieferant d. Brücke -

„ d. Blache -

Kippanlage

Kipp-Pressen - teilig

„ Pumpe -

Nebenantrieb -

Welle z. Antrieb F -

Support z. Pumpe F -

Kipppressenlager'g F -

Vord. Kipptraverse F -

Hint. Kippwelle F -

Lag. z. „ F -

Anord'g d. Kippw. F -

Oelbehälter -

Elektr. Anlage

Batterie Bosch 6F06 100A.

Anschluß seitl.

Batterie-Kasten Bosch

„ Stützen F 9249

„ Anordnung i. Fourg. Kasten
vorn linksScheinwerfer Bosch
verchromt

Spritzwandlampe Bosch

Stopplicht Bosch RK2

Signalhorn Bosch FK12A

Tondrosselschalter Bosch

Scheinwerferstütz. F 8949

Zughaken F -

Ausrüstung

1 kompl. Satz Werkz.n. spez. Liste 1
 „ „ Pneum. „ „ 1
 1 Motorpfeife -
 1 Handhuppe vernickelt
 1 km-Zähler Etap
 m. Geschwindigkeitsmesser 0-75 Km.
 Antrieb v. Getriebe 5:17
 Kabellänge 1550
 1 8 Tage-Uhr Etap
 1 Sucherlampe -
 1 Handlampe -
 2 Seitenlaternen -
 1 Wagenheber Kolossal
 1 Wagenwinde -
 1 Luftflasche -
 1 Pneumpumpe v. Weidmann
 1 Paar Schneeketten -
 1 Kühlerdecke -
 1 Winterfront -
 1 Fahrtricht'gs-Anzeig Bosch
 1 Scheibenreiniger Bosch
 1 Rückblickspiegel -
 1 Anhängenhaken F -
 1 Bergstütze -

Diverses

Reservepneu 34x7.5 Marke Goodyear
 Pneu No.
 Anordnung Kasten F 9834
 unt. chassis hint.
 Felgenklammern
 Schmierung Técalémit

Malerei

Anstrich Meier Zürich

Malerei Gelb

Schrift in Silber blau eingef.

Aufschrift auf beid. Seitenwand.
 Jelmoli
 Zürich

auf Rückwand
 Jelmoli
 Zürich

Wagen wurde best.: 20. Juni 30
 ist abzuliefern: anschliessend a. No. 1
 Abgeliefert am: 13. 5. 31

Spezifikation noch ausgeführt

Wagen kontrolliert:

Wegikon, 13. 5. 1931 Vis. *Weg*

Werkzeug- & Ausrüstungsliste

zu 1 Tonnen F.B.W. Lieferungswagen No. 653 für
Grands Magasins Jelmoli S.A. Zürich.

I. Brett.

- 1 Satz Gabelschlüssel 8/10, 9/13, 11/12, 14/15, 16/17, 18/19,
20/22, 21/23, 26/27, 29/32,
- 1 Magnetschlüssel
- 1 Gabelschlüssel 16 mm für Vakuum
- 1 Durchschlag, 1 Splintenzieher, 1 Flachmeissel
- 1 Hakenschlüssel für Wasserpumpe
- 1 Universalzange
- 2 Engländer 16 & 30 cm lang.

II. Brett.

- 1 Satz Steckschlüssel 10/13, 15/17, 19/21, 23/26, 29/32
- 1 Büchsl mit 2 Sicherungen zu Lichtanlage
- 1 Zündkerze "Champion"
- 1 Radnabenschlüssel F 2426
- 1 Dorn 12 x 260 für kl. Steckschlüssel
- 2 Schraubenzieher 20 & 30 cm lang.
- 1 Hammer à 500 gr.
- 1 Handluftdruckprüfer EDCO
- 1 Dreikantfeile

Loses Werkzeug.

- 1 Steckschlüssel für Achsmutter F 2389
- 1 Oelkanne mit Halter
- 1 Benzintrichter mit Sieb
- 1 Handluftpumpe doppelwirkend
- 1 Wagenheber à 4000 kg. mit Schlüssel
- 1 Fettpumpe MAFA
- 1 Brustleier
- 1 Pneuhebel

Ausrüstteile:

- 1 Signalhorn BOSCH
- 1 Handhupe
- 1 Scheibenreiniger Bosch
- 2 Richtungszeiger BOSCH
- 1 Kilometerzähler
- 1 Acht-Tage-Uhr
- 1 Reserverad bereift
- 2 Schlüssel zu Lichtschalter
- 2 " " Kabine
- 1 " " Warenkasten
- 1 " " Pneukasten.
- 1 Gabelschlüssel 45 mm für Benzintankverschluss-

Wetzikon, 13. Mai 1931.
Mz/L.