Wagen-Spezifikation

FBW

Mot. Nr. 4296

Besteller: Verk. Betriebe Zürcher Oberland VZO, Grüningen

Chassis-Type C35 U

Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.		H.		Total	
Garant. Ges. Gew.	10500 kg	Wagen Gew. V.	2700	H.	4020	Total	6720

Disposition F 3500.40
Rahmen F 3501.34
Radst. 4400 Überh. V. 1070 H. 2500
Stoßschienenbefest. .
Zentr. Stosslasche .
Bodendeckel - Anordg

Motor Type C-U

Fab. Nr. 59002 Stückl. C6U59
Zylinderz. 6 Bohr'g 106 Hub 132
Drehzahl/min. 2550 Steuer-PS 35,6
Brems-PS 120 Geschw./Std. 86 Km

Andreh-Kurb. Zus'st'lg. .
Vord. Motortragtraverse F3517.56
Vord. Motortraglager OC1702, C17004
Hint. Motortraglager OC1703, 3517.84
Schwungradgehäuse C17201, C17006, E17216
Kurbelgehäuse C01201
Kurbelw. Lager C03006-8 Mat. DLY
Kurbelwelle C03001
Schwungrad C05107 Zahnkr. C05001
Schwingungsdämpfer C03016
Kolben C03103 Syst. Nova
Kompr'ringe T26 Oelabst'ringe 2×T14
Oelrückl'ringe T13d Bodenhöhe
Pleuelstangen C3009 Gew. 2560
Pleuellager C3010 Mat. DLY
Oelwanne C04028, Saith. C04027
Oelmessstab OC0401-2
Ventilhebel Ausl. C06019, Einl. C06021
2 Ventilhebel-Support C06019, 4 Stück C06215
Ventilstössel C06008, C06026
Nockenwelle C06101
Nockenwellenlager C06004, 002, 005
Steuerkette ~~Triplex~~ Duplex C07016 114046 Glieder 136
Kettenspanner OC0704
Zylinderblock .
Zylinderbüchsen C01010
Zylinderkopf C08001
Zylinderkopfdicht'g C08002
Ventile Ausl. C08003, Einl. C08004
Führungen Ausl. C08005, Einl. C08105
Ventilfedern C08009 + 010
Oelpume OC0901, Gehäuse C09001
Überdruckventil .

Oeldruck-Manometer Hänni 0-5 Kg
Kühlwasserpumpe OC1001, Gehäuse C10001 an Lichtm. angeflanscht
Welle u. Flügelrad C10002 + 3
Dichtung Gaco B25343
Windflügel ~~C10113~~ C10313 450 La
2 Keilriemen z. Kompr. 9,5 × 825 La
2 / Luftfilter 2. Lichtm. 9,5 × 825 La MANN E13311
Ansaugrohr C13020
Auspuffrohr C13029, 13830,
Schmieroelfilter MANN OKH 10.60-65
Einspritzpumpe Bosch Nr. 07R 00528
Type PE6A85B412RV5818
Aut. Spr. Verst. EP/SA350-1200A10ARV945
Regulator Bosch Nr.
Type RQ250/1200AV5859d
Förderpumpe Bosch FP/KS22AD17/4
Einspr. Druck 160-170 Atü.
Einspritzdüsen " DLL145S173
" -Halter KBL85S62/4
Einspr. Leit. C19014-19019
Br'stoff-Filter Bosch
Br'stoff-Leitg. C19014-019
Reguliergestänge F3517.53
Druckluftanlasser .
Kompressor Bosch SV/DTA Nr. 300cm³ 150×2×2
» -Anord'g OC1102
Nova H-D Dr.Regler ND 14/45, Nr. .
» Verteilkopf 25/ .
» Anlassventil 25/43 .
» Anlassvergaser ND 12/14 .
» Br.Dr.Regler 14/515 6/40 Atü. .
» Startventile ND 16/13 .
» H-D-Manometer ND 211/3 .
» Pneufüllventil ND 24/34 .
» Dr.-Luftverteiler ND 13/64 .

Schaltkopf SCG List № 7394
EP-Ventil " " 6103
" " " " 7506
1 Satz Kabel " " 7507
1 Schnellöseventil West. 11 Lö.

FAKTURA
am 2. 2. 61

Kühler

Neuer Windfang 30-7-Hb
Kühler F 3517.113A Anord'g
Fabrikat Orion, Zürich Nr.
Ausführung matt Verschluss
Rouleau u. Betät. Hydro-Pneum. Baumgartner
Thermostat Behr 7786 THG
Gummiband Z7361
Expans. Gefäss F3517.48
Lagerung v. Kompressor, Lichtm. u. Wasserp. OC1102
Ventilatorantrieb OC1101
Wasserleit. Schema F3517.52
Zoederlin-W-Hahnen 1"G

Voith-Kupplung Hydr.

Typ 422 TD
Kuppl'g Zu'st'lg F P.010
Kuppl'gstrichter F
Kuppl'gskorb F
Äuss. Lamellen F
Innere Lamellen F
Kuppl'Feder F
Pedalwellen-Anord'g F
Ku. Pedal F
Br. » F
Gas » F
Pedalanschlag u. Verrieg. F
Hebel nach unten F

Oelvorschrift:
PG 84 - Getr. 11 Liter, SHELL Donax T3
Voith - Kuppl. 10 Liter, " Tellus 15

6Gg-Getriebe Nr. St.

Mod. PG 84 Übers. 1: 8,36 Gänge 6
Abtriebsf. Flansch a. Getr. F3508.20
Gelenk » » Gr. 7 F18470
Getr.-Schalt'g Electro-Pneumat. St.
» -Schaltventil Z .
Kilometerz. Antrieb Z = 1:4,66
Handbremshebel F17217, 3508.014
Seitl. Aussenantrieb . Nr.
Übersetzung i = 1: .
Schnellgang . Nr.
» -Übersetzung i = 1:
» -Anordn'g F . St.
» -Platte vorn F .
» -Supp. hinten F .
» -Betätigung F .
Vord. Flansch F .
Hint. » F .
Steuerschalter .
2 Magnetventil Baumgart. 1-pol. 24 V. .

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse .
» H'Achse Z 283/46
Zwischenwelle » L = .
Zwischenlager F .
» -Wälzlager .
Kreuzgel.-Nadellager V R-Antr. .
» » H R-Antr. F 18470
Getr.-Bremse F 3508.013 + 014
Getr.-Bremsscheibe F 3508.20
Bremsbacken F 5008.19/1-2
Bremsbelag . Dim. 100×10×640

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb . St.
Schaltung-Vert.Getr. . St.
V'Aufhäng. » » .
H' » » » .
Schalthebel u. Gest. .
Card.Welle z. Winde Gr. 5 .
Kopfwelle z. Vert.Getr. .
Zahnrad » » » .
Büchse » » » .

Hinterachse Type 35 St.

Hint.Achs-Zu'st'lg F 3505.04
Hint. Rad » F " .08
Winkelräder Z 13/19 F " .96-97
Stirnräder Z 11/40 F " .23-24
Diff.-Räder Z 18/16 F 5105.78-79
Diff.-Sperre F .

Hinterachsbrücke F 3505.77/1
Antriebsgehäuse F " .78
Diff. Gehäuse F " .52
Diff. Kreuz F " .21
Diff. Wellen " .54
Material VCN 35 verg.
Abdeckscheiben F 3506.21
Br. Backenträger F " .19
Bremsnocken F " .27
Support z. Br. Nocken F " .28-29
Bremshebel F " .30
Bremstrommel F " .5
Bremsbacken F " .25
Belag Dim. 110×9×340
Bremsback. Fed. F 9581
Radkapsel F 6105.86
Flansch a. Antr. Kolben F 13070
Bremszylinder F 20158 ∅ 25,4
Gummipuffer u. Fassung .
Br. Nachst. F 20627

Linkssteuerung Vorderachse Type 40 St.

Vord. Radanord'g: 4004.09
Vorderachse F " .32
Achsschenkel links-rechts " .37-38
Drehzapfen F " .25
Drehzapfen-Nadellager NAL 30
» -Drucklager T151
Radkapsel F 3104.15
Abdeckscheibe F 4004.34
Bremsbacken F 3106.28
Bremsback. Fed. F 9581
Bremstrommel F 4006.6
Bremsnocken F .
Bremszylinder F 13800 ∅ 40
Belag Dim. 70×8×360
Doppelgelenk .
Antr. Gehäuse .
Winkelräder Z = .
Diff. Welle .
Stirnraddifferent. .
Stirnrad Z = .
Innen Zahnkranz Z = .
Satelitenräder Z = .
Antr. Welle .

Lenkung St.

Lenkungsanordnung F 3516.05
Lenkstock F 21846 St.
Lenkstock Länge 920 mm
Handrad ∅550, 2 Speichen, schwarz
Handgasreg. F 3517.53 St.
Segment F 18050 B Schnecke F 18318
Exzent.-~~Büchse~~-Deckel F 18033-34
Lenkhebel a. Lenkst. F 3516.73
Schwenkarm a. Achssch. F " .74
Spurstangenhebel F 4016.114-115
Lenkstange F 21568 Rohr L 360 mm
Lenkst.-Kugelbolzenabst. 640 mm
» -Amortiss. F
Spurstange F 19656 Rohr L 1520 mm
Spurst.-Kugelbolzenabst. 1685 mm
Amortisseur-Zu'st'lg F 21566
» -Gehäuse F .
Kugelbolzen F .
Lenkradius 7000

Räder

Vord. Räder +GF+ 103 T 109-4
Pneugr. 8.25-20 Marke Pallas 14 Ply
links Nr. . rechts Nr.
Felgen Flachbett, Stahl, 8-20"

Hint. Räder +GF+ 103 T 136-4
Pneugr. 8,25-20 Marke Pallas 14Ply
links a. Nr. . rechts a. Nr.
links i. Nr. . rechts i. Nr.
Felgen Flachbett, Stahl, 8-20"
Ventile doppelt gekröpft V
Distanzringe B = 114 mm

Res. Felge mit Pneu Anordn. F 1056
Marke Pallas 14 Ply Nr.

Federaufhängung

Vord. Feder F 4002.2 von Küry, Zürich St.
1stufig
Länge 1200 Breite 70 Blattz. 11

V. Feder-Büchsen F 4004
6 V. » -Bolzen F 4006 A
V. » -Support vorn 9533 hint. Z 1211/4
V. » -Laschen F Z 936
V. » -Gummipuffer F 21313; V'F Platte F 13173
V. » -Briden F 8890/4
Stossdämpfer Newton Typ 8070, Anordg F 3517.51
Lubrissor Federschutzhüllen

Hint. Feder F 4003.34 von Küry, Zürich
2 stufig
Länge 1400 Breite 90 Blattz. 13/3

H. Feder-Büchsen F 4003.40
H. » -Bolzen vorn 4003.11/ 4003.12
H. » -Support F 4003.6
H. » -Laschen F " .7
H. » -Platte F Z 1805
H. » -Briden F 4003.13
Support z. Zusatzfeder F
Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed.
2 Gummi-Hohlfeder Typ ~~4036, Rohr F~~ RT3
Lubrissor Federschutzhüllen
Supports F 21844
Anordg d. Hohlfedern F 3517.50

FBW	Wagen-Spezifikation	Mot. Nr. 4296

4-R-Bremsen St.

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema F3517.49
Bremsapparat Beka Kolbenapp. CF225/65
Öldruckapp. angeflanscht 44,45 ϕ
Nachfüllbehälter auf Öldr.-App. Beka
1 Bremsbehälter 60 Liter F Z1520/4
1 " 31 " " /3
» -Aufhäng. F20219/1-20220/1
1 Bremsdr.-Dopp. Manometer Hänni
Bremsventil Trittpl. Beka SD 54-52, Einkreis
Druck-Regler Beka RP50/6,5 Atü.
2 Doppel-Rückschlagventil Bosch SV/DVW1/1
Anh.Br.Ventil .
1 Feinreduz. Ventil West. A316 a
Umschaltapparat .
1 Überströmventil Beka UV4 4 Atü.
Frostsch. App. West. ~~2 Fs~~ A339-05
Absperrhahn .
1 Löseventil Knorr M 22 x 1,5 mont
Stoppschalter Beka Hydr.
Warndr. Anzeiger Bosch SV/DWA3/1
Handbremsanordnung F Z50312, F3517.60
Federspeicher Bosch SV/DZB150/140C2
Vorgel. Welle F 3517.22
1 El. Schalter 10A, 500V, Typ 10/2, Huber, Würenlos
Vorgel. Supports F 14654
1 El.-Pn. Ventil Secheron 24V. U39227
Bremshebel F 12780/2
1 Handluftpumpe Weber LP1
Auspuffbremse DD13.163 St.
1 Einf. Manometer
Betätigung dazu F3517.53 St.
1 Arb. Cyl. West. 620 B4-01 2. Mot.Br.
1 Dr. Knopfventil West. 709V4-03
1 Schlauchstutzen " SZ 71002
1 Schlauch 10x19/300; 1 Bolzen Z1960

Brennstoffbehälter St.

Behälter F 3518.1 Inh. Lt. 160
mit Anschluss für Webasto-Heizung.
Einfüllstutzen F 13256
Aufhängung F 3518.2 + Z1004/2-3
Anordnung F Rechts a. Rahmen
Reservebehälter F .
Entlüft.-Leitung F 17885

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
Hint. Kotflügel F
Kotfl'stützen vorn F hint. F
Kotsch.-Lappen F
Trittbretter F
Motorhaube F
Haubenhalter F
Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf C 13145
Ausp.-Leitg. vor A'Topf 66/70 nach 66/70
Heizrohr .
Heizschlauch .
Hahnen f. Warmwasserheiz. Oederlin 1"
Defroster .
1 Webasto-Heizung

Führersitz St.

Lieferant
Führersitz Platzz.
Breite Höhe
Polsterung-Leder
Spritzwand
Spritzw.-Stützen
Armaturenbrett St.
Bodenteppich
Aktentasche a. d. Türe
Holztasche a. d. Rückwand
Deckenlampe
Kabinenstütze F

Brücke

Lieferant
Brücke F Mat.
Länge Breite
Seitenladen-Höhe F
Rückladen-Höhe F
Aufsteckladen-Höhe F
Aufsteckgatter-Höhe F
Stirnwand-Höhe F
Blache S Bl.-Gestell F
Bl.-Lieferant
Seitenladen-Abstütz'g F
Rückladen- » F
Spannkette F
Stangen-Transp.-Vorr. F
Sandstreu-Vorr. F
Drehschemellager

Kippanlage

Lieferant
Kipp-Presse Nr.
Kipp-Pumpe Nr.
Rücklaufventil
Hilfsrahmen F
Kipp-Pumpentraverse F
Kipp-Pressenlagerung F
Vord. Kipptraverse F
Hint. Kippwelle F
» » -Anord'g F
Ölbehälter F
Absperrhahnen z. Ölleit.
Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 24 V. St.

Lichtmaschine Bosch Nr.
Type LJ/GQ 600-24-1300 R
Regler Bosch Nr.
Type RS/WA 600/24 A1
Riemenscheibe z. Lichtm. .
Zündlichtmaschine . V
Zündkerzen .
Anlasser Bosch Nr. V
Type BPD 4PS-24V Z=11
Relais z. Anlasser .
Scheinwerfer . V
Scheinw.-Stütze links . rechts .
Schluss- u. Stopp-Lampe provis.
Armat. Beleucht. Gallay
Signalhorn Bosch HO/FSA 24/3
Lichtschalter Bosch HBA 41
Batt.-Umschalter .
» -Hauptschalter Bosch SSH 15/12 Z
Fussabbl.-Schalter " SH/NF 2/2
Anlaßschalter " SH/TD 6/1
2.4 Sicherungen ~~dosen~~ ETA 24V
Blinker .
Blinker-Automat .
2 Klixon CDA35
1 Ampèremeter

Elektr. Anlage 24 V

Richtungsanzeiger v. Carross.
Zeitschalter "
Scheibenreiniger "
2 Batterien Electrona
Type 6N7/3 à 112 Amp/h
Batteriekasten F lose
Batteriestützen F "
Reserve-Etui Scint.
Handlampe mit 8 m Kabel .
Steckdose f. Handlampe .
1 » f. Anh. Beleucht. Scint. Spol.
Schaltschema S 4310
Nebellampe .
Rückfahrlampe .
Frostsch'scheibe .
Kühlwasserheizung .
1 Kontrollampe Bosch JJ 7/9

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste 1
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. 1
1 Km-Zähler Hasler R 1038
m. Geschwindigkeitsmesser 0— km
Kabellänge 4650 mm
1 8-Tage-Uhr EFAP
1 Kühler-Fernthermometer Hänni, 5m Kabel
2 Rückblickspiegel Rechteckig
1 Anhängevorrichtung
1 Anhängeöse F 3517.45
2 Schlepplaschen hinten F .
2 Schlepplaschen vorn F .
1 Tafel «Achtung Anhänger» .
mit Beleuchtung
Radkeil mit Tasche F 17911-5028.2A
1 hint. Nummernschild F
1 Wagenheber Hydr.
1 Halter dazu F
1 Wagenwinde To. .
1 Halter dazu F .
1 Pneufüllschlauch 7 m
1 Paar Schneeketten .
1 Schmierpresse Muralt
1 Kg. Büchse Fett .
1 Büchse W. P. Fett .
1 Tarnscheinwerfer .
1 Brennstofftrichter mit Sieb S 2304 .
1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524 .
1 Schleppseil 16 ∅ m. Kauschen .

1 Segeltuchwassereimer
1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz.
1 Schaufel unter Brücke
1 Pickel » »
1 Beil in Kabine
1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf
1 Anh.-Br.-Leit m. Hahn
1 Kuppl.-Gegenstück f. Anh.
1 Werkzeugkiste F
2 Stützen dazu F
2 Br'stoff-Kanister m. Halter S 2700
1 Sonnenblendschild
1 Dr'lufthorn Marelli 2 Klang
1 Schalter dazu Scint. CL 202
1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V
1 Satz Dicht. 2. Motor

Sämtl. Armaturen a. Schaltbrett u.
Handrad schwarz-matt parkerisiert
Zifferblätter schwarz, Zahlen u. Zeiger weiss

Diverses

Schmier-Nippel Hydraulik
Schmierschema

Malerei

Grundanstrich FBW
Malerei
Aufschrift

Wagen wurde best.
ist abzuliefern
Abgeliefert an Karrosserie
Karrossier Ramseier u. Jenzer, Bern
in Betrieb genommen
Garantie 6 Mon.

Spezifikation gemäss Wagen
kontrolliert

Wetzikon, 24. Nov. 60 Vis FF

4 2 9 6 Km 014'557 14.11.60

V.Z.O., Grüningen

Rep. 8 3 0 2 8

Demontage-Montage
Wagen zur Uebernahmekontrolle fahren Stahel
28 Liter Rohoel auffüllen (BS 85456)

1 Druckwarner einbauen.
Chassisdisposition F 3500.49
Kühler ausbauen.
1 neuer Kühler (Orion) F 3517.113 montieren
Die Leitungsanschlüsse ändern.
Die Vorder- & Hinterfedern ausbauen.
Neue Federn montieren.
Getriebe ausbauen.Wilson.
Tachometer"Tel" ausbauen, abändern.
Antriebsaite Länge festlegen, die Saite neu auslegen, event. neue Saite montieren.
Das Führungsrohr für die Km-Saite ändern.
Nachfolgende Aggregate neu montieren:
Hydr. Kupplung Voith Typ 422 TD
Kupplungsandordnung P 010
FBW 6-Gang Planeten-Getriebe Typ PG 84
I = 1:8,36
Abtriebflansch F 3508.20
Elektropneum. Getriebeschaltung
Schaltkopf SCG List.No.7394
in Fahrtrichtung links montiert.
EP Ventil SCG List.No.6103
" " " List.No.7506
1 Satz Kabel SCG List.No.7507
1 Schnell-Löseventil West. 11 Lö
Getriebebremse zu PG 84 F 3508.013
als Getriebearretierung

Flansch	F 3508.20
Bre strommel	F 3508.34
Bremsbügel	F 5008.19/1+2
Bremsnocken	Z 505

Getriebebremse Betätigung F 3508.014

Handbremshebel	F 17217
Support dazu	F 16315
Welle	F 3517.61
Hebel 150 R	F 16730
Bremsvorgelege	F 9292/1/2/3/4/7/8

Kardanwelle c Z 283/46
mit 2 Nadelgelenken Gr.7 (ohne Gelenke)
Hinterachsanordnung F 3505.04
Antriebgehäuse F 3505.78
Winkelräder Z=13:19 F 3505.96/97
Vorgelegeräder Z=11:40, 1:5,3 F 3505.23/24
Flansch an Winkelkolben F 13070
Motoraufhängung hinten OC 1703 C 17201/1 vorn bleibt alte Aufhängung
2 Supports links & rechts F 3517.84
2 Gummilager E 17216
Schwungradgehäuse C 17201/1 zu Aufhängung
2 Supports C 17006

./.

4 2 9 6 V.Z.O., Grüningen

Rep. 8 3 0 2 8 (Fortsetzung)

Beilage zu hint. Motoraufhängung F 3517.59
Auspuffrohrende F 3517.122 auswechseln.
Manometer zu Federspeicher kontr.
Anschlag zu Motorbremse kontr.

Rep. 8 3 0 2 9

Motor div. Arbeiten nach Angaben von Herr Wulff.

Die Düsen ausbauen ..... Versuchsdüsen
Neue " montieren ..... PLL 145 S 173 Bosch
Die Düsenhalter mit Imbusschrauben festziehen.

Die Einspritzpumpe ausbauen .....
Neue " " "Bo" montieren C7RM528/PE6A85B412RV5818
Die Ventilhauben mit neuen Dichtungen ausrüsten Neue Hauben
Die Wasserpumpe ausbauen.
1 neue Wasserpumpe montieren.
Wasserdurchlass der Zylinderköpfe & des Zylinders ist geregelt.
Bosch-Kompr.: Oelmesstab montieren.

Den Wagen startbereit montieren.

Endkontrollfahrt.-(Stahel)
(Aebersold)

16.11.60 wo/ho

Materialbezüge zu Wg.4296, V.Z.O.,Grüningen (Rep.83028-29)

BS: 86756

1 Aufhängering C 17201/1
1 Schwungrad C 05107
1 Kühler F 3517.113
2 Support F 3517.84
1 Hebel F 16730
1 Lager F 12623/2
1 Schaltkopf 7394

BS: 86757

1 EP Ventil SCG. 6103
1 " " " 7506
2 Kabel à 1 Satz 7507
1 Schnell-Löseventil West.11 Lö (ohne Kreuzgelenke)
1 Kardanwelle Z 283/46
1 Sich. Blech S 05004
1 Feinreduzierventil West.A316

BS: 86758

2 Einschraubnippel F 17587
1 Reduktion F 17586
1 Ueberwurfmutter F 17528/2
2 Ueberwurfmutter F 17529/2
37,12 Z Ø 12 2 Kg

BS: 86759

Φ 80/6 1 Kg
6 Kotflügelunterlagen F 15749
3 6kt-Schrauben M 10x50 MF
2 " " M 10x25 MF
2 " " M 8x65 MF
2 T-Beka 12493
2 Nippel F 17586

BS: 86760

2 Muttern F 175228/2
2 Düsennippel
2 Ueberwurfmuttern S 3941
2 Verschlussmuttern M16x1,5 Din 7605
9 Rohrköpfe DD 10.174
7 Eisen 40x25x4 100 lg ca. 100 gr.
3 Stängli Gastolin 181

BS: 86761

Φ Eisen 25x6x535 lg 600 gr.
7 Ermetøo Konus Ø 6 mm
1 Entlüfterschlauch E 10224
12 Inbusschrauben M8x35
1 Brennstoffschlauch 700 lg/BN7.01.1-8A
1 Schnellgangschlauch Ø 8x16x150
1 Brennstoffschlauch Ø 9x17x130

BS: 86762

2 Cheney No.00
2 Ventil-Hauben C 08014
2 " " -Dichtg.C 08013
1 Hohlschraube lang M 14x1,5
1 m Stahlrohr Ø 10x8
2 Rohrköpfe 10x14
2 V.Federn F 4002.2 (Küri)
2 H.Federn F 4003.34

BS: 86763

4 V.Federbüchsen F 4002.4
4 H.Federbüchsen F 4003.40
2 Vorderfedernägel F 21091/5
2 Einlegeringe F 13172
2 V.Federbriden F 8890/4
1 Warndruckanzeiger Bo SV/DWA 1/1

BS: 86764

4 Briden F 4003.13
1 Beka T-Stück 11213
3 Ueberwurfmuttern F 20724/2
1 Brennstoffschlauch Ø 8x16x120 mm
2 Cheney No.00