

Wagen-Spezifikation		Mot. Nr. 4428	
FBW			
Besteller: Verkehrsbetriebe der Stadt		Zürich	
Chassis-Type B71UH Hochlenker	Tragkraft kg Garant. Ges. Gew. 18000 kg	Chassis Gew. V. Wagen Gew. V.	H. H. Total Total
Disposition F 250389	Oeldruck-Manometer 0-5 Kg Hänni	Kühler	
Rahmen F 21985	Kühlwasserpumpe OE1008	Kühler m. Ventilatorantr. Oelmotor Z50384	
Radst. 5600 Überh. V. 2075 H. 3670	Riemenscheibe E10111	50385	
Stoßschienenbefest.	Welle u. Flügelrad OE10002 + 3	Fabrikat Behr Nr.	
Zentr. Stossflasche	W-P Gehäuse E10201, 10101	Ausführung Verschluss	
Bodendeckel - Anordg 250400	Dichtung GACO	Rouleau u. Betät. F Jalousiebet. Royal Z50063	
mit Aufladung Motor Type E311	Windflügel 22081, 250384	2 Thermostat Behr X2.308.71.000	
Fab. Nr. 2236 Stückl. 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16	Keilriemen z. W-P 17 x 11 x 1650	Expans. Gefäss b. Tücher Einf. St. Z1827	
Zylinderz. 6 Bohr'g 125 Hub 150	Luftfilter MANN LOZ 10-22 E13211	Wasserleitgsschema 250415	
Drehzahl/min. 2020 Steuer-PS 56,2	Zyklon " LB22-09 V.1550	1 Thermoventil Hänni 0-90° Typ OF0669a	
Brems-PS 200 Geschw./Std. 50 Km	Ansaugrohr	1 Warngerät f. Expans. Gefäss	
Mot. Aufladung OE1307	Auspuffrohr E13129 - 30	Oelmotor: SHELL Rotella 10	
Abgasturbine Holset 4-550 N0169	Schmierölfilter MANN OKH10.60-39	Daimler-Kupplung St.	
Andreh-Kurb. Zus'st'lg.	Öelfiltereinsatz H10.60 Gr.F. 11N-	Kuppl'g Zu'st'lg F OE0507	
Vord. Motortragtraverse E17501, V1367 + 70	Einspritzpumpe Bosch Nr. 18229	Kuppl'gstrichter F	
Vord. Motortraglager V1367 - 70	Type PECB90E212 RS1256	Abtriebsflansch Z1157	
Hint. Motortraglager V1431, 1368 - 69	Auf. Spr. Verst. EPISA300-1000B8RS	Kuppl'gskorb F	
Panther E12016	Regulator Bosch Nr.	Äuss. Lamellen F	
Kurbelgehäuse E01301	Type EP 2533 K/10	Innere Lamellen F	
Kurbelw. Lager E03006 - 8 Mat. DLY	Förderpumpe Bosch FP/K22 BC218	Kuppl'Feder F	
Kurbelwelle E03001	Einspritzdüsen	Pedalwellen-Anord'g F	
Schwungrad E05002 Zahnkr. E05001	Düsenhalter KBL 82519 Bosch	Ku. Pedal F	
Schwingungsdämpfer Holset	Einspr. Leit. E19514 - 519	Br. 260's Brittl. Ventil West. A348-01	
Kolben E03803, F98497 Syst. Nova	Br'stoff-Filter Doppelt, Bosch FJ-DF11/N11	Gas » F 2619	
T700 verchr. UR3	Br'stoff-Leitg. E19324, 19325	Pedalanschlag u. Verrieg. F	
Kompr'ringe 2 x T14H Oelabst'ringe 1 x T14H	Reguliergestänge 250398	Hebel nach unten F	
T13 F33879	Druckluft-nlasser Heywood - Nova	Oelvorschrift:	
Oelrückl'ringe T13 Bodenhöhe	Kompressor 300cm³ N911/105 Nr.	Daimlerkuppl. Mobilfluid-Driver	
Pleuelstangen E03009 Gew. 3980	-Anord'g OE2101	Stutzen vertikal	
Pleuellager E03010 Mat.	4 Keilriemen 9,5 x 1625 LA	Getr. PE 51: SHELL Donax T3	
Oelwanne StH. E04427, Unt. E04128	Nova H-D Dr.Regler ND 14/56 Nr. ✓	FBW-Getriebe Nr. St.	
Ventilhebel E06019 + 021	» Verteilkopf 25/57 ✓	Aufhängung F9108.01	
Ventilhebel-Support " 015 + 028	» Anlassventil 25/43 ✓	Mod. PG51 Übers. 1: 5,1 Gänge 4	
Ventilstössel " 008	» Anlassvergaser ND 12/14 ✓	Antr.?	
Nockenwelle E06101	» Br.Dr.Regler 14/521 6/40 Atü. ✓	Flansch a. Getr. P.2041	
Nockenwellenlager E " 002, 3, 4, 5, 6	» Startventile ND 16/13 ✓	Gelenk » » Gr.7, F18470	
Steuerkette Triplex 116048 Glieder 160	» H-D-Manometer ND 211/3 ✓	Getr.-Schalt'g F22138 + 40 St.	
Kettenspanner OE0701	» Pneuffüllventil ND 24/34 ✓	" " -Schema F22122	
Zylinderblock E01301	» Dr.-Luftverteiler ND 13/64 A/78 ✓	" -Schaltventil Z	
Zylinderbüchsen E01310	6 Starterleit. E20513, 614, 615, 616, 517, 618	Kilometerz. Antrieb Z = 14:3, 1:4, 66	
Zylinderkopf E08501	1 Schalldämpfer 2105 x 1	Handbremshebel	
Zylinderkopfdicht'g " " 202	2 Hochdr. Behälter 230L ND19/10 A	Seitl. Aussenantrieb Nr.	
Schirmventile Eintl. " " 304	2 Luftfilter ND26/6	Übersetzung i = 1:	
Ventile Normal " " 004	Wasserrohre E10915	Schnellgang Nr.	
" " Ausl. " " 003		» -Übersetzung i = 1:	
Führungen Eintl. " " 105		» -Anordn'g F St.	
" " Ausl. " " 005		» -Platte vorn F	
2 Ventildfedern Eintl. " " 211		» -Supp. hinten F	
" " Ausl. " " 109 + 110		» -Betätigung F	
Oelpumpe OE0901 + 02		Vord. Flansch F	
Überdruckventil " " "		Hint. " F	
		Steuerschalter	
		2 Magnetventil Baumgart. 1-pol. 24 V.	

St.

Verteilgetriebe St.

Hinterachse Type **71** St.

Linkssteuerung
Vorderachse Type 71 St.

Links - Lenkung St.

Lenkungsanordnung F **2 50390**
 Lenkstock F **222014, 250388** St.
 Lenkstock Länge **745** mm
 Handrad Ø **550,3** Speichen weiss, **2 1853**
 Signalling
 Handgasreg. F **2 50398** St.
 Segment F **18050 B** Schnecke F **18318**
 Exzent.-Büchse-Deckel F **18033, 18034**
 Lenkhebel a. Lenkst. F **2.2002**
 Schwenkarm a. Achssch. F **2 1842**
 Spurstangenhebel F **7016.1 + 2**
 ' Lenkstange **250249** X616/2 190 mm
 " " " Rohr L 350
 " " " X45, X612/2 435 mm
 Lenkst.-Kugelbolzenabst. **435** mm
 » -Amortiss. F
 Spurstange F **7016.32** Rohr L **1560** mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. **1860** mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F **7016.27/1-2**
 Lenkvorlege F **16328**
 » -Gehäuse F
 Vorgel. Hebel **21776**
 Kugelbolzen F **X618**
 Lenkradius **9000**
 ATE - Servo Lenkhilfe **2 50390**
 " Pumpenanord'g. **DE 2105**
 " 2 Keilriemen 2. Pumpe **9,5 x 1150 L**
 Doppelpumpe Behr **SE-054**
 Ölbehälter " **198 Hy-1**
 Steuerzylinder **V20-2**
 Arbeitszylinder **C36-300**
 2 Schläuche **HO-10 x 900 AA**
 1 " " " **x 800 "**
 1 " " " **x 600 "**

Federaufhängung Z 50390

Vord. Feder **F76321 A** St.
 Länge **1200** Breite **80** Blattz. **14**

V. Feder-Büchsen F **15803**
 V. » -Bolzen F **18358**
 V. » -Support vorn **X577** hint. **X579**
 V. » -Laschen F **X578**
 V. » -Gummipuffer F **X818, Platten 21819, X597**
 V. » -Briden F **18761/1**

~~Stoßdämpfer~~ **2 Gumihohlfedern RT3, 250391**
2 Supports 21988, 4 Beilagen F21936
Keile F21674
2 Federschrauben F21091/4

Hint. Feder F **7103.11** St.
 Länge **1600** Breite **120** Blattz.

H. Feder-Büchsen F **7103.12**
 H. » -Bolzen F **„ 4**
 H. » -Support F **„ 1 + 2**
 H. » -Laschen F **„ 3**
 H. » -Platte F **21950**
 H. » -Briden F **7003.16, F22363**

Support z. Zusatzfeder F **21951**

Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed.
4 Gumihohlfedern RT3, 250392
Federschraube F9507/2

FBW	Wagen-Spezifikation	Mot. Nr. 4428
4-R-Bremsen St. Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema Z 50403, 50444-45 Bremsapparat V'R F21465, H'R F21686 Öldruckapp. angeflanscht Nachfüllbehälter auf Öldr.-App. 1 Bremsbehälter à 60 Liter F 18966/4 2 H-D- " Nova 301 ND191/10A " -Aufhäng. F20219-20220 Bremsdr.-Dopp. Manometer Hänni Bremsventil Triftpol. West. A348-01, 2 Kreis Druck-Regler Nova ND14/56, ND14/521 Je 1 Dr. Reduz. Ventil Beka 1241B 4+5AK 2 Relaisventil West. A349 1 Rückschlagventil West. A362 00 4 Doppelrückschlagventil West. A282 a Überströmventil West. A387 1 Feststellbremsventil Beka 35 120.3 Frostsch. App. West. F A339 02-0 1 Schalldämpfer KO. 156 Absperrhahn 1 Handluftpumpe Weber LP 1 1 Absperrhahn West. A337 a 1 Löseventil Knorr M 22x1,5 mont. 1 Staubfilter West. A276 a Stoppeschalter Hänni, 2 polig Warndr. Anzeiger Handbremsanordnung Federspeicher Z 50451 1 Bosch Federspeicher cyl. SV/DZB 150 Vorgel. Welle F 2 Teleskopgestänge F 22390 Vorgel. Supports F 14654 4 Bremshebel F 16730 Auspuffbremse OE1307 St. Betätigung dazu Z 50398 St. 1 Arbeitscyl. West. 620B4-01 1 Dr. Knopfventil West. 709V4-03 1 Schlauchstutzen " Z 71002 1 Ermetavorb. " G10-L 1 Schlauch " 10/19φ x 300, F14198	Auspuff und Heizung Auspufftopf Z 2057 Ausp.-Leitg. vor A'Topf 82/85 nach 82/85 Heizrohr Heizschlauch Hahnen f. Warmwasserheiz. Defroster Führersitz St. Lieferant Führersitz Platzz. Breite Höhe Polsterung-Leder Spritzwand Spritzw.-Stützen Armaturen Brett St. Bodenteppich Aktentasche a. d. Türe Holztasche a. d. Rückwand Deckenlampe Kabinenstütze F 2 Sandstreuer F16400 2 El.-Pn. Ventile 24 V Secheron u. 39227 1 Hänni. Schalter Brücke Lieferant Brücke F Mat. Länge Breite Seitenladen-Höhe F Rückladen-Höhe F Aufsteckladen-Höhe F Aufsteckgatter-Höhe F Stirnwand-Höhe F Blache S Bl.-Gestell F Bl.-Lieferant Seitenladen-Abstütz'g F Rückladen " F Spannkette F Stangen-Transp.-Vorr. F Sandstreu-Vorr. F Drehschemellager	Kippanlage Lieferant Kipp-Presse Nr. Kipp-Pumpe Nr. Rücklaufventil Hilfsrahmen F Kipp-Pumpentraverse F Kipp-Pressenlagerung F Vord. Kipptraverse F Hint. Kippwelle F " " -Anord'g F Ölbehälter F Absperrhahnen z. Ölleit. Antr'welle m. Flanschen F Elektr. Anlage 24 V. St. Drehstrom- Lichtmaschine Bosch Nr. Type LJ-WTL 1500/24. Z 50396 Zeich. LJ344/2 A22 Regler Bosch Nr. Type RS/VA24V62ARS13/1A4 1 Gleichrichter Bosch RS/11/1A13 Riemenscheibe z. Lichtm. Reglerschalter Bosch RS13/1A4 Zündlichtmaschine V Zündkerzen Anlasser Novastarter Nr. V Type Relais z. Anlasser Scheinwerfer Einbau, Bosch LE/VFS220x2/16H Vorgel. Lichtm. - Motor OE2105 Welle Z 50174; Flansch Z 1920 2 Keilriemen 17x11x925 Li Scheinw.-Stütze links rechts Schluss- u. Stopp-Lampe LE/RA100/3-4 Armat. Beleucht. Signalhorn Bosch HO/FSA24/4 " " " " 24/3 Lichtschalter Batt.-Umschalter Bosch SH/SE8/10 " -Hauptschalter Saint. CF101 Fussabbl.-Schalter CL 202 Anlaßschalter Sicherungs Dosen Blinker Blinker-Automat IKlixon CDLA-80 9 " 15 Amp 8150-01
Kotflügel und Motorhaube Vord. Kotflügel F Hint. Kotflügel F Kotfl'stützen vorn F hint. F Kotsch.-Lappen F Trittbretter F Motorhaube F Haubenhalter F Abdeckblech. Stoßsch. F		

