## Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 4665

|                                   | Tragkraft kg Chassis G   | ew. V. H. Total  |
|-----------------------------------|--|--|
| Chassis-Type 85/U                 |  | ew. V. H. Total  |
| Disposition F                     | Oeldruck-Manometer   | Kühler   |
| Rahmen F                          | Kühlwasserpumpe  | Kühler F Anord'g   |
| adst. Überh. V. H.                | Welle u. Flügelrad   | Fabrikat Nr.   |
| Stoßschienenbefest.               | Dichtung   | AusführungVerschluss   |
| Zentr. Stosslasche                | Windflügel   | Rouleau u. Betät. F  |
|                                   | Keilriemen z. W-P  | Thermostat   |
| į.                                | Luftfilter   | Behr Lüfteranlage DE 2101  |
|                                   | Ansaugrohr   |  |
| Motor Type EU                     | Auspuffrohr  |  |
| Fab. Nr. 232/ Stückl.             | Schmieroelfilter 05-R  |  |
| Zylinderz. 6 Bohr'g /25 Hub 150   | Einspritzpumpe Bosch Nr.28968  |  |
| Orehzahl/min. 2030 Steuer-PS 56,3 | Туре   | Kupplung St  |
| Brems-PS Geschw./Std. Km          | Regulator Nr.  | Kuppi'g Zu'st'lg F   |
| Geschw./otd                       | Type   | Kuppi'gstrichter F   |
| Andreh-Kurb, Zus'st'lg.           | Förderpumpe  | Kuppi'gskorb F   |
| /ord. Motortragtraverse           | Einspritzdüsen   | Äuss. Lamellen F   |
| /ord, Motortraglager              | Einspritzdusen  Einspr. Leit,  | Innere Lamellen F  |
|                                   | Br'stoff-Filter  | Kuppl'Feder F  |
| Hint, Motortraglager              | Br'stoff-Leitg.  | And the second s |
| C. d. J. L. E                     |  | Pedalwellen-Anord'g F  Ku. Pedal F   |
| Kurbelgehäuse                     | Reguliergestänge   | AN ARCHAEL TO COMMON MACHO THAN AND ANALYSIS AND AND AN ARCHAEL AND ARCHAEL AN |
| Kurbelw. Lager Mat.               | Druckluft-nlasser  | Br. » F  |
| Kurbelwelle                       | Kompressor Nr.   | AND THE STATE OF T |
| SchwungradZahnkr.                 | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | Pedalanschlag u. Verrieg. F  |
| Schwingungsdämpfer                | Nova H-D Dr.Regler ND 14/45, Nr.   | The state of the s |
| Kolben Syst.                      | The second secon |  |
| Kompr'ringe Oelabst'ringe         |  |  |
| Delrückl'ringe Bodenhöhe          |  |  |
| Pleuelstangen Gew. 3810           | » Br.Dr.Regler 14/515 6/40 Atü   | 1 Sept. 44 Sept. 41  |
| Pleuellager Mat.                  | » Startventile ND 16/13  |  |
| Delwanne                          | » H-D-Manometer ND 211/3   |  |
|                                   | » Pneufüllventil ND 24/34  | Flansch a, Getr.   |
| /entilhebel                       | '  |  |
| /entilhebel-Support               |  | GetrSchalt'g St.   |
| /entilstössel                     |  | » -Schaltventil Z  |
| Nockenwelle                       | ***************************************  | Kilometerz, Antrieb Z =  |
| lockenwellenlager                 |  | Handbremshebel   |
|                                   |  | Seitl. Aussenantrieb Nr  |
| Steuerkette Triplex Glieder       |  | Übersetzung i = 1;   |
| Kettenspanner                     |  | Schnellgang Nr.  |
| Zylinderblock                     |  | » -Übersetzung i = 1:  |
| ylinderbüchsen                    |  | » -Anordn'g F St   |
| Zylinderkopf                      |  | » -Platte vorn F   |
| ylinderkopfdicht'g                |  | » -Supp, hinten F  |
| /entile                           | FAYTHDA  | » -Betätigung F  |
| -ührungen                         | FAKTURA  | Vord. Flansch F  |
| /entilfedern                      | ,11.7.61   | Hint. » F  |
| Delpume                           | 11.7.61  | Steuerschalter   |
| )berdruckventil                   | 9/   | 2 Magnetventil Baumgart. 1-pol. 24 V.  |
|                                   | 16   |  |

| Cardan St.                          | Vorderachse Type St.   | Räder                         |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| Cardanwelle V'Achse                 | Vord. Radanord'g:  | Vord. Räder +GF+              |
| » H'Achse                           | Vorderachse F  | Pneugr. Marke                 |
| Zwischenwelle »L =                  | Achsschenkel links-rechts  | links Nr. rechts Nr.          |
| Zwischenlager F                     | Drehzapfen F   | Felgen                        |
| » -Wälzlager                        | Drehzapfen-Nadellager  |                               |
| KreuzgelNadellager V R-Antr.        | » -Drucklager  | Hint. Räder +GF+              |
| »                                   | Radkapsel F  | Pneugr. Marke                 |
| GetrBremse F                        | Abdeckscheibe F  | links a. Nr. rechts a. Nr.    |
| GetrBremsscheibe F                  | Bremsbacken F  | links i, Nr. rechts i, Nr.    |
| Bremsbacken F                       | Bremsback, Fed. F  | Felgen                        |
| Bremsbelag Dim                      |  | Ventile doppelt gekröpft      |
|                                     | Bremsnocken F  | Distanzringe B == mm          |
|                                     | Bremszylinder F  |                               |
| Verteilgetriebe St                  |  | Res. Felge mit Pneu Anordn. F |
| Windenantrieb St.                   |  | Marke Nr.                     |
| Schaltung-Vert.Getr. St. St.        |  |                               |
|                                     |  |                               |
| V'Aufhäng. » »                      |  |                               |
| H' » »                              |  |                               |
| Schalthebel u. Gest.                |  |                               |
| Card.Welle z. Winde Gr. 5           |  | Federaufhängung               |
| Kopfwelle z. Vert.Getr.             |  | 5 _ =                         |
| Zahnrad » » »                       | A  | Vord. Feder F St.             |
| Büchse » »                          | Antr. Welle  | Länge Breite Blattz.          |
| Hinterachse Type St.                |  | V. Feder-Büchsen F            |
|                                     |  | V. » -Bolzen F                |
| Hint. Rad » F                       |  | V. » -Support vorn hint       |
| Winkelräder Z-F                     |  |                               |
| Stirnräder Z—F                      |  | V. » -Gummipuffer F           |
| DiffRäder Z — F                     | , and the second | V. » -Briden F                |
| DiffSperre F                        |  | Stossdämpfer                  |
| Din-Opene 1                         |  |                               |
| Hinterachsbrücke F                  |  |                               |
| Antriebsgehäuse F                   |  |                               |
| Diff. Gehäuse F                     |  | Hint. Feder F St.             |
| Diff. Kreuz F                       |  | Länge Breite Blattz.          |
| Diff. Wellen                        |  | / Lange Diette Diattz.        |
| Material                            |  | H. Feder-Büchsen F            |
|                                     | Vorn 1000  | H. » -Bolzen F                |
| Abdeckscheiben F                    | ninica JTO   | H. » -Support F               |
| Br. Backenträger F<br>Bremsnocken F |  | H. » -Support F               |
|                                     |  | H. » -Lascnen F               |
| Support z, Br. Nocken F             | 1  | H. » -Platte F                |
| Bremshebel F                        |  | Support z. Zusatzfeder F      |
| Bremstrommel F                      |  |                               |
| Bremsbacken F                       |  | Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed. |
| Belag Dim.                          | 324  |                               |
| Bremsback. Fed. F                   |  | l                             |
|                                     |  | l .                           |
|                                     |  |                               |
|                                     |  | 3                             |
| Gummipuffer u. Fassung              |  |                               |
| Br. Nachst. F                       |  |                               |
|                                     |  |                               |
|                                     |  |                               |

## Wagen-Spezifikation

| 4-R-Bremsen St.               | Auspuff und Heizung                     | Kippanlage                  |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| DrLuft-Hydr. BrSchema         | Auspufftopf                             | Lieferant                   |
| Bremsapparat                  | AuspLeitg. vor A'Topfnach               | Kipp-Presse Nr.             |
| Öldruckapp. angeflanscht      | Heizrohr                                | Kipp-Pumpe Nr.              |
| Nachfüllbehälter auf ÖldrApp. | Heizschlauch                            | Rücklaufventil              |
| Bremsbehälter Liter F         | Hahnen f. Warmwasserheiz.               | Hilfsrahmen F               |
| » -Aufhäng. F                 | Defroster                               | Kipp-Pumpentraverse F       |
| BremsdrDopp. Manometer        | *************************************** | Kipp-Pressenlagerung F      |
| Bremsventil                   |   | Vord. Kipptraverse F        |
| Druck-Regler                  | Führersitz St.                          | Hint. Kippwelle F           |
| Anh.Br.Ventil                 | Lieferant                               | » » -Anord'g F              |
| Umschaltapparat               | Führersitz Platzz.                      | Ölbehälter F                |
| Überströmventil               | Breite Höhe                             | Absperrhahnen z. Ölleit.    |
| Frostsch. App. West. 2 Fs     | Polsterung-Leder                        | Antr'welle m. Flanschen F   |
| Absperrhahn                   |   |                             |
| Löseventil Knorr M 22 x 1,5   | Spritzwand                              |                             |
| Stoppschalter                 | SpritzwStützen  Armaturenbrett St.      |                             |
| Warndr. Anzeiger              |   |                             |
| Handbremsanordnung F          | Bodenteppich Türe                       | Liekti. Alliage 24 V. St.   |
| Vorgel. Welle F               | Aktentasche a. d. Dückmand              | Lichtmaschine Bosch Nr.     |
| Vorgel. Supports F            | Holztasche a. d. Rückwand               | Type LJ-1TGL 1500/24/1200-4 |
| Bremshebel F                  | Deckenlampe                             | Regler Nr.                  |
| Auspuffbremse St. St.         | Kabinenstütze F                         | Туре                        |
| Betätigung dazu St            |   | Riemenscheibe z. Lichtm.    |
|                               |   | Zündlichtmaschine V         |
|                               |   | Zündkerzen                  |
| Duamataffhahälter et          | Brücke                                  | Anlasser Nr. V              |
| Brennstoffbehälter St.        | Lieferant                               | Туре                        |
| Behälter F                    | Brücke F Mat.                           | Relais z. Anlasser          |
| Einfüllstutzen F              | Länge Breite                            | ScheinwerferV               |
| Aufhängung F                  | Seitenladen-Höhe F                      |                             |
| Anordnung Fa. Rahmen          | Rückladen-Höhe F                        | ScheinwStütze links rechts  |
| Reservebehälter F             | Aufsteckladen-Höhe FF                   | Schluss- u. Stopp-Lampe     |
| Entlüft,-Leitung F            | Aufsteckgatter-Höhe F                   | Armat. Beleucht.            |
|                               | Stirnwand-Höhe F                        | Signalhorn                  |
| *                             | Blache S BlGestell F                    | Lichtschalter               |
| Kotflügel und Motorhaube      | BlLieferant                             | BattUmschalter              |
| Vord. Kotflügel F             | Seitenladen-Abstütz'g F                 | » -Hauptschalter            |
| Hint, Kotflügel F             | Rückladen- » F                          | FussabblSchalter            |
| Kotfl'stützen vorn F hint. F  | Spannkette F                            | Anlaßschalter               |
| KotschLappen F                | Stangen-TranspVorr. F                   | Sicherungsdosen             |
| Trittbretter F                | Sandstreu-Vorr. F                       | Blinker                     |
| Motorhaube F                  | Drehschemellager                        | Blinker-Automat             |
| Haubenhalter F                |   |                             |
| Abdeckblech. Stoßsch. F       |   |                             |
|                               |   |                             |

| Elektr. Anlage 24 V                |  | Diverses   |
|------------------------------------|--|--|
| Richtungsanzeiger                  | 1 Segeltuchwassereimer   | Schmier-Nippel   |
| Zeitschalter                       | 1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz.  | Schmierschema  |
| Scheibenreiniger                   | 1 Schaufel unter Brücke  |  |
| Batterie                           | 1 Pickel » »   |  |
| Type à Amp/h                       | 1 Beil in Kabine   |  |
| Batteriekasten F                   | 1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf  |  |
| Batteriestützen F                  | 1 AnhBrLeit m. Hahn  |  |
| Reserve-Etui                       | l .  |  |
| Handlampe mit m Kabel              | 1 Werkzeugkiste F  | •  |
| Steckdose f. Handlampe             | 2 Stützen dazu F   | 1  |
| » f. Anh. Beleucht.                | 2 Br'stoff-Kanister m. Halter S 2700   | 1  |
| Schaltschema                       | 1 Sonnenblendschild  |  |
| Nebellampe                         | 1 Dr'lufthorn  |  |
| Rückfahrlampe                      | 1 Schalter dazu Scint. CL 202  |  |
| Frostsch'scheibe                   | 1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V  |  |
| Kühlwasserheizung                  | and the second s | 5  |
| ·                                  |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  | ***************************************  |
| Ausrüstung                         |  |  |
| 1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  | Malerei  |
|                                    |  |  |
|                                    |  | Grundanstrich  |
|                                    | THE RESIDENCE OF CONTRACTOR OF | O SELVER CONSTRUCTOR AND AN ARCHITECTURE AND AN ARCHITECTURE AND AN ARCHITECTURE |
|                                    |  | Malerei  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  | A.C. 1.36  |
|                                    |  | Aufschrift   |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  | Wagen wurde best.  |
|                                    |  | ist abzuliefern  |
|                                    | ***************************************  | Abgeliefert an Karrosserie   |
|                                    |  | Karrossier   |
|                                    |  | in Betrieb genommen  |
| 1 Paar Schneeketten                |  | Garantie   |
|                                    |  |  |
|                                    |  | Spezifikation gemäss Wagen   |
| 1 Büchse W. P. Fett                |  | kontrolliert   |
| 1 Tarnscheinwerfer                 | -  |  |
| Brennstofftrichter mit Sieb S 2304 |  |  |
| 1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524  |  | Wetzikon, 7.7.6/ Vis F.  |
| 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen     |  |  |