

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 4718

Besteller: Fritz Meyer AG, Transporte, St. Jakobstr. 200, Basel.

Chassis-Type **X50/70V3SK-ED**
armee-taugl.

Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
Garant. Ges. Gew. 16000	kg	Wagen Gew. V.	H.	Total 9380

Disposition F **X212**
Rahmen F **X1479**
Radst. **3400** Überh. V. H. **960**
Stoßschienenbefest. **X1478**
Zentr. Stosslasche **X1480, F21670/2**
Befest. d. Seilwinde F18548/9, X1392
Anord'g d. Kab. Abstütz'g X76
Vord. Seilführung WX 7

Oeldruck-Manometer **0-5 Kg Hännli**
Kühlwasserpumpe **0E1001/12, E10101**
Welle u. Flügelrad **E10012**
Dichtung **GACO, B31282**
Windflügel **φ600, 6 flügelig, E10213**
Keilriemen z. W-P **17 x 11 x 1730**
Luftfilter **MANN, LO210-22, X1135**
Ansaugrohr **E08327**
Auspuffrohr **E13401, 501, 601**
Schmieroelfilter **MW91/90/25 E40, DE1801**
Hebel F20839 Bosch 03P
Einspritzpumpe Bosch Nr. 14464
Type **PE6B90 E410 RS1257**
Aut. Spr. Verst. EP/SA300-1000 B8BR7
Regulator **Bosch** Nr.

Kühler
Kühler F **20920/2** Anord'g **X108**
Fabrikat **Käsermann Bern** Nr.
Ausführung **Verschluss F20885**
Einfüllstutzen F20874
Rouleau u. Betät. F
Thermostat **Behr 2204**
Dicht. F 20888/2, 20889
Wasserrohre F21084/2, 20908
2 Bosch-Wasserhähne XYAM22.2

Motor Type **ED51**
Fab. Nr. **1078** Stückl. **EN N°1**
Zylinderz. **6** Bohr'g **125** Hub **150**
Drehzahl/min. **1900** Steuer-PS **56,3**
Brems-PS **160** Geschw./Std. **54** Km

Type **RR300-950 B580 d**
Förderpumpe **Bosch FP/K22 BC48**
Einspritzdüsen **" DLL145S172**
Einspr. Leit. **E19414; - 19419**
Br'stoff-Filter **Bosch FJ/AW11/2**
Br'stoff-Leitg. **E19724, E19125**
Reguliergestänge **X125 + X81**
Druckluft-nlasser
Kompressor **Nova Typ 11/142** Nr.
» -Anord'g **0E2020**
Nova H-D Dr.Regler ND 14/45, Nr.
» Verteilkopf 25/
» Anlassventil 25/43
» Anlassvergaser ND 12/14
» Br.Dr.Regler 14/515 6/40 Atü.
» Startventile ND 16/13
» H-D-Manometer ND 211/3
» Pneufüllventil ND 24/34
» Dr.-Luftverteiler ND 13/64

Kupplung St. **579**
Kuppl'g Zu'st'lg F **X79 A**
Kuppl'gstrichter F **19750-20915**
Kuppl'gskorb F **9024**
Äuss. Lamellen F **9025 A**
Innere Lamellen F **13909**
Kuppl'Feder F **15895**
Pedalwellen-Anord'g F **X122**
Ku. Pedal F **X1016**
Br. » F **X1017**
Gas » F **20031/1, X1127, 28, 29**
Pedalanschlag u. Verrieg. F
Hebel nach unten F **X839**

Andreh-Kurb. Zus'st'lg. **F20441**
Vord. Motortragtraverse **X1050**
Vord. Motortraglager **X1050**
Hint. Motortraglager **X17.4; Support X1712**

Kurbelgehäuse **E01201**
Kurbelw. Lager **E03006, 7, 8** Mat. **ILY**
Kurbelwelle **E03001** *M5.9*
Schwungrad **E05002** Zahnkr. **E05001**
Schwingungsdämpfer **Holset R'Scheibe E03328**
Nova E03117
Kolben **E03503** Syst. **Nova**
T26 verdr. T3 +
Kompr'ringe **2 x T14 H. Oelabst'ringe F33879**
Oelrückl'ringe **T13** Bodenhöhe
Pleuelstangen **E03009** Gew. **3820**
Pleuellager **E03010** Mat. **ILY**
Oelwanne **E04201**
Oelmessstab m. Führg E04111, ID2.156
6 Ventilhebel *Ausl. E06019*
Ventilhebel *Einl. " 021*
Ventilhebel-Support *" " 015, 16, 28*
Ventilstössel *" " 008 + 26*
Nockenwelle *" " 001*
Nockenwellenlager *" " 004, 2, 6*
Ventilhaubendeckel m. Oeleinfüllg E08514
" - Unterteil E08614
Steuerkette Triplex **116046** Glieder **160**

Kettenspanner **DE0701**
Zylinderblock **E01201**
Zylinderbüchsen *" 01110*
Zylinderkopf *" 08301*
Zylinderkopfdicht'g *" 08302*
6 Schirm-Ventile Einl. " 08304
6 Ventile Normal Ausl. " 08004
" " Ausl. " 08003
6 Führungen Einl. " 08105
6 " Ausl. " 08005
6 Ventildedern Einl. " 08211
6 " Ausl. " 08210 + 209
Oelpumpe **DE0901**
Überdruckventil *" "*

Getriebe Nr. **3409** St.
Mod. **GBP** Übers. 1: **4,9** Gänge
Flansch a. Getr. **GB83**
Gelenk » » **F18470 Gr. 7**
Getr.-Schalt'g **GB80, GX3** St.
» -Schaltventil Z
Kilometerz. Antrieb Z = **5:10 x 29:25**
Handbremshebel **F16330**
Seitl. Aussenantrieb **GAS 25** Nr.
Betätig. X118; Flansch F19624/3
Übersetzung i = 1: **0,74**
Schnellgang Nr.
» -Übersetzung i = 1:
» -Anordn'g F St.
» -Platte vorn F
» -Supp. hinten F
» -Betätigung F
Vord. Flansch F
Hint. » F
Steuerschalter
2 Magnetventil Baumgart. 1-pol. 24 V.



St.

Cardanwelle V'Achse **X 90**
 » H'Achse **Z 50386/7**
 Zwischenwelle » **X 1160** L =
 Zwischenlager F
 » -Wälzlager
 Kreuzgel.-Nadellager V R-Antr. **5C-Mechanik**
 » H R-Antr. **F18470**
 Getr.-Bremse F **GX 9, Gestänge X 93**
 " - " Betät. **X 77**
 Getr.-Bremsscheibe F **GX 111**
 Bremsbacken F **5008.3/1-2**
 Bremsbelag **L = 330 + 370** Dim. **100 x 8 x 700**

Verteilgetriebe GX 11

Windenantrieb *GX 2* St.
Flansch dazu GX 177
 Schaltung-Vert. Getr. *GX 3* St.
Gestänge zu " " *X 95 - 96*
 V'Aufhäng. » }
 H' » » } *GX 17; St. 586/1A*
 Schalthebel u. Gest. *X 95, X 96*
 Card.Welle z. Winde Gr. 5 *Schneider, Zollbrück*
~~Antr. Flansch~~
~~Kopfwelle~~ z. Vert. Getr. *GX 60*
~~Zahnrad~~ *Antr. Flansch z. V'Achse* *X 514*
 Büchse » » »
Dr. Luftschalter West. A306 A413, X830

Hinterachse Type **70** St.

Hint. Achs-Zu'st'lg	F	7005. 010
Hint. Rad	»	F " . 09
Winkelräder	Z $\frac{13}{34}$ F	" . 90/1-2
Stirnräder	Z $\frac{15}{53}$ F	" . 88-89
Diff.-Räder	Z $\frac{12}{20}$ F	" . 73/4
Diff.-Sperr	F	" . 06. St. 500
El.-Ph. Magnetventil	Baumg. 1 pol. 24 V	
1 gr. Kontr. Lampe	ROG, i. Kab. Grün	
Hinterachsbrücke	F	7005. 87 + 39/1-2
Antriebsgehäuse	F	" 70
Diff. Gehäuse	F	" 69
Diff. Kreuz	F	" 33
Diff. Wellen		" 34
Material		VGN 35 verg.
Abdeckscheiben	F	7006. 33
Br. Backenträger	F	" . 33
Bremsnocken	F	" .
Support z. Br. Nocken	F	" .
Bremshebel	F	" .
Bremstrommel	F	7006. 1
Bremsbacken	F	" . 2
Belag	S 1942/11	Dim. 140/9,5/360
Bremsback. Fed.	F	9581
Radkapsel	F	7005. 40
Flansch a. Antr. Kolben	F	18344
Bremszylinder	F	X 111 Ø 52
Gummipuffer u. Fassung		14018, 13991
Br. Nachst.	F	" .

Vorderachse

X 41
Type X 134 St.

Vord. Radanord'g:	X 127
Vorderachse F	X 1202
Achsschenkel links-rechts	X 535-536
Drehzapfen F	.
Drehzapfen-Nadellager	.
» -Drucklager	.
Radkapsel F	X 563
Abdeckscheibe F	X 894
Bremsbacken F	X 571
Bremsback. Fed.F	X 572
Bremstrommel F	4006.6
Bremsnocken F	.
Bremszylinder F	13800 $\emptyset$ 40
Belag	Dim. 70 x 8 x 360
Doppelgelenk - Welle	X 133
Antr. Gehäuse	X 504, X 134
Winkelräder Z =	X 512, X 513
Diff. Welle siehe	X 133
Stirnraddifferent.	Gr. Diff. Kolben F 14407
Stirnrad Z = 29	X 559
Innen Zahnkranz Z = 61	X 561
Satelitenräder Z = 16	X 560
Antr. Welle	X 133
Antr. Flansch 2. V'achs	X 514

Lenkung St.

Lenkungsanordnung F **X 135**
 Lenkstock F **X 917** **X 166** St.
 Lenkstock Länge **980** mm
 Handrad Ø **550** F **21818**
 Handgasreg. F **X 125**, **X 81** St.
 Segment F **20861** Schnecke F **20860**
 " - Welle **X 610**
 Exzent.-Büchse-Deckel F **18033 - 18034**
 Lenkhebel a. Lenkst. F **X 612 A**
 Schwenkarm a. Achssch. F **X 1184**
 Spurstangenhebel F **X 614 + 615**
 Lenkstange F **X 136** Rohr L **340** mm
 Lenkst.-Kugelbolzenabst. . mm
 » -Amortiss. F **21290**
 Spurstange F **X 46** Rohr L **1160** mm
 Spurst.-Kugelbolzenabst. **1360** mm
 Amortisseur-Zu'st'lg F **X 46**
 » -Gehäuse F **X 619**
 Kugelbolzen F **X 618**
 Lenkradius **6900**
 Alu Lenkhilfspumpe 1104/14 Rechtsl. gr.
 " Steuertzylinder V20-2
 " Arbeitszylinder C36-300
 Je 1 Kugelgelenk 8.790-50025.2; 50026
 Schlauchbefestig. X 1228 - 1230
 2 H.-Dr. Schlauch 400 RH
 3 " " 600 RA
 1 " " 800 RA

Räder

Vord. Räder +GF+ 103 T145-6
Pneugr 11.00-20" Marke Firest. Multiply
links Nr. rechts Nr.
Felgen Schrägschulter 7.5-20" 81 T750

Hint. Räder +GF+ 103 T176, Beilagen 20% S4450
Pneugr 11.00-20" Marke Firest. Multiply
links a. Nr. rechts a. Nr.
links i. Nr. rechts i. Nr.
Felgen Schrägschulter 7.5-20" 81 T750
Fl. Rd-Schrauben 59 T59 110lg
Ventile doppelt gekröpft
Distanzringe B == 124 mm

Res. Felge mit Pneu Anordn. FX1144, 1135
Marke Firest. Multiply Nr.

Federaufhängung

Vord. Feder F *X1028* St.

Länge *1440* Breite *80* Blattz. *16*
12. u. 5. Blatt an 8. Stelle, 9mm dick

V. Feder-Büchsen F *15803*

V. » -Bolzen F *18358*
X577

V. » -Support vorn *X1203* hint. *X579*

V. » -Laschen F *X578*

V. » -Gummipuffer F *X597, X818*

V. » -Briden F *X1351/2 + X1236*

Stosdämpfer *Platte X597*

Federschraube *X1376*

Doppellast (2. u. 5. Feder 5 Bl.)

Hint. Feder F *7003.10* St.

Länge *1600* Breite *120* Blattz. *11+5*

H. Feder-Büchsen F *8499*

H. » -Bolzen F *7103.45*

H. » -Support F *„ 1 + 2*

H. » -Laschen F *„ 3*

H. » -Platte F *5003.10*

H. » -Briden F *21833/2, 21834, X1238*

Support z. Zusatzfeder F *14580, Hint. F7003.11*

Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed.

4-R-Bremsen St.

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema *X 175*
 Bremsapparat *Beka CF225/65*
 Öldruckapp. angeflanscht *Beka 44, 45 φ*
 Nachfüllbehälter auf Öldr.-App. *Beka*
 Bremsbehälter *38* Liter *F 189 66/1, 6 Atü*
 " *31* " *X 1380 10 "*
 » -Aufhäng. *F 20219/2, 20220/2*
 Bremsdr.-Dopp. Manometer *Hönni*
 Bremsventil *Beka SD 51*
 Druck-Regler " *RP 50*
 Anh.Br.Ventil " *SS3-2*
 Umschaltapparat " *RiD 50*
 Rückschlagventil " *SR 56*
 Überströmventil *Beka AV 53-2*
 Drucksicherungsventil *Beka West 2 F AG 54*
 Frostsch. App. *Beka West 2 F AG 54*
 Absperrhahn *Beka RW 22*
 Löseventil *Knorr M 22 x 1,5 Beka PR 54*
 Stoppschalter *Beka, Hydraul.*
 Warndr. Anzeiger
 Handbremsanordnung *F GX 9 St. 589*
 Vorgel. Welle F
 Vorgel. Supports F
 Bremshebel F
 Auspuffbremse *OE 1308* St.
 Betätigung dazu *X 125* St.
 2 Sandstreuer *F 16400*
 1 El.-Pn. Ventil *Secheron 24V*
 1 Filter *Beka 722 x 1,5*
 2 Sandbehälter *F 21870 X 1460*
 2 Stützen

Brennstoffbehälter St.

Behälter F *X 1397* Inh. Lt. *150*
 Einfüllstutzen F *13256*
 Aufhängung F *X 1433 X 683/2*
 Anordnung F *Links* a. Rahmen
 Reservebehälter F
 Entlüft.-Leitung F *17885*

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
 Hint. Kotflügel F *Trösch TR IV*
 Kotfl'stützen vorn F hint. F *21381-19861*
 Kotsch.-Lappen F *19334*
 Trittbretter F
 Motorhaube F *X 1334, 1333*
 Haubenhalter F *Ko 338/4, Kleinkütz*
 Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf *X 1337*
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf *82/85* nach *82/85*
 Heizrohr *E 13017, X 1052, 1053*
 Heizschlauch *2 m lang*
 Hahnen f. Warmwasserheiz *Bosch XYAM 22/2*
 Defroster - Heizg *Bosch XYBA 2420/9*

Führersitz St.

Lieferant *Carross. Langenthal*
 Führersitz *S, 4214* Platzz.
 Breite Höhe
 Polsterung-Leder
 Spritzwand
 Spritzw.-Stützen
 Armaturen Brett *X 1391* St.
 Bodenteppich *Gummi*
 Aktentasche a. d. Türe
 Holztasche a. d. Rückwand *montiert*
 Deckenlampe
 Kabinenstütze F
 an Kab. Dach 2 Markierlampen
 1 Dreh.-Kennscheinwerfer *Bosch abnehm. RKLE 130/24 0/2*

Brücke 4m³

Lieferant *Wirz Uetikon*
 Brücke F Mat.
 Länge *4100* Breite *2100*
 Seitenladen-Höhe *470 L-M* F
 Rückladen-Höhe *620 L-M* F
 Aufsteckklappen-Höhe *30 m/m* F
 Aufsteckgatter-Höhe F
 Stirnwand-Höhe = *Kab. Höhe* F
 Blache S Bl.-Gestell F
 Bl.-Lieferant
 Seitenladen-Abstütz'g F *Wirz*
 Rückladen- » F
 Spannkette F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager

Kippanlage

Lieferant *Wirz Uetikon*
 Kipp-Presse *4 Kolben Typ 478* Nr.
 Kipp-Pumpe *Mehrkolb* Nr.
 Rücklaufventil *Wirz*
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F *Wirz*
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 » » -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F *19624/3*

Elektr. Anlage 24 V. St.

Lichtmaschine *Bosch* Nr.
 Type *LJ/GQ 400-24* mit Anschluss für Lenkhilfepumpe
 Regler *Bosch* Nr.
 Type *RS/WA 400-24 V*
 Riemenscheibe z. Lichtm. *7314.52*
 Zündlichtmaschine V
 Zündkerzen
 Anlasser *Bosch* Nr. V
 Type *BPI 6/24 V 2=11*
 Relais z. Anlasser *eingeb.*
 Scheinwerfer *Gallay 190 φ (Einbau) Typ KF 4053* V
 Scheinw.-Stütze links rechts
 Schluss- u. Stopp-Lampe *Hella SB122+SBK122*
 Armat. Beleucht. mit Schirm *Intertherm*
 Signalhorn *Bosch HO/FSA 24/6*
 Lichtschalter " *HBA 41*
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter
 Fussabbl.-Schalter *Bosch SH/NF2/2*
 Anlaßschalter " *SH/TB 6/1*
 2 Sicherungsdosen *Scint. 8 fach*
 Blinker in Schlusslicht
 Blinker-Automat *Scint. WBR 4/24*
 1 Klaxon *CIA 25*
 1 " *C 9121-4-10*
 1 Schaltschutz *Bosch SH/SE 22/3*

Richtungsanzeiger *Bosch LE/BA 7 B1*
 Zeitschalter *Scint. CN 712, 6pol.*
 Scheibenreiniger *Pneum. Royal SK 145*
 Batterie *Elektrona*
 Type *6 Y 10/3* à *120* Amp/h
 Batteriekasten F *KX 585*
 Batteriestützen F *X 678 - 679*
 Reserve-Etui *Scint.*
 Handlampe mit *8* m Kabel
 Steckdose f. Handlampe *Bosch VM/DH 2/1*
 » f. Anh. Beleucht. *VM/JK 7/2*
 " *Scint. 5pol. S. 4055*
 Schaltschema
 Nebellampe
 Rückfahrlampe *Hella stehend 130 f*
 Frostscheibe in Windsch. Scheibengrösse
 Kühlwasserheizung
 1 Kontr. Lampe *Bosch FF 7/9 Rot*
 1 " " *Electric*
 2 " " *Scintilla Rot u. Grün*
 5 Zugschalter *Bosch SH/T 2 1/5*
 1 " *Wächli*

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste 1
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. 1
1 Km-Zähler EFAP
m. Geschwindigkeitsmesser 0—80 km
Kabellänge 3800 mm
1 8-Tage-Uhr EFAP
1 Kühler-Fernthermometer V30, 1,9m Kabel
2 Rückblickspiegel Rechteckig
1 Anhängervorr. X 149
1 Anhängervorrichtung Berna 4M 3939 d
1 Einsatzplatte X 1191
2 Schleppflaschen hinten F 21670
2 Schleppflaschen vorn F 21670
1 Tafel «Achtung Anhänger» V. Carr.
mit Beleuchtung " "
Radkeil mit Tasche F 17911-5028. 2A
1 hint. Nummernschild F 22371/- 22372/1
1 Wagenheber Hydr.
1 Halter dazu F .
1 Wagenwinde 5 To. Weiss
1 Halter dazu F 21001
1 Pneufüllschlauch 2 m
1 Paar Schneeketten Brun, Nebikon NK 7
1 Schmierpresse Muralt
1 Kg. Büchse Fett Tecal.
1 Büchse W. P. Fett .
1 Tarnscheinwerfer Gallay Genf
1 Brennstofftrichter mit Sieb S 2304 .
1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524 X 994
1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen ✓

1 Segeltuchwassereimer	✓
1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz.	✓
1 Schaufel unter Brücke	✓
1 Pickel " "	✓
1 Beil in Kabine	✓
1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf	
1 Anh.-Br.-Leit m. Hahn <i>Beka</i>	<i>Steu-leitg AC</i>
1 Kuppl.-Gegenstück f. Anh.	<i>Gegenstück AC</i>
	<i>Spüselitg AC</i>
	<i>Gegenstück AC</i>
1 Werkzeuggeste F	.
2 Stützen dazu F	.
2 Br'stoff-Kanister m. Halter S 2700	<i>X 1135</i>
1 Sonnenblendschild	<i>mont.</i>
1 Dr'lufthorn	<i>Marelli</i>
1 Schalter dazu Saint-CL 202	<i>Electric</i>
1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V	✓
2 <i>Pedalschuhe</i>	<i>X 862</i>
1 <i>Kanisterausguss</i>	
2 <i>Rückstrahler</i>	

Schmier-Nippel *Hydraulik*

Schmierschema.....

50 } Anordg der Anschlüsse X 177
R50 }
54-1 } Support F 21199/2, X 1389

Grundanstrich *FBW*

Malerei *R. Altiger, Wetzikon*

Aufschrift

Wagen wurde best. 5.7.60
ist abzuliefern Ende Juli 61
Abgeliefert an Karrosserie _____
Karrossier _____
in Betrieb genommen 15.12.61
Garantie 6 Monate

Spezifikation gemäss Wagen
kontrolliert

Wetzikon, 15. 12. 61 Vis