

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. **4835**

Besteller: **Aug. Beerli Autotransporte**

Wil SG.

Chassis-Type L50-3SK

Tragkraft **16000** kg
Garant. Ges. Gew. **16000** kg

Chassis Gew. V. H. Total
Wagen Gew. V. H. Total

armeetaugl.

Disposition F **5000.357**
Rahmen F **5001.303**
Radst. **4800** Überh. V. **1070** H. **950**
Stoßschienenbefest. **F19801**
Zentr. Stosslasche **F20598-21648**

Oeldruck-Manometer
Kühlwasserpumpe
Welle u. Flügelrad
Dichtung
Windflügel
Keilriemen z. W-P

Kühler
Kühler F Anord'g
Fabrikat Nr.
Ausführung Verschluss
Rouleau u. Betät. F
Thermostat

Motor Type **DD**

Fab. Nr. **1507** Stückl. **DD28**
Zylinderz. Bohr'g Hub
Drehzahl/min. Steuer-PS
Brems-PS Geschw./Std. Km

Luftfilter
Ansaugrohr
Auspuffrohr
Schmieroelfilter
Einspritzpumpe **Bosch** Nr. **15353**
Type

Kupplung St.
Kuppl'g Zu'st'lg F
Kuppl'gstrichter F
Kuppl'gskorb F
Äuss. Lamellen F
Innere Lamellen F
Kuppl'Feder F

Andreh-Kurb. Zus'st'lg.
Vord. Motortragtraverse
Vord. Motortraglager
Hint. Motortraglager

Regulator Nr.
Type
Förderpumpe
Einspritzdüsen
Einspr. Leit.
Br'stoff-Filter
Br'stoff-Leitg.

Pedalwellen-Anord'g F
Ku. Pedal F
Br. » F
Gas » F
Pedalanschlag u. Verrieg. F
Hebel nach unten F

Kurbelgehäuse
Kurbelw. Lager Mat.
Kurbelwelle
Schwungrad Zahnkr.

Reguliergestänge
Druckluft nlasser
Kompressor Nr.
» -Anord'g

Getriebe Nr. St.
Mod. Übers. 1: Gänge
Flansch a. Getr.
Gelenk » »
Getr.-Schalt'g St.
» -Schaltventil Z
Kilometerz. Antrieb Z =

Schwingungsdämpfer
Kolben Syst.
Kompr'ringe Oelabst'ringe
Oelrückl'ringe Bodenhöhe

Nova H-D Dr.Regler ND 14/45, Nr.
» Verteilkopf 25/
» Anlassventil 25/43
» Anlassvergaser ND 12/14

Handbremshebel
Seitl. Aussenantrieb Nr.
Übersetzung i = 1:
Schnellgang Nr.
» -Übersetzung i = 1:
» -Anordn'g F St.
» -Platte vorn F
» -Supp. hinten F
» -Betätigung F

Pleuelstangen Gew. **2770**
Pleuellager Mat.
Oelwanne

» Br.Dr.Regler 14/515 6/40 Atü.
» Startventile ND 16/13
» H-D-Manometer ND 211/3
» Pneufüllventil ND 24/34
» Dr.-Luftverteiler ND 13/64

Ventilhebel
Ventilhebel-Support
Ventilstößel
Nockenwelle
Nockenwellenlager

Steuerkette Triplex Glieder
Kettenspanner
Zylinderblock
Zylinderbüchsen
Zylinderkopf
Zylinderkopfdicht'g
Ventile
Führungen
Ventilfedern
Oelpumpe
Überdruckventil

Vord. Flansch F
Hint. » F
Steuerschalter
2 Magnetventil Baumgart. 1-pol. 24 V.

FAKTURA
vom 18. 7. 62
26

Siehe Spezif. N° 4833

Cardan St.	Vorderachse Type..... St.	Räder
Cardanwelle V'Achse	Vord. Radanord'g:	Vord. Räder +GF+
» H'Achse	Vorderachse F	Pneugr. Marke
Zwischenwelle » L =	Achsschenkel links-rechts	links Nr. rechts Nr.
Zwischenlager F	Drehzapfen F	Felgen
» -Wälzlager	Drehzapfen-Nadellager
Kreuzgel.-Nadellager V R-Antr.	» -Drucklager	Hint. Räder +GF+
» » HR-Antr.	Radkapsel F	Pneugr. Marke
Getr.-Bremse F	Abdeckscheibe F	links a. Nr. rechts a. Nr.
Getr.-Bremsscheibe F	Bremsbacken F	links i. Nr. rechts i. Nr.
Bremsbacken F	Bremsback. Fed. F	Felgen
Bremsbelag Dim.	Bremstrommel F	Ventile doppelt gekröpft
.....	Bremsnocken F	Distanzringe B = mm
.....	Bremszylinder F Ø
Verteilgetriebe St.	Belag Dim.	Res. Felge mit Pneu Anordn. F
Windenantrieb St.	Doppelgelenk	Marke Nr.
Schaltung-Vert.Getr. St.	Antr. Gehäuse
V'Aufhäng. » »	Winkelräder Z =
H' » » »	Diff. Welle
Schalthebel u. Gest.	Stirnrad different.
Card.Welle z. Winde Gr. 5	Stirnrad Z =
Kopfwelle z. Vert.Getr.	Innen Zahnkranz Z =	Federaufhängung
Zahnrad » » »	Satelitenräder Z =	Vord. Feder F St.
Büchse » » »	Antr. Welle	Länge Breite Blattz.
.....
Hinterachse Type St.	Lenkung St.	V. Feder-Büchsen F
Hint.Achs-Zu'st'lg F	Lenkungsanordnung F	V. » -Bolzen F
Hint. Rad » F	Lenkstock F St.	V. » -Support vorn hint.
Winkelräder Z—F	Lenkstock Länge mm	V. » -Laschen F
Stirnräder Z—F	Handrad Ø F	V. » -Gummipuffer F
Diff.-Räder Z—F	Handgasreg. F St.	V. » -Briden F
Diff.-Sperr F	Segment F Schnecke F	Stossdämpfer
.....	Exzent.-Büchse-Deckel F
Hinterachsbrücke F	Lenkhebel a. Lenkst. F	Hint. Feder F St.
Antriebsgehäuse F	Schwenkarm a. Achssch. F	Länge Breite Blattz.
Diff. Gehäuse F	Spurstangenhebel F
Diff. Kreuz F	Lenkstange F Rohr L mm	H. Feder-Büchsen F
Diff. Wellen	Lenkst.-Kugelbolzenabst. mm	H. » -Bolzen F
Material	» -Amortiss. F	H. » -Support F
Abdeckscheiben F	Spurstange F Rohr L mm	H. » -Laschen F
Br. Backenträger F	Spurst.-Kugelbolzenabst. mm	H. » -Platte F
Bremsnocken F	Amortisseur-Zu'st'lg F	H. » -Briden F
Support z. Br. Nocken F	» -Gehäuse F	Support z. Zusatzfeder F
Bremshebel F	Kugelbolzen F	Fass'g u. G'Puffer, Zus. Fed.
Bremstrommel F	Lenkradius
Bremsbacken F
Belag Dim.
Bremsback. Fed. F
Radkapsel F
Flansch a. Antr. Kolben F
Bremszylinder F Ø
Gummipuffer u. Fassung
Br. Nachst. F

FBW

Wagen-Spezifikation

Mot. Nr. 4835

4-R-Bremsen St.

Dr.-Luft-Hydr. Br.-Schema
 Bremsapparat
 Öldruckapp. angeflanscht
 Nachfüllbehälter auf Öldr.-App.
 Bremsbehälter Liter F
 » -Aufhäng. F
 Bremsdr.-Dopp. Manometer
 Bremsventil
 Druck-Regler
 Anh.Br.Ventil
 Umschaltapparat
 Überströmventil
 Frostsch. App. West. 2 Fs
 Absperrhahn
 Löseventil Knorr M 22x1,5
 Stoppschalter
 Warndr. Anzeiger
 Handbremsanordnung F
 Vorgel. Welle F
 Vorgel. Supports F
 Bremshebel F
 Auspuffbremse St.
 Betätigung dazu St.

Brennstoffbehälter St.

Behälter F Inh. Lt.
 Einfüllstutzen F
 Aufhängung F
 Anordnung F a. Rahmen
 Reservebehälter F
 Entlüft.-Leitung F

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
 Hint. Kotflügel F
 Kotfl'stützen vorn F hint. F
 Kotsch.-Lappen F
 Trittbretter F
 Motorhaube F
 Haubenhalter F
 Abdeckblech. Stoßsch. F

Auspuff und Heizung

Auspufftopf
 Ausp.-Leitg. vor A'Topf nach
 Heizrohr
 Heizschlauch
 Hahnen f. Warmwasserheiz.
 Defroster

Führersitz St.

Lieferant
 Führersitz Platzz.
 Breite Höhe
 Polsterung-Leder
 Spritzwand
 Spritzw.-Stützen
 Armaturenbrett St.
 Bodenteppich
 Aktentasche a. d. Türe
 Holztasche a. d. Rückwand
 Deckenlampe
 Kabinenstütze F

Brücke

Lieferant
 Brücke F Mat.
 Länge Breite
 Seitenladen-Höhe F
 Rückladen-Höhe F
 Aufsteckladen-Höhe F
 Aufsteckgatter-Höhe F
 Stirnwand-Höhe F
 Blache S Bl.-Gestell F
 Bl.-Lieferant
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- » F
 Spannkette F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Presse Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F
 Vord. Kipptraverse F
 Hint. Kippwelle F
 » » -Anord'g F
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage V. St.

Lichtmaschine Nr.
 Type
 Regler Nr.
 Type
 Riemenscheibe z. Lichtm.
 Zündlichtmaschine V
 Zündkerzen
 Anlasser Nr. V
 Type
 Relais z. Anlasser
 Scheinwerfer V
 Scheinw.-Stütze links rechts
 Schluss- u. Stopp-Lampe
 Armat. Beleucht.
 Signalhorn
 Lichtschalter
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter
 Fussabbl.-Schalter
 Anlaßschalter
 Sicherungsdosen
 Blinker
 Blinker-Automat

Elektr. Anlage V

Richtungsanzeiger
 Zeitschalter
 Scheibenreiniger
 Batterie
 Type à Amp/h
 Batteriekasten F
 Batteriestützen F
 Reserve-Etui
 Handlampe mit m Kabel
 Steckdose f. Handlampe
 » f. Anh. Beleucht.
 Schaltschema
 Nebellampe
 Rückfahrlampe
 Frostscheibe
 Kühlwasserheizung

1 Segeltuchwassereimer
 1 Putzschwamm u. Pinsel in Werkz.
 1 Schaufel unter Brücke
 1 Pickel » »
 1 Beil in Kabine
 1 Getr. Schaltschema a. Schaltknopf
 1 Anh.-Br.-Leit m. Hahn
 1 Kuppl.-Gegenstück f. Anh.
 1 Werkzeugkiste F
 2 Stützen dazu F
 2 Br'stoff-Kanister m. Halter S 2700
 1 Sonnenblendschild
 1 Dr'lufthorn
 1 Schalter dazu Scint. CL 202
 1 Magnet-Ventil Baumgart. 1-pol. 24 V

Diverses

Schmier-Nippel
 Schmierschema

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.
 1 Km-Zähler
 m. Geschwindigkeitsmesser 0 — km
 Kabellänge mm
 1 8-Tage-Uhr
 1 Kühler-Fernthermometer
 Rückblickspiegel
 1 Anhängavorrichtung
 2 Schlepplaschen hinten F
 2 Schlepplaschen vorn F
 1 Tafel «Achtung Anhänger»
 mit Beleuchtung
 Radkeil mit Tasche F
 1 hint. Nummernschild F
 1 Wagenheber
 1 Halter dazu F
 1 Wagenwinde To.
 1 Halter dazu F
 1 Pneufüllschlauch m
 1 Paar Schneeketten
 1 Schmierpresse
 1 Kg. Büchse Fett
 1 Büchse W. P. Fett
 1 Tarnscheinwerfer
 1 Brennstofftrichter mit Sieb S 2304
 1 Brennstoffmeßstab, Holz F 14524
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen

Malerei

Grundanstrich *FBW*
 Malerei *v. Kunden best.*

Aufschrift

Wagen wurde best.
 ist abzuliefern
 Abgeliefert an Karrosserie
 Karrossier
 in Betrieb genommen
 Garantie
 Spezifikation gemäss Wagen
 kontrolliert

Wetzikon, *17. Juli 62* Vis *FF*