

FBW		Wagen-Spezifikation		Motor u. Chassis	No. 5767-68
Besteller: Tiefbauamt		des Kantons		Zürich	
Chassis-Type	Tragkraft	kg	Chassis Gew. V.	H.	Total
LX 50/70-3SK	Garant. Ges. Gew.	18000 kg	Wagen Gew. V.	4860 H.	4490 Total 9350
Disposition F X 383	Oeldruck-Manometer	VDO φ 60	Kühler No.		
Rahmen F X 1930	Kühlwasserpumpe	OE 1014	Zeich. F24844/2 Disp. x 321 Ausf.		
Radst. 4450 Überh. V. 1260 H. 980	Welle u. Flügelrad	E10002, E10603	Attrappe F 24849/2 Versch.		
Stoßschienebefest. X 377	Dichtung	Axia 912037	Rouleau od. Jalousie		
Zentr. Stosslasche Bolzen	Windflügel	Behr 6200506600	Thermost. Amat V1628		
Rahmentraverse v. X 1887/2 Bolzen F21670/3	Keilriemen z. W-P	12,5 x 1850	K'Stützen F 19610		
1. Stossbalken F 24840/3	Luftfilter	M+H 4544065134	K'Dicht'g		
" Anordng. X 377	Filtereinsatz	O 23440	Schema x 397		
Motor Type E3 No. 5072	Ansaugrohr	E 08927	Wasserhähnen M18x1,5		
Stüchl.	Auspuffrohr	E 13329, E13401, E13501	Ventilatorantrieb		
Zylinderz. 6 Bohr'g 128 Hub 150	Oelfilter	OE 1813	Keilriemen Li. Ma. 12,5 x 1050		
Drehzahl/min. 2100/2300 Steuer-PS 59	Filtereinsatz	H 10.60	Ventilatorwelle Länge:		
Brems-PS 210 Geschw./Std. 76/83 Km	1 Rücklaufleitung OE 1815	Einspritzpumpe Bosch Nr. 3245247	Ventilatorführung		
Holsetlader	Type	PEGP 110/721 RS 117	Gummiband		
Aufhängering E17227	Spritzverst.	" EP-SP500-1100 Z6 R7	Expansionsgefäß		
Vord. Motortragtraverse	Regler	" RQ 250/1075 PA 71 DR	Überdruckventil F 24793		
Vord. Motortraglager OE 1737	Förderpumpe	" FPK / 22 P5	F+S Kupplung GF 420 KR		
Hint. Motortraglager OE 1738, C17014	Einspritzdüsen	" DLL 145 S172	Kuppl'g Zu'st'lg F 25416		
Steuergehäuse E01508 Deckel E01309	Einspr. Leit.	E 19714 -19	Kuppl'gstrichter F 23798		
Kurbelgehäuse E01901	Br'stoff-Filter	Bosch 0 450 136 002	Kuppl'gskorb F		
Kurbelw. Lager E03106-08	Filter-Einsatz	" 1457 434 062	Lamellen auss. F inn. F		
Kurbelwelle E03401	Br'stoff-Leitg.	E 19580, E 19680	Kuppl'Feder F		
Schwungrad E05414 Zahnkr. E05401	Reguliergestänge	F 24468	Pedal-Anord'g F 25369		
Schwing. Dämpfer E03216 Nabe E03117	Druckluftanlasser		Ku. Pedal F		
Riemenscheibe V2207, E03930	Kompressor	Bosch 0 480 024 004	Gaspedal X 1646		
Kolben Nova 3F18697 P/3	" Schlauch PTFE SA-12-40		Geberzylinder 3.2422.2372.3		
Kompr'ring E03540 Oelabstr. E03546	" -Geräuschdämpfer		Nehmerzylinder 3.2528-0501.3		
" E03545 Oelrückl. E03548	" -Anord'g OE 2043		Kupplungshilfe F 25462		
Pleuelstangen E03437 Gew. 4620 2	" -Filter MANN 41 010 82123		ZF-Getriebe No.		
Pleuellager E03310	" -Keilriemen 12,5 x 1850		Zchnng. No. GV 90		
Oelwanne E04501	" -Filter-Einsatz		Mod. S 6-90 Übers. 1:9,0/Gänge 12		
Oelmeßstab E04411 Verschluss OE 0433	Nova H-D Dr. Regler ND 14/		Flansch		
Kipphebel-Ausl. E06019 Einl. E06021	" Verteilkopf 25/		Gelenk		
Schlepphebel Einl. E06020	" Anlassventil 25/43		Schalt'g Schaltventil		
Ventilstößel E 06008	" Anlassvergaser ND 12/14		Schaltwelle		
Nockenwelle E 06201	" Br. Dr. Regler 14/		Km-Zählerantr. Z =		
Nockenwellenlager E06004/02/05/06	" Startventile ND 16/		Handbr. Hebel		
Tacho-Antrieb OE 1202	" H-D-Manometer ND 211/		Nebenantrieb i = 1:1,205/1:1,5 Mod. N 70/3c		
Steuerkette Triplex E07016 Glieder	" Pneuffüllventil ND 24/34		Magnetventil 24V, 131 E03/ P55 Lucifer		
Kettenspanner OE 0701	" Dr.-Luftverteiler ND 13/		Flansch dazu		
Zyl.-Block -Büchsen E01510 N	" H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A		Schnellgang Nr.		
Zylinderkopf E08701 -Dicht'g E08502	6 Starterleitg.		» -Übersetzung i = 1 :		
Ventile m. Schirm Einl. E08404	Oelkühler	Ölschema OE 0233 E 22012	» -Anordn'g F St.		
" oh. " E08004	2 Oelschlauch	F 25388 25651	» -Platte vorn F		
" " Ausl. E08303	1 Oelschlauch	F 25379	» -Supp. hinten F		
Ventilführung Einl. E08105, E08205	1 Oelschlauch	F 25381	» -Betätigung F		
" Ausl. E08005	Verlängerung	F 25488	Antr. Flansch		
Ventilfedern-Einl. E08211 -Ausl. E08309	Reduktion		Abtr. "		
Oelpumpe OE 0917 -Überdr. Ventil OE 0913	Rohrkopf		Lenkst. Schalter Bosch 0341 810 010		
	Hohlschraube		Dopp. Mag. Ventil		
	Krümmer		3 Stabfilter Bosch 0 457 102 002		

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse *GWB 0387300102 174*
 » H'Achse *0287400102 022*
 Zwischenwelle *X 364* Rohr *GWB 9*
 Zwischenlager F
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.
 » » HR-Antr.
 Getr.-Brems/Arret.
 Br.-Sch.-Nabe Kong. Ring
 Bremsbacken F
 Bremsbelag Dim.
Saurer 5DM
Verteilgetriebe St.
Vernriegelung X 329
 Windenantrieb St.
Aufhängung X 371
 Schaltung-Vert. Getr. St.
Betätigung X 391
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Hinterachse Type 70 St.

St. 387 1:6,65
 Hint.Achs-Zu'st'lg F *7005.010*
 Hint. Rad. » F " *.07*
 Winkelräder *Z 17/32* F " *.57*
 Stirnräder *Z 15/13* F " *.88/89*
 Diff.-Räder *Z 12/20* F " *.4/.3*
 Diff.-Sperr F *7005.019*
 El.-pn. Magn. Ventil *Lucifer 24V*
1 Mittelschalter X0 64-8-ES1 61/15
 Hinterachsbrücke F *7005.92*
 Antriebsgehäuse F " *.70*
 Diff. Gehäuse F " *.69*
 Diff. Wellen F *7005.34*
 Abdeckscheiben F *5006.116*
 Bremsnocken F *7006.31*
 Support z. Br. Nocken F *7006.32*
 Bremshebel F *7006.59/1+2*
 Bremstrommel F *5006.110*
 Bremsbacken F " *.104*
 Belag *S 3586* Träger F *7005.85* Dim. *170/15/340*
 Bremsback. Fed. F *9581*
 Radkapsel F *7005.40*
 Flansch a. Antr. Kolben F *X 1852*
 Bremszylinder F *21686* Ø *125*
 » Support F *7006.60/1+2*
 Gummipuffer u. Fassung F *13991/14018*
 Br. Anord. F *7005.08* Nachst. F *7005.08*

Vorderachse

Vord. Radanord'g: *X 360, X 301 Bl. 2*
 Vorderachse F *X 1714 (Banjo)*
 " Anordng. *X 299*
 Achsschenkel links-rechts *X 1733, X 1734*
 Drehzapfen F " Dr. Lager "
 Drehzapfen-Nadellager
 Radkapsel F *X 1735*
 Abdeckscheibe F *X 1740*
 Bremsbacken F *7106.135*
 Bremsback. Fed. F *X 1721*
 Bremstrommel F *X 1731*
 Bremsnocken F *7106.123/1+2*
 Bremszylinder F *21465/1+2* Ø *100*
 Belag *S 1942/16* Dim.
 Doppelgelenkwelle *X 298*
 Keilwelle kurz lang
 Antr. Gehäuse *X 504*
 Winkelräder *Z = 12:38, X 1712, X 1713*
 Bremshebel F *7106.136*
 Bremsnachstellung
2 Achsgabel X 1894
Antriebsflansch X 1851
Entlüftung X 1952 mit Filter P108
ZF-hydro-Lenkung 8065975181
 Lenkungsanordnung F *X 369*
 Lenkstock F " Länge=
 Handrad Ø *550, 3Sp.* ZF *7368013217*
 Handgasreg F
 Lenkstocksupport *X 1915*
Gelenkwelle X 1640/2
 Lenkhebel a. Lenkst. F *X 1917*
 Schwenkarm a. Achssch. F *X 1916*
 Spurstangenhebel *X 1736, X 1737*
 V'Lenkstange F *25286*
 H'Lenkstange "
 Spurstange F *X 1738*
 Amortisseur-Zu'st'lg F *X 46*
 Gehäuse *X 619* Kugelbolzen *X 618*
 Lenkradius *7800*
 Lenkh.-P'pe ZF *7636 955 144*
 » -Oelbehälter *7632 472 115*
 » -Filtereinsatz *7632 141 102*
 Je 1 Kugelgel.
 » 2 »
 Je 1 H-D Schlauch F *25486*
 " " F *25594*
 » 2 " " F *25693*
 Lenkvorgelege Hebel

Räder

Vord. Räder +GF+ *103T 145-6*
 Pneugr. *11.00 x 20"*
 Marke *Firestone MS*
 Schrägschulter-Felgen *8.0 x 20"*
 Hint. Räder +GF+ *103T 174-4*
 Pneugr. *11.00 x 20"*
 Marke *Firestone MS*
 Schrägschulter-Felgen *8.0 x 20"*
 Distanzringe B = *114* mm
 Aufstieggring "
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F *25317/1+2*
 Marke *Firestone*
VFA X 369
LA X 337
Federaufhängung
 Vord. Feder F *5002.23*
 Länge *1570* Breite *80* Blattz. *11+1*
 verstärkt mit *1* Blatt an *4.* Stelle
 V. Feder-Büchsen F *15803*
 V. » -Bolzen F *18358 (1Stck F18358A)*
 V. » -Support vorn *X 577* hint.
 V. » -Laschen F *X 578*
 V. » -Platte F *X 1885*
 V. » -Gummipuffer F *X 918/F13172*
 V. » -Briden F *X 1351/4, X 1236*
 Stossdämpfer "
 Support oben " unten "
 Mittelbolzen *S1806/81* Keil
 Gummihohlfeder *SC 11/9*
 Doppellast.-Hint. Feder F *5003.23*
 Länge *1600* Breite *120* Blattz. *12+4*
 verstärkt mit " Blatt an " Stelle
 H. Feder-Büchsen F *8499*
 H. » -Bolzen F *18359*
 H. » -Support vorn F *16326* hint. F *18380*
 H. » -Laschen F *5003.19*
 H. » -Platte F *7003.5*
 H. » -Briden F *25333/5*
 Zusatzfeder F *5003.13* Blattz. *4*
 Support z. Zus. Feder *Z 759*
 Gummipuffer od. Hohlfeder F *140429/439*
 Hohlfederanord'g "
 Mittelbolzen *S1806/29* Al. Beilage F *20838/1*

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u.
Chassis

No. 5767

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Brems-Schema X385
 2 Federspeicher Bosch SV/D2B 150/180 A 2
 1 Handbr. Verstärker West.
 1 Hand-Oelpumpe Bosch 0484 400 001
 1 Dr. Luftbehälter 20 l X 645
 1 Schalter Messmer Nr. 131 055
 1 Bremsbehälter 68 Liter F 19 000/2
 2 " 50 " F 19 000/1
 6 » -Aufhäng. F 23285/2 φ 300
 2 " " F 18490/2 φ 250
 Bremsdr.-Dopp. Manometer VDO φ 60
 1 Manometer, einfach
 Br. Trittpl. Ventil West. 461.311.010.0
 Druck-Regler " A 293.01
 1 Dr. Sich. Ventil 4,5 " 434 100 102 0 o.R.
 1 Dr. Sicherungsventil 3,8 " 434 103 000 0 m.R.
 1 " 5,5 " 434 103 002 0 m.R.
 Anh. Br. Ventil " 471 008 500 0
 2 Rückschl. Ventil " A 362 00
 1 Doppel- " " 434 017 000 0
 Umschaltapparat
 1 Steuerventil Bosch SV53/6A 64
 Überströmventil
 4 Druckreduzierventil West. 316.02
 4 Löseventil " A 250
 1 Relaisventil " A 349 03
 Frostsch. App. " 159 F 4-01
 Behälter " L4-504-011
 Absperrhahn f. Anh. Br. Becka RW 66-1
 » -Ventil
 1 Kuppl. Kopf rot, Grau GL 664 G
 1 " gelb " 664 B

Stoppeschalter Bosch 0344 400 006
 Warndr. Anzeiger " SV/DWB 2/1
 Handbremsordnung F X 304
 Vorg. Welle Supp.
 Bremshebel F
 Gleitschlaufen F
 Ausp. Bremse OE1314 Betät. F23575
 1 Arbeitszyl. West. 421 411 024 0
 1 Fusschalter " 463 013 000 0

Brennstoffbehälter

Behälter F 25425 Inh. Lt.
 Einfüllstutzen F Entlüft.
 Aufhängung F 22113/2 Anord'g
 22114/2

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F X 1758/1+2
 Hint. Kotflügel F
 Kotfl'stützen vorn F 19861 hint. F
 Kotsch.-Lappen F 19384/3+4
 Trittbretter F
 Seitenteile -
 Motorhaube F 24806/1+3 Halter F
 Abdeckblech. Stoßsch. F 24881/1+2

Auspuff und Heizung

Auspufftopf Z 3804
 Z 2844 Redukt.
 Briden Topf Z 2791 Briden Rohr
 2 Schweißstutzen Z 1440/1
 Ausp.-Leitg. vor A Topf 85/82 nach 85/82
 2 Dichttringe/Spannringe Z 1432, Z 1431
 Heizrohr Ausp. Ende Z 1800
 1 Abschirmblech z. Gußhohlfeder X 1939
 Hahnen f. Warmw.-Heiz'g
 Defroster-Heiz'g
 Gebläse
 Bosch-Schalter
 Hornkohl Typ W088-13.088 (Dolder)
 Führersitz X 1927/2
 X 375 Bl. 1+2
 Lieferant Frech-Hoch, Sissach
 Führersitz Platz.
 Polster Gummitteppich
 Spritzwand Stützen
 Armaturen Brett
 Sonnenblendschild
 Aktentasche a. d. Türe
 Ablegefach a. Rückwand
 Deckenlampe Pos. Lampen
 Kabinenstütze F
 Gummiblock FN 69, S5672
 Brendel-Chauffeursitz
 Einstieganordnung X 386
 Kab. Aufhäng. X 339

Brücke 4 m³

Lieferant FBW
 Brücke F L = 4220 B = 2150
 Seitenladen-Höhe 450 F
 Rückladen-Höhe 620 F
 Aufsteckling-Höhe F
 Stirnwand-Höhe 1710 F
 Eckpfosten F
 Seitenladenverschluss F
 Seitenladen-Abstütz'g F
 Rückladen- » F
 Stecknagel F
 Stangen-Transp.-Vorr. F
 Sandstreu-Vorr. F
 Drehschemellager
 Blache
 Blachengestell

Kippanlage

Lieferant
 Kipp-Presse Wirz Typ 478 Nr.
 Kipp-Pumpe " Typ 610DE 23 Nr.
 Rücklaufventil
 Hilfsrahmen F
 Kipp-Pumpentraverse F
 Kipp-Pressenlagerung F 25372
 Vord. Kipptraverse F 5024.405
 Hint. Kippwelle F 5024.273
 » » -Anord'g F 5024.285
 Ölbehälter F X 1829
 Absperrhahnen z. Ölleit.
 Antr'welle m. Flanschen F

Elektr. Anlage 24 V.

Drehstrom-Lichtmaschine Bosch
 Type
 Regler " 0192 033 003
 Riemenscheibe z. Lichtm.
 Anlasser " Nr. V
 Type 0 001 410 044
 Scheinwerfer Bosch 9 300 210 009+PV
 Scheinw.-Stütze L R
 Schluss-Blinklampe
 Armat. Beleucht.
 Signalhorn " HO/FSA 24/9
 Lichtschalter Bosch 0 342 201 007
 Batt.-Umschalter
 » -Hauptschalter
 Fussabbl.-Schalter
 Anlaßschalter " 0 343 004 003
 Sicherungsdosen 6fach SAE 18L 1Z
 Klixon CDA 35
 Blinker-Automat " SH/BVE 24/9
 Blink-Automat f. Diff. Sp.
 1 Öldruckwarner Motometer 3101102B
 1 Relais Lichtupe Bosch 0 332 003 012
 Pos. Lampen SAW 3033/22 Weiss
 Drehlampe auf Dach " AKLE 90/24V orange

Schlauch
f. Handpumpe
H₂ 6 x 400 AA

Elektr. Anlage V

Richt.-Anzeiger
 Zeitschalter
 Scheibenwischer
 Batterie Typ *6X10/3* à Amp/h *120*
 » -Kasten *F5026.13* Stützen *F22365*
 Res.-Etui m. Handl. *8* m. Kabel
 Steckdose f. H'Lampe
 » f. Anh. Bel. *Fpol. "VM/DH2/1"*
 Schaltschema *X335* HEA-Heiz. V
 Nebellampen *Bosch H3, 0.305355 005*
 Rückfahrlampe *Hella*
 Kontr. Lampen Rot
 » » Blau
 » » Grün Diff. Sp.
 Zugschalter
 »

Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste
 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.
 1 Km-Zähler *Kienzle TCO 11-4/7 BK2*
 Wegdrehzahl: *1385*
 Adapter: *15:21*
 Winkelgetr. *Kienzle TWG 5D-1000/1*
 Verlängerung:
 Seitenlänge: *3220*
 Tourenzähler: *VDO φ 100 Nr. 120.03/25/45*
 Seitenlänge: *1400*
 1 Fernthermometer *VDO φ 52, 1,9m lg.*
 Rückblickspegel
 1 Anhängavorrichtung
 1 Zentrallasche
 2 Schleppflaschen hinten F
 2 Schleppflaschen vorn F
 1 Wagenheber
 1 Halter dazu F
 1 Wagenwinde To.
 1 Halter dazu F
 1 Pneufüllschlauch m
 1 Paar Schneeketten
 1 Schmierpresse
 Radkeil m. Tasche *Erny US*
 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen
 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker

Diverses

Schmier-Nippel *hydr.*
 Schmierschema
 Zentral-Chassisschmierung
 Oelvorschrift:
 Kuppl.:
 Getr.:
 Schnellgang:
 H. Achse:
 Lenkstock:
 Verteilergetriebe *5DM, 8C Tuban 90*
 Vorderachse *3,5L* } SAE 140 EP
 Vorderrad je *2,5L* }

1 Dr'lufthorn *Acorsi CA*
 1 Schalter dazu
 1 Magnet-Ventil *Lucifer 24V*
 2 Rückstrahler *ULO 7537*
 1 FBW-Monogramm *S5416A/2*
an Motorhaube S5416A/1
Firmaschild S24557/1
 1 Schleppstange *X 1500*
Schneepflugausrüstung
 Anordnung Ölpumpe *OE 1113*
 1 Ölpumpe *Bosch 0.510540 003*
 2 Keilriemen *12,5 x 1450*
 Frontpflugbefestigung *F 25082/2*
 Seitenflügel-Befestigung *X 379*

Malerei

Grundanstrich
 Malerei
 Aufschrift
 Wagen wurde best.
 ist abzuliefern
 Abgeliefert an Karrosserie
 Karrossier
 in Betrieb genommen *17. 11. 71*
 Garantie *12 Mte od. 40000 km*
 Spezifikation gemäss Wagen
 kontrolliert
 Wetzikon, *17. 11. 71* Vis *ff*