

FBW	Wagen-Spezifikation			Motor u. Chassis	No. 5807
	Besteller: <i>Eymann Heinz, Transporte, 8180 Seeb-Winkel</i>				
Chassis-Type <i>L70-3SK-E3A</i>	Tragkraft <i>kg</i>	Chassis Gew. V.	H.	Total	
	Garant. Ges. Gew. <i>18000 kg</i>	Wagen Gew. V.	H.	Total	
Disposition F <i>7000.152</i>	Oeldruck-Manometer <i>VDO 0-10</i>	Kühler No.			
Rahmen F <i>7001.136</i>	Kühlwasserpumpe <i>OE 1021 1018-1</i>	Zeich. <i>F24844/1</i> Disp. <i>F24847</i> Ausf. verschraubt			
Radst. <i>4450</i> Überh. V. <i>1240</i> H. <i>920</i>	Welle u. Flügelrad <i>V10002, E 10603</i>	Attrappe <i>F24849/1</i>			
Stoßschienenbefest. <i>F24840/24843</i>	Dichtung <i>Axia 912 037</i>	Fabr. Verschl. <i>F19610</i>			
Zentr. Stosslasche Bolzen <i>X1800</i>	Windflügel <i>V1946 E 14318</i>	Kühlergitter <i>F24506/1+2</i>			
Rahmentraverse v. <i>F24839/1</i> Bolzen	Keilriemen z. W-P <i>12,5 x 1850/1900</i>	Rouleau od. Jalousie			
	Luftfilter <i>MANN 45650 65 114</i>	Gummibeilagen <i>F24508</i>			
	Unterdruckanzeiger <i>MANN 39 000 62 220</i>	Thermost. <i>AMOT V 1628</i>			
	Filtereinsatz <i>G 24650</i>	Vibratex <i>V8/50, V6/40, V6/30</i>			
Motor Type <i>ENA 3</i> No. <i>8003</i>	Ansaugrohr <i>OE1323/V 2125</i>	K'Stützen			
Stüchl.	Auspuffrohr <i>E 13801/801/901</i>	Keilriemen <i>12,5 x 1050 LA. Ruhn.</i>			
Zylinderz. <i>6</i> Bohr'g <i>128</i> Hub <i>150</i>	Oelfilter <i>OKH 10.60.39</i>	Wasserhahnen			
Drehzahl/min. <i>2000/2200</i> Steuer-PS <i>58,9</i>	Filtereinsatz <i>H 10.60</i>	Ventilatorantrieb <i>OE 2043</i>			
Brems-PS <i>240</i> Geschw./Std. <i>83/91</i> Km	Einspritzpumpe <i>Bosch Nr. 90811704</i>	Keilriemen			
Holsetlader <i>Eberspächer EB 10/12, R=30</i>	Type <i>PE 6 P 120/720 RS 117</i>	Ventilatorwelle Länge:			
Aufhängering <i>E 17227</i>	Spritzverst. <i>" EP-SP500 -1050, Z4 R2</i>	Ventilatorführung			
Vord. Motortragtraverse <i>E 17325</i>	Regler <i>" RQ 250/1000 PA 6 PR</i>	Gummiband			
Vord. Motortraglager <i>OE 1731</i>	Förderpumpe <i>" FP/K 22 PS</i>	Expansionsgefäß			
Hint. Motortraglager <i>OE 1732, OE 1726</i>	Einspritzdüsen <i>" DLL 145 S 172</i>	Überdruckventil <i>F 24793</i>			
Steuergehäuse <i>E 01408</i> Deckel <i>01309</i>	Einspr. Leit. <i>E 19414 -19</i>	Kupplung			
Kurbelgehäuse <i>E 01901</i>	Br'stoff-Filter <i>Bosch 0 450 136 002</i>	Kuppl'g Zu'st'lg F			
Kurbelw. Lager <i>E 03106 -08</i>	Filter-Einsatz <i>" 1 457 434 050</i>	Kuppl'gstrichter F			
Kurbelwelle <i>E 03401</i>	Br'stoff-Leitg. <i>E 19480</i>	Kuppl'gskorb F			
Schwungrad <i>E 05114</i> Zahnkr.	Reguliergestänge <i>F 24468</i>	Lamellen auss. F inn. F			
Schwing. Dämpfer <i>E 03216</i> Nabe <i>E 03117</i>	Druckluftanlasser	Kuppl'Feder F			
Riemenscheibe <i>E 03930</i>	Kompressor <i>Bosch SV/DT HD 220/1</i>	Pedal-Anord'g F			
Kolben <i>3F 18702 P/39/1</i>	" -Geräuschdämpfer	Ku. Pedal F			
Kompr'ring <i>T28R/3mm</i> Oelabstr. <i>T48</i>	" -Anord'g <i>OE 2043</i>	Gaspedal <i>F 13007/X 1646</i>			
" <i>T3</i> Oelrückl.	" -Filter <i>MANN 41 007 82 132</i>	Geberzylinder			
Pleuelstangen <i>E 03437</i> Gew. <i>4700</i>	" -Keilriemen <i>12,5 x 1850</i>	Nehmerzylinder			
Pleuellager <i>E 03310</i>	" -Filter-Einsatz	ZF-Getriebe No.			
Oelwanne <i>E 04201</i>	Nova H-D Dr.Regler ND 14/	GV 80			
Oelmeßstab <i>OE 0429</i> Verschluss	" Verteilkopf 25/	Zchno. No.			
Kipphebel-Ausl. <i>E 06019</i> Einl. <i>E 06021</i>	" Anlassventil 25/43	Mod. <i>S 6-80</i> Übers. 1:6,7 Gänge 12			
Schlepphebel Einl. <i>E 06020</i>	" Anlassvergaser ND 12/14	Ab-Flansch <i>Ø 150 4005 303.005</i>			
Ventilstößel <i>E 06008</i>	" Br.Dr.Regler 14/	Schaltthebel <i>ZF 1229 218 021</i>			
Nockenwelle <i>E 06201</i>	" Startventile ND 16/	Gelenk			
Nockenwellenlager <i>E 06004/02/05/06</i>	" H-D-Manometer ND 211/	Schalt'g Schaltventil			
Tacho-Antrieb <i>OE 1202</i>	" Pneuffüllventil ND 24/34	Schaltwelle			
Steuerkette Triplex <i>E 0716</i> Glieder	" Dr.-Luftverteiler ND 13/	Km-Zählerantr. Z = 1:2			
Kettenspanner <i>OE 0701</i>	" H-D Luftbehält. 40 L, ND 19/53 A	Handbr. Hebel <i>F 16330</i>			
Zyl.-Block -Büchsen <i>E 01510 N</i>	6 Starterleitg.	Nebenantrieb i = 1:1205/5 Mod. <i>N 7036</i>			
Zylinderkopf <i>E 08701</i> -Dicht'g <i>E 08502</i>	Oelkühler <i>E 22012</i>	Magnetventil <i>Lucifer 124V, 131 E 03 P 55</i>			
Ventile m. Schirm Einl. <i>E 08404</i>	2 Oelschlauch <i>B.N. 7.01.1-20B x 570</i>	Flansch dazu			
" oh. " <i>E 08004</i>	2 Oelschlauch <i>B.N. 7.01.1-20A x 500</i>	Schnellgang Nr.			
" " Ausl. <i>E 08103</i>	Verlängerung	" -Übersetzung i = 1:			
Ventilführung Einl. <i>E 08105/E 08205</i>	Reduktion	" -Anordn'g F St.			
" Ausl. <i>E 08005</i>	Rohrkopf	" -Platte vorn F			
Ventilfedern-Einl. <i>E 08211</i> -Ausl. <i>E 08309</i>	Hohlschraube	-Supp. hinten F			
Oelpumpe <i>OE 0917</i> -Überdr. Ventil <i>OE 0913</i>	Krümmen	-Betätigung F			
		Antr. Flansch			
		Abtr. "			
		Lenkst. Schalter <i>Bosch 0341 810 010</i>			
		Dopp. Mag. Ventil <i>Bosch</i>			
		Stabfilter <i>Bosch</i>			

Cardan St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse Z 51604/6
 Zwischenwelle F 24818/2 Rohr
 Abdeckblech F 24842
 Zwischenlager F 24476
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr. 6WB 387/3
 » » HR-Antr. 6WB 387/3
 Getr.-Bremsen/Arret.
 Br.-Sch.-Nabe Kong. Ring
 Bremsbacken F
 Bremsbelag Dim.

Verteilgetriebe St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert.Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Hinterachse Type 70 St.

Hint.Achs-Zu'st'Ig F 7005.010
 Hint. Rad. » F " .07
 Winkelräder Z ¹⁴/₃₂ F " .96
 Stirnräder Z ¹⁵/₅₃ F " .88/89
 Diff.-Räder Z ¹²/₂₀ F 7005.4/.3
 Diff.-Sperr F 7005.74
 El.-pn. Magn. Ventil Lucifer 24 V
 Miltacschalter X 06-2-ES1614
 Hinterachsbrücke F 7005.92
 Antriebsgehäuse F " .70
 Diff. Gehäuse F " .69
 Diff. Wellen " .34
 Abdeckscheiben F 5006.116
 Bremsnocken F 7006.31
 Support z. Br. Nocken F " .32
 Bremshebel F " .59/1+2
 Bremstrommel F 5006.110
 Bremsbacken F " .104
 Belag S 3586 Dim. 170x15x340
 Bremsback. Fed. F 9581
 Radkapsel F 7005.40
 Flansch a. Antr. Kolben F 24376
 Bremszylinder F 21686 Ø 125
 » Support F 7006.60/1+2
 Gummipuffer u. Fassung F 13991/F 14018
 Br. Anord. F 7005.08 Nachst.

Vorderachse 50

Vord. Radanord'g: F 5004.013
 Vorderachse F 5004.61
 Achsschenkel links-rechts F 5004.48/49
 Drehzapfen F 5004.56 Dr. Lager T 163X
 Drehzapfen-Nadellager div.
 Radkapsel F 3077
 Abdeckscheibe F 5006.114/1+2
 Bremsbacken F 7106.3
 Bremsback. Fed. F 16295
 Bremstrommel F 7106.1
 Bremsnocken F 7106.25
 Bremszylinder F 21346 Ø 100
 Belag S 1942/13 Dim. 90/10-360
 Doppelgelenkwelle
 Keilwelle kurz lang
 Antr. Gehäuse
 Winkelräder Z =
 Bremshebel Z 1251
 Bremsnachstellung

ZF-hydro-Lenkung 8065 975 181
 Lenkgetriebe 8065 955 177
 Lenkungsanordnung F 25068
 Lenkstock Z F 7480 429 460 Länge=
 Handrad Ø 550, 35p. F
 Handgasreg F 24468
 Lenkstocksupport F 24456
 Gelenkwelle X 1640/1
 Lenkhebel a. Lenkst. F 24714
 Schwenkarm a. Achssch. F 24681
 Spurstangenhebel F 5016.99/100
 V'Lenkstange F 24011
 Kugelgelenk K 50x45 L+R, M30 x 1,5
 H'Lenkstange
 Spurstange F 22845
 Amortisseur-Zu'st'Ig F Z 50250
 Gehäuse F 14165
 F 18401 Kugelbolzen X 618
 Lenkradius
 Lenkh.-P'pe ZF 7636 955 144
 » -Oelbehälter 7632 472 115
 » -Filtereinsatz 7632 141 102
 Je 1 Kugelgel.
 » 2 »
 Je 1 H-D Schlauch B.N.7.01.2-16 x 375
 » » » Ate. 10 x 500 AA
 Lenkvorgelege Hebel

Räder

Vord. Räder +GF+ 103 T 161-4
 Pneugr. 11.00 x 20"
 Marke Firestone M5
 Schrägschulter-Felgen 8.00 x 20"
 Hint. Räder +GF+ 103 T 174-4
 Pneugr. 11.00 x 20"
 Marke Firestone Cross Bar
 Schrägschulter-Felgen 8.00 x 20"
 Distanzringe B = 114 mm
 Aufstiegerring
 Res. Felge mit Pneu Anordn. F 20570/5
 Marke Firestone

Federaufhängung

Vord. Feder F 5002.23, Anordg. F 25068
 Länge 1570 Breite 80 Blattz. 11+1
 verstärkt mit 1 Blatt an 4. Stelle
 V. Feder-Büchsen F 15803
 V. » -Bolzen F 18358
 V. » -Support vorn X 577 hint. F 25066/67
 V. » -Laschen F X 578
 V. » -Platte F 7003.20
 V. » -Gummipuffer F X 818, F 13172, 65mm
 V. » -Briden F X 598/1
 Stossdämpfer Newton 870 Hub 178
 Support oben F 24599 unten F 3517.261
 Mittelbolzen S 1806/43 Keil
 Gummihohlfeder
 Doppellast.-Hint. Feder F 5003.23
 Länge 1600 Breite 120 Blattz. 12
 verstärkt mit Blatt an Stelle
 H. Feder-Büchsen F 8499
 H. » -Bolzen F 18359
 H. » -Support vorn F 18360 hint. F 16328
 H. » -Laschen F 5003.19
 H. » -Platte F 7003.5
 H. » -Briden F 7003.4
 Zusatzfeder F 5003.13 Blattz. 4
 Support z. Zus. Feder F 7003.11
 Gummipuffer od. Hohlfeder F 14042A/43A
 Hohlfederanord'g
 Mittelbolzen F 5003.23/3 Al. Beilage F 20838/1

FBW	Wagen-Spezifikation	Motor u. Chassis No. 5807
Zweileiter-2 Kr.-Bremsen Brems-Schema <i>F24528</i> 1 Handbr. Verstärker West. <i>6Hr.03</i> 2 Dr. Luftbehälter 20 l <i>X 645</i> 2 Bremsbehälter <i>68 Liter F 19000/2</i> * » -Aufhäng. <i>F 23285/1</i> Bremsdr.-Dopp. Manometer <i>VDO</i> 1 Manometer, einfach <i>VDO 0-10</i> Br. Trittpl. Ventil <i>West. A 359-03</i> Druck-Regler <i>" A 293.01</i> 1 Dr. Sicherungsventil <i>" A 317.09</i> Anh. Br. Ventil <i>" A 333</i> <i>Fremdluftanschluss Beka VA 58</i> 2 Rückschl. Ventil <i>" A 36200</i> Umschaltapparat <i>Beka Ri D 50-1</i> Überströmventil <i>West. A 317.09</i> Löseventil <i>" A 250</i> Frostsch. App. <i>West. 159 F 4-01</i> <i>sep. Behälter L 4-504-011</i> Absperrhahn f. Anh. Br. <i>Beka RW 66</i> » -Ventil <i>West. A 354-03</i> 1 Kuppl. Kopf <i>Beka ACC 50 rechts</i> 1 " " <i>" ACC 66-1 links</i> Stoppschalter <i>Bosch 344 400 006</i> <i>Bosch SV/PWB 2/1 Nippel</i> Warndr. Anzeiger <i>SO 1124-6-M 12x1,5</i> Handbremsordnung F <i>24778</i> Vorg. Welle <i>F 22533 Supp. F 16315 F 14654 A</i> Bremshebel F <i>16730/2, F 21223</i> Gleitschlaufen F <i>21212</i> 2 Abstellzylinder <i>West. 61584, X1558</i> 1 Federzylinder <i>F 20639</i> Ausp. Bremse <i>OE 1315/17 Betät. F 24632</i> 1 Arbeitszylinder <i>West. A 37200</i> 1 Fussventil <i>" 463 007 0000</i> Brennstoffbehälter Behälter F <i>25280</i> Inh. Lt. <i>250</i> Einfüllstutzen F Entlüft. Aufhängung F <i>22113/13 Anord'g F 22114/13</i> Kotflügel und Motorhaube Vord. Kotflügel F <i>24854/2+3</i> Hint. Kotflügel F Kotfl'stützen vorn F <i>19861</i> hint. F <i>19861</i> Kotsch.-Lappen <i>vorn F 25179/1-3 hinten F 14384/6+4</i> Trittbretter F <i>24805/1+2</i> Motorhaube <i>Seitenteile F 24806/1+2</i> Halter F Abdeckblech. Stoßsch. F <i>24881</i> Scharnier+Lager <i>F 11088/3</i> 4 Handgriffe <i>X 95.017.206 Bender</i>	Auspuff und Heizung Auspufftopf <i>Z 2843</i> Redukt. <i>Z 2559</i> Briden Topf <i>Z 3349</i> Briden Rohr <i>Gummischeiben Z 2422/1+2, Z 2286</i> Ausp.-Leitg. vor A'Topf <i>105/100 nach 85/82</i> <i>Spannring, Kugelring Z 2137, Z 2138</i> Heizrohr <i>Ausp. Ende Z 1800</i> 1 Schweißstutzen <i>Z 2137/2</i> Hahnen f. Warmw.-Heiz'g Defroster-Heiz'g <i>Hornkohl W 088-13088</i> Gebläse Bosch-Schalter Führersitz Lieferant <i>Frech-Hoch, Sissach</i> Führersitz Platzz. Polster Gummiteppich Spritzwand Stützen Armaturenbrett Sonnenblendschild Aktentasche a. d. Türe Ablegefach a. Rückwand Deckenlampe Pos. Lampen <i>-aufhängung F 24782</i> Kabinenstütze F Gummiblock <i>FN 69</i> Brendel-Chauffeursitz <i>Einstieganordnung F 24740</i> Brücke 5 m³ Lieferant <i>FBW</i> Brücke F L = <i>4220</i> B = <i>2150</i> Seitenladen-Höhe <i>565</i> F Rückladen-Höhe <i>620</i> F Aufsteckling-Höhe F Stirnwand-Höhe <i>1710</i> F Eckpfosten F Seitenladenverschluss F Seitenladen-Abstütz'g F Rückladen- » F Stecknagel F Stangen-Transp.-Vorr. F Sandstreu-Vorr. F Drehschemellager Blache Blachengestell	Kippanlage Lieferant <i>Wirz</i> Kipp-Presse <i>Wirz 478, 9200kg Nr.</i> Kipp-Pumpe <i>" 613 BKS 23 Nr.</i> Rücklaufventil Hilfsrahmen F Kipp-Pumpentraverse F Kipp-Pressenlagerung F Vord. Kipptraverse F <i>5024.381</i> Hint. Kippwelle F <i>5024.273 / 285</i> » » -Anord'g F Ölbehälter F <i>24864</i> Absperrhahnen z. Ölleit. Antr'welle m. Flanschen F <i>23711/5</i> <i>Anschlüsse für Kippanhänger</i> <i>siehe Spez.</i> Elektr. Anlage 24V. Drehstrom-Lichtmaschine <i>Bosch</i> Type <i>21 Amp. 0120 400 571</i> Regler <i>Bosch 0192 033 003</i> Riemenscheibe z. Lichtm. Anlasser <i>Bosch</i> Nr. V Type <i>KB 0001 410 044</i> Scheinwerfer <i>Bosch 9300 210 009 + 8 V</i> Scheinw.-Stütze L R Schluss-Blinklampe <i>Bosch 031116 001+002</i> Armat. Beleucht. Signalhorn <i>Bosch Ho/FSA 24/9</i> Lichtschalter <i>Bosch SH/KSA 3/7</i> Batt.-Umschalter » -Hauptschalter Fussabbl.-Schalter Anlaßschalter <i>" SH/TD 8/3</i> Sicherungs Dosen <i>SAE 18L 1Z</i> Klixon <i>CDA 35</i> Blinker-Automat <i>Bosch SH/BVE 1/24/9</i> Blink-Automat f. Diff. Sp. <i>Öldruckwarner Bosch 0344 101 014</i> <i>Thermoschalter Jaeger 081886-01 80° 70°</i> <i>Schalter für Rückfahrampc ZF 0744.105.025</i>

Elektr. Anlage.....V Richt.-Anzeiger Zeitschalter Scheibenwischer Batterie Typ <i>6Y10/3</i> à Amp/h <i>120</i> » -Kasten <i>F5026.13</i> Stützen <i>F22347</i> Res.-Etui m. Handl. m. Kabel Steckdose f. H'Lampe <i>VM/DH 2/3</i> » f. Anh. Bel. <i>Bosch VM/DL 7/1</i> Schaltschema <i>F2469/A</i> HEA-Heiz..... V Nebellampen Rückfahrlampe <i>Hella 138 ZRG stah.</i> Kontr. Lampen Rot » » Blau » » Grün..... Diff. Sp..... Zugschalter »	1 Dr'lufthorn <i>Acorsi</i> 1 Schalter dazu <i>Electric</i> 1 Magnet-Ventil <i>Lucifer 24V</i> 2 Rückstrahler 1 FBW-Monogramm <i>S5416A/3</i> <i>1 Anlassbrennstoffpumpe Serva MD-3200</i>	Diverses Schmier-Nippel <i>hydr.</i> Schmierschema Zentral-Chassisschmierung Oelvorschrift: Kuppl.: Getr.: Schnellgang: H. Achse: Lenkstock:
Ausrüstung 1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste 1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L. 1 Km-Zähler <i>Kienzle TCO 11-4/7/8K2</i> Wegdrehzahl: <i>1264</i> Adapter: <i>15/19</i> Winkelgetr. Verlängerung: Seitenlänge: <i>2440</i> Tourenzähler: <i>VDO 100 φ</i> Winkelgetriebe <i>Kienzle TWB 50-1000/1</i> Seitenlänge: <i>1,4 m</i> 1 Fernthermometer <i>VDO 1,9m</i> Rückblickspiegel 1 Anhängenvorrichtung <i>Schlagenhauf</i> 1 Zentrallasche 2 Schlepplaschen hinten F 2 Schlepplaschen vorn F 1 Wagenheber 1 Halter dazu F 1 Wagenwinde To. 1 Halter dazu F 1 Pneufüllschlauch <i>7 m</i> 1 Paar Schneeketten 1 Schmierpresse Radkeil m. Tasche <i>Gummi</i> 1 Schleppseil 16 Ø m. Kauschen 1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker	Malerei Grundanstrich Malerei <i>Fertiganstrich</i> Aufschrift Wagen wurde best. <i>18.8.69</i> ist abzuliefern <i>Juni 1970</i> Abgeliefert an Karrosserie Karrossier in Betrieb genommen <i>27.6.70</i> Garantie <i>40'000 km od. 12 Mts.</i> Spezifikation gemäss Wagen kontrolliert Wetzikon, <i>30.6.70</i> Vis <i>SA</i>	