

FBW

Wagen-Spezifikation

Motor u. Chassis Nr. 6627

Besteller: S U V A 6002 Luzern

Chassis-Type <u>75 U- C U 5 A</u>	Tragkraft <u>Garant. Ges. Gew. 17 000</u> kg	Chassis Gew. V. <u>2'309</u>	H. <u>3'915</u>	Total <u>6'224</u>
		Wagen Gew. V. _____	H. _____	Total _____

Disposition F Z 52442
 Rahmen F Z 4794
 Radst. 5200/1270 Überh. V. 1950 H. 4080
 Stossschienenbefest. _____
 Zentr. Stosslasche Z 3700/3 Bolzen Z 3701
 Rahmentraverse v. _____ Bolzen _____
Wagenbreite 2500 mm

Motor Type C U 5 A Nr. 70014

Stüchl. _____
 Zylinderz. 6 Bohr'g 110 Hub 132
 Drehzahl/min. 2400 Steuer-PS 38,3
 Brems-PS 200 Geschw./Std. 79-85 km
 Holsetlader C 13442 (3 FJ 428 V 3,0)
 Aufhängering C 17501
 Vord. Motortragtraverse _____
 Vord. Motortraglager F 3517.289, C 17004
 Hint. Motortraglager OC 1712 OE 1717
 Steuergehäuse C 0129 Deckel C 01030
 Kurbelgehäuse C 01401 Nr. 333
 Kurbelw. Lager C 03006-08
 Kurbelwelle C 03101 Nr. 349
 Schwungrad C 05607A Zahnkr. C 05301
 Gehäuse C 17501
 Schwing. Dämpfer C 03016 Nabe C 03017
 Riemenscheibe _____
 Kolben C 03250 Mahle
 Kompr'ring C 03140 Oelabstr. C 03146
 » C 03141 Oelrückl. C 03148
 Pleuelstangen C 03409 Gew. 3150gr.
 Pleuellager C 03110
 Oelwanne C 04027 C 04028
 Oelmessstab OC 0414 Verschluss _____
 Kipphebel-Ausl. OC 0604 Einl. OC 0605
 Schleppehebel Einl. _____
 Ventilstößel C 06008
 Nockenwelle C 06001 Nr. OC 1201
 Nockenwellenlager C 06002/04/05
 Tacho-Antrieb OC 1201
 Steuerkette Triplex C 07016 Glieder _____
 Kettenspanner OC 0724

Zyl.-Block _____ -Büchsen C 01410N
 Zylinderkopf C 08501/1 -Dicht'g C 08202
 Ventile m. Schirm Einl. _____
 » oh. » » C 08604
 » » » Ausl. C 08303
 Ventilführung Einl. C 08105
 » Ausl. C 08005
 Ventildfedern-Einl. C 08110 -Ausl. C 08109
 Oelpumpe OC 0903 -Überdr. Ventil. i Filter
 Oeldruck-Manometer F 26641
 Oeldruckschalter E 02235
1 Temperaturschalter VDO E 10051 35°
 Kühlwasserpumpe OC 1018
 Welle u. Flügelrad C 10502 C 10603
 Dichtung Gaco 912 037
 Windflügel Behr ø 550 E 14118
2 Keilriemen z. W-P 12,5 x 1200
 Luftfilter E 13062
 Filttereinsatz C 23440
 Regenkappe _____
 Halter F 23720/1
 Wasserrohr Luftrohr Z 4112
 Ansaugrohr C 13224/323/620/623 Z 4212
 Auspuffrohr C 13028/031, C 13101/201/301
 Oelfilter OE 2208
 Filttereinsatz E 18041
 Einspritzpumpe Bosch Nr. 22239299
 Type PE 6A 95C 412 RS 2305
 Spritzverst. Bosch EP/SA 400-1200 B6DR100
 Regler RQ 250-1225 AB 750 DL
 Förderpumpe o. 440.003.180
 Oelschlauch v. E.P. E 19088
 Abstellhebel _____
 Einspritzdüsen Bosch DLL 145 S'445
 Einspr. Leit. C 19314-19
 Br'stoff-Filter Bosch O 450 136 002
 Filter-Einsatz E 19091
 Br'stoff-Leitg. C 19153
 Reguliergestänge Z 52469
 Druckluftanlasser _____

Kompressor *West. 411 042 5760 229cm³*

» -Geräuschdämpfer

» -Anord'g *OC 1165*

» -Filter *E 20165*

2 » -Keilriemen *12,5 x 1200*

» -Filter-Einsatz

1 » -Oelschlauch *v. Kompr. F25547*

1 » -Luftschlauch *z. " DD 2.144*

Öelkühler *OE 2208*

Oelschlauch *F 25437*

Oelschlauch *F 25381*

Oelschlauch *für Allison F 25436*

Oelschlauch " " *F 25549*

Verlängerung

Reduktion

Rohrkopf

Hohlschraube

Krümmern

Nachlaufachse ASSERIGO

684 TS/GV2 F 27226

Federsupport vorn F 27217

" *hinten F 27218*

Federbolzen Asserigo 357 R

" " *F 27219*

Nacharbeit an Achse Z 52482

" *am Stossdämpfer -*

Support Z 52481

Feder-Unterlage F 26545/8

Pneum. Hebevorrichtung z. Nachlaufachse

F 27304

Hebearm 505 R

Träger F 27303

Hubzylinder 525 R

Schlaufe 514 R (B = 240)

EP-Ventil Seitz Typ: 841

1 Relais-Ventil Marelli AC 581

1 Luftfederventil Bosch 0 500 005 001

1 Blockierventil von Asse Rigo geliefert

Kühler No.

Zeich. *Z 2111/Disp Z 52471* Ausf.

Fabr. Verschl.

Rouleau od. Jalousie

Thermost. *AMOT OE 1030/1*

K'Stutzen *F 17790/7*

K'Dicht'g

Wasserhähnen *Bosch 1 147 415 000 M16x15*

Ventilatorantrieb *OC 1160, OC 1610 OC 1165*

1 Keilriemen *z. Li. M. 9,5 x 800*

Ventilatorwelle v *OC 1154* Länge: *1301 mm*

Ventilatorwelle h *OC 1953* Länge: *601 mm*

Ventilatorführung *C 16412*

Gummiband *Z 2114*

Expansionsgefäß *Z 4150*

Überdruckventil

Windfang

Wasserrohre

Abstützung

Sagagelenke

Wasserleit'gsschema *Z 52116*

Riemenschaltung Z 3440 A

Wasserstandsanzeiger GEMS LS-1900

Motor Chassis No. 6627

Kupplung

Kuppl'g Zu'st'lg F
 Kuppl'gstrichter F
 Kuppl. Betätig. F
 Servo-Feder F
 Pedal-Feder F
 Pedal-Anord'g F
 Ku. Pedal F
 Gaspedal *F 20031/5*

Geberzylinder
 Nehmerzylinder
 Handgaskabelzug
Federanschlag (Kick - Down) F24943
Modulator mit Morsekabelzug Ldp zu
Gasbeeinflussung L = 5 ft.
EP- Ventil Seitz Typ 2 x 855
Startüberfüllvorrichtung Abnox 1255

Cardan

St.

Cardanwelle V'Achse
 » H'Achse *F 23455/29* ^{mm} *54 ver-
kurzt*
 Zwischenwelle Rohr
 Zwischenlager F
 Kreuzgel.-Nadellager VR-Antr.
 » » HR-Antr. *Nº 287/3*
Telma Bremse Focal 130

Verteilgetriebe

St.

Windenantrieb St.
 Schaltung-Vert. Getr. St.
 V'Aufhäng. » »
 H' » » »
 Card. Welle z. Winde Gr.

Allison Getriebe

No.

Zchng. No.
 Mod. *MT- 640* Übers. 1: Gänge
 Flansch Antr. Abtr. *F 26566*
 Gelenk
 Schalthebel Schaltventil
 Schaltwelle
 Km-Zählerantr. *i = 1,63:1* Z =
 Handbr. Hebel
 Nebenantrieb i = Mod.
 Flansch dazu
 Schnellgang Nr.
 » -Übersetzung i = 1:
 » -Anordn'g F St
 » -Platte vorn F
 » -Supp. hinten F
 » -Betätigung F

Antr. Flansch
 Abtr. »
 Lenkst. Schalter
 Dopp. Mag. Ventil
 Stabfilter *West. 432 500 000 0*
 Miltac-Schalter
 Arbeitszylinder
 Oelkühler *T 415 m. Doppelnippel F26901*
 Oelfilter - *Einsatz AC PF 133-1*
 Fernschaltbock
 Fernthermometer
 Schaltkabel *Morse Nº 63 B L = 21 ft.*
 Schnellöseventil
Oeleinfüllrohr und Messstab F 25521

Vorderachse

Vord. Radanord'g: *F 5004. 019*
Vorderachse F *23074*
Achsschenkel links-rechts *F 5004. 66/67*
Drehzapfen F *5004. 56* Dr. Lager *T 163 X*
Drehzapfen-Nadellager *div.*
Radkapsel F *3077*
Abdeckscheibe F *7106. 137/1+2*
Bremsbacken F *7106. 121/1+2*
Bremsback. Fed. F *16295*
Bremstrommel F *5006. 134*
Bremsnocken F *7106. 138/1+2*
Bremszylinder F *21465 1+2*
Belag *S 1942/21* Dim. *110*16*320*
Doppelgelenkwelle
Keilwelle kurz lang
Antr. Gehäuse
Winkelräder Z =
Bremshebel *F 7006. 68 1/2* Nachst. *F 7106. 019/1+2*
Lenkansschlag *F 5004. 64*

Räder

Vord. Räder + GF+ *6-04-103-161 m*
Pneugr. *11 R-22,5* Marke *Michelin X*
links Nr. rechts Nr.
Schrägschulter-Felgen *Tublex 7,50-22,5*
Radschrauben N° 59 T 46
Hint. Räder + GF+ *6-04-103-1680/S 5740*
Pneugr. *11 R-22,5* Marke *Michelin X*
links a. Nr. rechts a. Nr.
links. Nr. rechts i. Nr.
Schrägschulter-Felgen *Tublex 7,50-22,5*
Radschrauben N° 59 T 59
Distanzringe B = *114* mm
Aufstiegring
Beilage 20 mm F 4005. 150
Res. Felge mit Pneu Anord. F *24960*
Marke Nr.

Hinterachse

Type *40* St.

Hint. Achs-Zu'st'lg F *4005. 028*
Hint. Rad » F *4005. 023 F 5005. 027* ^{*B/2.*}
Winkelräder Z ^{*13*}/_{*19*} F *4005. 101*
Stirnräder Z ^{*11*}/_{*43*} F *4005. 112 A / 113 A*
Diff.-Räder Z ^{*13*}/_{*26*} F
Diff.-Sperr F *4005. 046*
El.-pn. Magn. Ventil *. Seitz Typ 841* V
Schaltzylinder kompl. F 25132
Hinterachsbrücke F *4005. 127*
Antriebsgehäuse F *4005. 87 / S 4477*
Diff Gehäuse F *4005. 120/1+2*
Diff. Wellen *F 4005. 121*
Abdeckscheiben F *F 5006. 116*
Bremsnocken F *4006. 80*
Support z. Br. Nocken F *4006. 81*
Bremshebel F *4006. 79 A*
Bremstrommel F *5006. 125*
Bremsbacken F *5006. 104*
Belag Dim.
Bremsback. Fed. F
Radkapsel F
Flansch a. Antr. Kolben F *23428*
Bremszylinder F *21686* ϕ
» Support *F 4006. 78 / 1+2*
Gummipuffer u. Fassung X *818 F 13991*
Br. Anord. *F 4005. 024* Nachst. *F 20627/X604*
Stabilisator - Anordnung F 27227
Stabilisator - Brüninghaus F 25577
Klemmring F 26291
Support F 25726 / 1+2
Träger F 25727
Bride, Bügel, Stütze S 5779/80/81
Gummielement S 5775
Metallastik 0 20008

ZF Hydro Lenkung 8065

Lenkungsanordnung F 52690
 LenkstockZF 8065.900.130 Länge= 1079 mm
 Handrad ϕ 550 2 Sp. F
 Handgasreg F
 Lenkstocksupport F 23749/1+2
 Lenkhebel a. Lenkst. F 7373 012 210
 Schwenkarm a. Achssch. F Z 1842
 Spurstangenhebel F 7016/1+2
 V'Lenkstange F 23615/6
 H'Lenkstange F 23615/5
 Spurstange F 7016.40/7

Amortisseur-Zu'st'lg F 7016.07
 Gehäuse F 7016.27/1+2 Kugelbolzen
 Lenkradius ca. 8400 mm

Lenkh.-P'pe ZF 7636 955 131
 » -Oelbehälter 7632 472 115
 » -Filtereinsatz H 601/40

Je 1 Kugelgel.
 » 2 »

Lenkvorgelege a. R. F 16328 Hebel Z 3523

Lenkvorgelege VA Hebel

Oelschlauch F 25380

Oelschlauch

Oelschlauch

Dehnschlauch ZF 7470 - 30 - 114

Zweileiter-2 Kr.-Bremsen

Brems-Schema F 27224
 1 Handbr. Verstärker West.
 Entwässerungsventil 434 309 002 0
 Zweikreissschutzventil Bosch 6,5 atü 0 481 062 003
 Fremluftanschluss Beka VA 70-5
 Bremsdr.-Dopp. Manometer
 1 Manometer, einfach F 26641
 Br. Trittpl. Ventil 2 Kr. Beka SD 62 S'6330
 Druck-Regler West. 7,3 atü 485 304 151 0

Anh. Br. Ventil
 1 Rückschl. Ventil West. 434 014 000 0
 Umschaltapparat
 Überströmventil
 Löseventil West. 934 300 001 0
 Frostsch. App. Bosch 0 484 451 002
 Absperrhahn f. Anh. Br.
 » -Ventil
 Kuppl. Kopf
 Reduzierventil
 1 Stoppschalter Bosch 0 344 400 009
 Warndr. Anzeiger Schalter 4,8 atü 0 344 500 901
 Drucksich'ventil m. R.
 » » » m. R.
 » » » m. R.
 » » » o. R.
 » » » o. R.

Doppelrückschlagventil
 1 Luftbehälter 50 Lt. F 19000/1
 2 Aufhängung F 23285/2
 1 Luftbehälter 38 Lt. F 18966/1
 4 Aufhängung F 23285/2
 1 Luftbehälter 31 Lt. F 18966/3
 2 " 20 Lt. X 645
 4 Aufhängungen F 18490/1
 Handbremsordnung F 27272
 Vorg. Welle Supp.
 Bremshebel F
 2 Gleitschlaufen F 21212
 Federspeicherzyl. Bosch 0 482 091 001
 Handbremsventil " 0 481 016 023
 Notlösehahn
 Ausp. Bremse OC 1329 Betät. Z 52469
 Dehnrohr Hebel. C 13415
 Fusschalter C 13915
 Arbeitszyl.

1 Relaisventil West. 483 014 000 0
 2 Prüfanschluss N° 14000 Ni 1/8" NPT-F
 1 Ueberlastschutz-Relaisventil
 West. 483 017 000 0

Elektr. Anlage 24 V.

Drehstrom-Lichtmaschine *Bosch*
Type *0 120 600 515*
Regler *Bosch 0 192 033 005*
Riemenscheibe z. Lichtm.
Anlasser *Bosch* Nr. V
Type *0 001 410 044*
Überspann. Schutz *Bosch 0 192 900 004*
Scheinwerfer V

Schluss-Blinklampe
Signalhorn *Bosch 0 320 226 008*
Lichtschalter " *0 342 201 010*
Batt.-Umschalter
» -Hauptschalter *Bosch 0 341 001 001*
Fussabbl.-Schalter
Anlassschalter *Bosch 0 343 004 003*
Sicherungs Dosen *Bosch 0 354 120 005*
Klixon
Blinker-Automat
Blink-Automat f. Diff. Sp. *Bosch 0 336 200 031*
Blinker vorn
Blinker-Schalter *Bosch 0 341 810 006*
Relais *Hella 4 RD 001 836 - 02*
Relais *Bosch 0 332 204 201 f. Getr.*
Warnblinkautomat
Pos. lampen
Scheibenwischer
Batterie *Derlixon* Typ *6Y10* à Amp/h *125*
» -Kasten Stützen
Schaltschema HEA-Heiz.
Nebellampen
Rückfahrlampe
Kontr. Lampen Rot *Elektrik 25 53 06*
» » Blau
» » Grün *Electr. 25 53 06* Diff. Sp.
Zugschalter *Diff. Sperre Wälchli 14 28 01 01*
»
»
Scheibenwaschanlage:
Interwallschalter

2 Druckknopfschalter Bosch 0 343 003 004

1 Kippschalter Elektrik 41 10 05

1 Kontrolllampe f. Warndr. Bosch 9 340 210 028

Auspuff und Heizung

Auspufftopf *Z 2845*
Ausp.-Leitg. vor A'Topf *85/82* nach *70/68*
Heizrohr Ausp. Ende *F 22712*
1 Reduktion Z3487 Briden Z2873
Flansch z. Auspuffrohr C 13385
Support " Z 2568
Heizung *Flansch DD 13.80*
Wasserpumpe
Thermoschalter
Relais
Zugschalter
Kontr. Lampe grün gelb

Brennstoffbehälter

Behälter F *27225* Inh. Lt. *160*
Einfüllstutzen F Entlüft.
Aufhängung F *Z1004/3,23* Anord'g.
Brennstoffmessuhr *VDO 301/444/43/1*
Brennstoffmessgerät *VDO 226.081.009.001*
Zwischenring F 27327

Kotflügel und Motorhaube

Vord. Kotflügel F
Hint. Kotflügel F
Kotfl'stützen vorn F hint. F
Kotsch.-Lappen F
Trittbretter F
Motorhaube F Halter F
Abdeckblech. Stossch. F

Brennstoffbehälter F 26592

Inhalt 200 Lt.

Aufhängung dazu Z 1004/15,20

Brennstoffmessgerät VDO 221.825/009/033

4
Motor Chassis No. 6627

Federaufhängung

Vord. Feder F 5002.15
 Länge 1290 Breite 80 Blattz. 21
 verstärkt mit 1 Blatt an 5 Stelle
 V. Feder-Büchsen F 15803
 V. » -Bolzen F 23556
 V. » -Support vorn F 23554 hint. Z 2903/5
 V. » -Laschen F 23555
 V. » -Platte F 7003.20
 V. » -Gummipuffer F 14018
 V. » -Briden F 18761/7

2 Stossdämpfer Koni Typ: 88C 1012 Hub 230mm
Bolzen Z 4580
 Support oben unten Z 4579/14.2
 " 57150
 Mittelbolzen S 1806/57 Keil

2 Gummihohlfeder F 25325
 Beilagen F 21936 Bolzen Z 1718
 Doppellast.-Hint. Feder F 4003.32
 Länge 1570 Breite 90 Blattz. 18
 verstärkt mit Blatt an Stelle
 H. Feder-Büchsen F 4003.2
 H. » -Bolzen F 4003.11, F 27220
 H. » -Support vorn 4003.6 hint.
 H. » -Laschen F 27222
 H. » -Platte F Z 2118
 H. » -Briden F 25017/6+7

Zusatzfeder Blattz.
 Support z. Zus. Feder

2 Gummipuffer od. Hohlfeder F 25325
Support F 22568 Beilagen F 21936
 Hohlfederanord'g

Mittelbolzen S 1806/102 Al. Beilage
 Stossdämpfer
 Stabilisator
 » Anord'g
 Querlenker vorn
 » hinten
 Dreiecklenker vorn
 Kugelgelenk
 Achsstreben hinten
 Balg Anord'g
 Molerit Schutzbalg
 Rollbalg
 Zusatzbehälter
 Abrollstempel
 Pressring innen
 » » aussen

Gummipuffer
 » scheibe
 Gaco Ring
 Führungsglocke
 Zugstange
 Aufprallring
 Flansch

Führersitz No.
 Lieferant
 Führersitz Platzz.
 Gummiblock

Brücke
 Lieferant
 Brücke F L= B=

Kippanlage
 Lieferant
 Kipp-Pressen Nr.
 Kipp-Pumpe Nr.
 Rücklaufventil
 Ölbehälter F
 Absperrhahnen z. Oelleit.
 Antr'welle m. Flanschen F


Ausrüstung

1 Satz Werkzeuge n. spez. Liste
1 S. Pneumontagewerkz. n. sp. L.
1 Km-Zähler *Kienzle TCO-15-5*
Wegdrehzahl: *1118 U/km*
Adapter: *17:19*
Winkelgetr. *E 10051 1 Geber 95°*
Verlängerung: *1040-12-00-016-09*
Seitenlänge: *Kienzle 6650 mm*
Tourenzähler: *VDO 120.03/25/45 φ 100*
Seitenlänge: *VDO 4300 mm*
1 Fernthermometer *VDO 310.454/11/4 Wandler*
1 Geber 2. Fernthermometer E 10151
Rückblickspiegel
1 Anhängavorrichtung
1 Zentrallasche
2 Schleppflaschen hinten F *21670/1-5*
2 Schleppflaschen vorn F *3517.16+17*
1 Wagenheber
Abschleppflasche m. Bolzen F 3517.16+17
1 Wagenwinde To.
1 Halter dazu F
1 Pneufüllschlauch m
1 Paar Schneeketten
1 Schmierpresse
Radkeil m. Tasche *Erny-US*
1 Schleppseil 16φ m. Kauschen
1 Tarnscheinw.-Steckdose m. Stecker
1 Dr'lufthorn
1 Schalter dazu *Elektrik 19 90 00*
1 Magnet-Ventil V
2 Rückstrahler
1 FBW-Monogramm
FBW-Buchstaben *S 6277 A*
1 Heiz-Element Dolder 52-3000-10-460 B

Sander

» behälter Anordng.
EP Ventil
Betätigungsschalter

~~1 Drehzahl-Warngerät VDO-24V
Nº 234.034/012/001 (800T)
1 Kienzle Adapter 40:20 mit
Wechselradwelle 1031-00-00-029
1 Verlängerung 1040-12-00-016-09
1 Zwischenstück 1040-12-00-005-22L36
1 Winkeltrieb mit Drehrichtungsänderung.~~


Fahrzeug Ablieferung
An Kunde: *Jura, Luzern*
Chassis-Nr.: *6627*
Km-Stand: *620*
Chauffeur: *H. Fröhlich / H. Imboden*
Instruktion erteilt durch: *Popper*
Datum: *12.12.77*
Bemerkungen: *gleichzeitig Instruktion
an 5 weitere Mitarbeiter der
Jura Luzern*

Malerei

Grundanstrich
Malerei
Aufschrift
Wagen wurde best.
ist abzuliefern
Abgeliefert an Karrosserie *29. 4. 77*
Karrossier *Fa Geser Littau LU.*
in Betrieb genommen
Garantie *1 Jahr oder*
40 000 Km

Wetzikon, *29. 4. 77* Vis *ny*

Motor-Spezifikation **CU5A**

Wagen-Nr.: **6627**

Nr. 50.00

Wagen-Typ: **75U-CU5A**
 Kunde: **SUVA IV**
 Motor-Typ: **CU5A-200DIN PS 2400**
 Motor-Nr.: _____

	Disposition:	Stücklisten-Gr.-Nr.
	od. Zeichngs-Nr.	
Kurbelgehäuse	CO1401	CU-01.00.01.00
Zylinderbüchse		CU-01.01.01.00
Oeldruckanzeiger	Kombi	CU-02.03.01.00
Kurbelwelle		C -03.00.00.00
Pleuel		C -03.01.02.00
Kolben		CU-03.02.01.01
K'welle-Frontantrieb	OC 1153	CU-03.03.00.00
Oelwanne unten mit Oeleinfüllrohr		CU-04.00.00.00
Oelwanne seitlich		CU-04.01.00.00
Motor-Entlüftung		CU-04.02.01.00
Schwungrad	F26 721	C -05.00.04.00
Schwungradgehäuse		CU-05.01.04.00
Ventilsteuerung		C -06.00.00.00
Steuerungsantrieb	OC 0723	CU-07.00.00.00
Umlenkrolle	OC 0705	CU-07.01.00.00
Kettenspanner	OC 0724	CU-07.02.00.01
Zylinderkopf		C -08.00.00.01
Oelpumpe	OC 0903	C -09.00.00.00
Zwischenrad z. Oelpumpe	OC 0906	C -09.01.00.00
Wasserpumpe	OC 1018	CU-10.00.01.00
Kühlwasserrohre		CU-10.01.00.00
Kühlwasser-Vorwärmung		C -10.02.00.00
Thermostat	OE 1030	CU-10.03.00.00
Anschluss Behr Vorwärmer		C -10.04.00.00
Apparateträger	OC 1165	CU-11.00.02.00
Lagergehäuse zu Apparatetr.	OC 1157	CU-11.01.01.00
Antriebswelle 16 mkg	OC 1153	CU-11.02.00.00
Antriebswelle 12 mkg	OC 1154	CU-11.03.00.00
Ventilator-Anordnung	OC 1160	CU-11.04.00.00
Lagergehäuse z. Ventilator	OC 1156	CU-11.05.00.00
Ventilator	Visco 550	CU-11.06.03.00
Lenkhilfpumpe		CU-11.07.01.00
Zahnriemenantrieb		CU 11.08.0.00
Zwischenlager		CU 11.09.0.00
Deckel f. Motor ohne Drehzahlm.		C -12.00.00.00
Drehzahlmesserantrieb	OC 1201	C -12.01.00.00
Auspuffrohre		CU-13.00.00.00
Turbolader	C13 442 3FJ-428V/3.0	C -13.01.01.00
Turboladeranbau & Luftrohre	OC 1324	CU-13.02.01.00
Motorbremse	OC 1329	CU-13.03.00.01
Luftfilter	Pico	CU-13.04.00.00
Dehnrohr		CU-13.05.00.00
Anlasser		C -14.00.00.00
Generator	T1 60A	CU-14.01.02.00

Nr.50.00

Disposition:

Stücklisten-Gr.-Nr.

od.Zchngs.Nr.

Motoraufhängung vorn	_____	F3517.289	_____	CU-17.00.00.01
Motoraufhängung hinten	_____		_____	CU-17.01.00.00
Öelkühler	_____	OE 2208	_____	CU-18.00.01.00
Öelfilter	_____		_____	CU-18.01.00.00
Einspritzpumpen-Antrieb	_____	OC 1912	_____	C -19.00.00.00
Antriebswelle z.E-Pumpe	_____	OE 1912	_____	C -19.01.00.00
Einspritzpumpe	_____	RA	_____	C -19.02.04.00
Einspritzpumpe, Befestgg. & Schmierung	_____		_____	CU-19.03.00.01
Düsenhalter	_____		_____	C -19.04.00.00
Einspritz- & Leckölleitung	_____		_____	CU-19.05.00.01
Brennstofffilter	_____		_____	CU-19.06.00.00
Handpumpe & Vorreiniger	_____		_____	CU-19.07.00.00
Startüberfüllvorrichtung	_____	OC 1913	_____	CU-19.08.01.00
Kompressor	_____	West.229	_____	CU-20.00.01.01
Luftfilter z.Kompressor	_____		_____	CU-20.01.00.00
Kompressor-Anbau	_____	OC 1165	_____	CU-20.02.03.00
Bosch-Vacuumpumpe	_____		_____	CU-23.00.00.00
Antrieb-Vacuumpumpe	_____	OC 2012	_____	CU-23.01.00.00

7.10.74

Ausgabe: 11.11.76 Z.