

<b>FBW</b>	<b>Wagen-Spezifikation</b>	Chassis Motor No. <b>6759/60</b>
------------	----------------------------	----------------------------------

**Kunde** Name: Strasseninspektorat  
 Strasse: Gibraltarstr. 29  
 Wohnort: 6000 Luzern

**Chassis** Typ 504 Garantie Gewicht VA \_\_\_\_\_ kg  
 HA \_\_\_\_\_ kg  
 Total 16'000 kg

Chassis leer Gewicht VA 3'340 kg HA 2'345 kg Total 5'685 kg  
 Fahrzeug Gewicht VA \_\_\_\_\_ kg HA \_\_\_\_\_ kg Total \_\_\_\_\_ kg

**Motor** Typ C45A No. 70034 Stücklisten No. 50.00  
 DIN PS 805 Drehzahl 2400 Geschw. Std. V-69-74

**Aufbau**  
**Karosserie** Frech-Hock + Moser Urdorf L. Datum 17. 11. 78  
**Inbetriebnahme**  
**Garantie** 12 Monate oder 50'000 Fahrkilometer  
**Ablieferung** Datum: \_\_\_\_\_ Chauffeur: \_\_\_\_\_  
**Faktura** No.: 39029 Datum: 28. 11. 78

### Verbrauchsmaterial

<p><b>Motor:</b>          Turbolader <u>3FJ-428 V 3.0 C13442</u>          Kolben <u>C 03250 Mahle</u>          Büchsen <u>C 01410 N</u>          Wasserpumpe <u>OC 1018</u>          Oelpumpe <u>OC 0903</u>          Rückforderpumpe _____          Überdruckventil _____          Einspritzpumpe <u>PE 6A D412 RS 2305</u>          Düsen <u>kompl. 0432 291 754</u>          Kompressor <u>West. 411 042 576 0 229 cm³</u>          1 Keilriemen Wasserpumpe <u>12,5 x 1175</u>          1 do Kompressor <u>12,5 x 1175</u>          do Vent. Antrieb _____          1 do Lichtmaschine <u>12,5 x 800</u>          Oelschlauch v. Einspritzp. : <u>E 19088</u>          do 2. Kompr. : <u>DD 2.196</u>          do v. " : <u>F 25485</u>          do 2. Acroliner : <u>F 28619</u>          do 2. Motor <u>DD 2.144</u> <u>DD 2.144</u>          do 2. Motor : <u>F 25380</u>          Filtereinsatz Luft <u>C 23440</u>          do Oel <u>E 18210 Mann W 9.62</u>          do Brennstoff <u>E 190 91</u>          do Kompressor <u>E 20165</u>          do Getriebe _____          do Lenkhilfe <u>H 601/40</u>          Zylinderköpfe <u>OC 08601-3</u>          Oelkühler <u>OE 2221-3</u>          Thermostat <u>AMOT OE 1030</u>          Anlasser <u>Bosch 0 001 410 044</u>          Dynamo <u>Bosch 0 120 400 683</u>          Regler <u>Bosch 0 192 033 005</u></p>	<p><b>Diverses:</b>          Kühler <u>Z 2111</u>          Gummiband <u>Z 2114</u>          Ventilatorwelle vorn <u>OC 1192</u> lg. _____          do hinten <u>F 25283/6</u> lg. _____          Expansionsgefäß <u>Z 4151</u>          Überdruckventil _____          Sagagelenke _____          Getriebe <u>Allison MT 643 (4-Gang)</u>          Schnellgang _____          Schaltkopf _____          Schaltventil _____          EP-Ventil _____          Verteilergetriebe _____          ZF Lenkstock <u>8065 900 292 L=925 mm</u>          ZF Lenkhilfpumpe <u>F 636 955 131 E 16421</u>          Trittplattenventil <u>2-Kr. Bosch 0481 008 020</u>          Druckregler <u>Bosch 73atü 9 481 089 003</u>          Einspritzpumpe : <u>Nr. 82437520</u>          " <u>Nr. 82437519</u>          Pleuelstangengew. : <u>3260 gr.</u>          " <u>3220 gr.</u>          Oelschläuche :          2 Z. Motor <u>F 25380</u>          1 Z. Allison <u>F 25463</u>          1 Z. " <u>F 25438</u>          1 Z. Kompr. Luft <u>F 26918</u>          2 Z. Oelkühler Allison <u>F 25453</u>          Lenkhilfe          1 Schlauch <u>F 27205</u>          1 Dehnschlauch <u>ZF 7470 340 114</u>          Adapter : <u>15:19</u></p>
--	---

Kilometerzählersaite Nienze 5300 mm, Tourenzählers. Nienze 3600 mm



Wagen-Typ: 50U-CU5A  
 Kunde: Luzern (Ochener)  
 Motor-Typ: CU5A-205 DinPS 2400  
 Motor-Nr:

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zeichngs.-Nr.	Stücklisten-Gr.-Nr.
Kurbelgehäuse	C 01401 Nr. 477		CU-01.00.01.00
Kurbelwelle	C 03101 Nr. 385		C -03.00.00.00
Hauptlager	C 03006-08		
Pleuel	C 03409 Gew. 3220 gr.		C -03.01.02.01
Pleuellager	C 03110		
Pleuelbüchsen	C 03213		
Zylinderbüchsen	C 01410		CU-01.01.01.00
Kolben	C 03250		CU-03.02.01.01
Kurbelwelle-Frontantrieb		OC 1172	CU-03.03.05.00
Schwungrad	C 05607 A		C -05.00.04.00
Zahnkranz	C 05301		
Schwungradgehäuse	C 17501		CU-05.01.04.00
N-Welle+Ventilst.	C 06001		C -06.00.00.00
Ölpumpe	OC 0903		C -09.00.00.00
Zwischenrad zu Öelp.	OC 0906		C -09.01.00.00
Öldruckgeber	E 02235		
Öleinfüllrohr	OC 0421		CU-04.00.02.00
Ölwanne unten	C 04028		CU-04.00.02.00
Ölwanne seitlich	C 04027		CU-04.01.00.00
Motor-Entlüftung			CU-04.02.01.00
Steuergehäuse	C 01129		CU-01.00.01.00
Steuergehäusedeckel	C 01030		
Steuerungsantrieb	C 07016	OC 0723	CU-07.00.00.00
Ventilstößel	C 06008		
Umlenkrolle	OC 0705		CU-07.01.00.00
Kettenspanner	OC 0724		CU-07.02.00.01
Zylinderkopf	C 08601-3		C -08.00.00.03
Zylinderkopfdichtung	C 08202		
Auspuffrohre	C 13028/ 031 C 13101/ 201/ 301		CU-13.00.00.00

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zchngs.-Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Motorbremse	OC 1329		CU-13.03.00.01
Turbolader	C 13442		C -13.01.01.00
Turboladeranbau		OC 1324	CU-13.02.01.00
Luftrohre	C 13224/323/620/623		
Dehnrohr	C 13190		CU-13.05.00.00
Luftfilter	C 13062		CU-13.04.00.00
Luftfilter zu Kompr.E	20165		CU-20.01.01.00
Kompressor	West. 411 042 5760		CU-20.00.01.01
Kompressoranbau		OC 1173	CU-20.02.00.00
Einspritzpumpe	PE 6A95D 412 RS 2305 Nr. 82437519		C -19.02.07.01
Einspritzp.-Anbau			CU-19.03.00.01
Einspritzpumpen-Antrieb		OC 1219	C -19.00.00.00
Antriebswelle zu EP.		OE 1912	C -19.01.00.00
Regler	EP/RSV 250/1225 A18 562 DL		
Handpumpe & Vorr.	O 440 003 180		CU-19.07.00.00
Spritzversteller	EP / SA 400-1200 B6DR 100		
Düsenhalter	O 433 271 862		C -19.04.01.00
Einspritzleitungen	C 19514-19		CU-19.05.01.00
Brennstofffilter	O 450 134 002		CU-19.06.00.00
Startüberfüllvorricht.		OC 1913	CU-19.08.01.00
Motoraufhängung vorn	F 3517.289		CU-17.00.00.01
Motoraufhängung hint.			CU-17.01.00.00
Öelkühleranbau			CU-18.02.00.00
Öelkühler	OE 2221-3		CU-18.00.03.00
Wasserpumpe	OC 1018		CU-10.00.01.00
Kühlwasserrohre			CU-10.01.00.00
Thermostat	OE 1030		CU-10.03.00.00
Apparateträger	OC 1173		CU-11.00.05.00
Antriebswelle	OC 1172		CU-11.02.01.00
Antriebswelle			CU-11.03.02.00
Ventilator-Anordng.	OC 1174		CU-11.04.01.00
Ventilator	E 14118		CU-11.04.01.00
Zwischenlager	F 25717		CU-11.09.00.00
Lenkhilfpumpe	ZF 7636 955 131		CU-11.07.01.00
Drehzahlmesseratr.	OC 1201		C -12.01.00.00
Anlasser	O 001 410 044		C -14.00.00.00

Chassis-Disposition F 5000.575

Radstand 4000 mm  
 Ueberhang vorn 1350 mm  
 Ueberhang hinten 830 mm  
 Wagenbreite 2300 mm  
 Loch-Anordnung F 28888  
 Anbauteile-Anordnung F 28889

Rahmen F 5001.505

Längsträger F 5001.506/1+2  
 Rahmentraverse vorn Z 4323  
 mit angeschw. Stosslasche Z 4111  
 mit Bolzen Z 4248  
 Support und Platte zu Hint. Kab.  
 Aufhängung F 21965/66  
 4 Gummiblöcke Fibag FN69/All48/85 shore  
 m. Scheibe Z 1608/09 f. Kabinen-Aufhängung

Unterflur-Motor

6-Zylinder Typ CU5A mit Holset-Lader  
 Typ: 3 Zoll, 3FJ-428 V 3,0,C 13442  
 Leistung 205 DIN-PS  
 n = 2400 t/Min. V = 69 - 74 km  
 Bohrung und Hub 110 Ø x 132 mm  
 Einspritzpumpe Typ BOSCH PE 6A 95  
 BOSCH-Verstellregler RSV  
 Hebel dazu F 27169/F 21383  
 Kompressor Typ: WEST 229 cm3  
 (wassergekühlt) Nr. 411 042 576 0  
 m. angeb. ZF-Eaton-Pumpe Typ 7636 955 131  
 linksdrehend, 100 bar, E 16421  
 mit Oelbehälter ZF Nr. 7632 472 115  
 Anordnung Z 52824  
 Anlasser elektr. 24 V, 8 PS BOSCH  
 0 001 410 044

Lichtmaschine BOSCH, Drehstrom 700 W  
 35 Amp. 28 Volt Kl m. Deckel LJ328/1533  
 1 Regenkappe M+H Nr. 39 028 67 900, 60 Ø  
 1 Geräuschdämpfer zu  
 Kompressor innerhalb Chassis  
 montiert E 20165  
 1 Support dazu E 20658  
 Schwungrad C 05607 A  
 Drehzahlmessenantrieb OC 1201  
 1 Drehzahlwarngerät VDO-24 Volt  
 Nr. 234.034/012/001 ( 800T)  
 1 Kienzle-Adapter 40:20 mit Wechselrad-  
 welle 1031-00-00-029  
 je 1 zusätzl. Ueberwurfmutter  
 1040-12-00-003-2  
 1 Verlängerung Kienzle 1040-12-00-016-09  
 1 Zwischenstück Kienzle 1040-12-00-005-22  
 1 Winkeltrieb Kienzle mit Drehrichtungs-  
 änderung

Schwungradgehäuse C 17501  
 Anschluss an ALLISON-Getr. n. F 26721  
 Deckel dazu C 17102  
 2 Supports C 17006  
 Ansaugluftfilter E 13062  
 Support dazu an Rahmen schw. F 24084.01  
 Befestigungsband F 23720/1  
 1 Geräuschdämpfer E 13960  
 1 Verbindungsrohr F 25295  
 Wasseranschlüsse 50 Ø  
 1 Brennstoffdoppelf. BOSCH 0 450 136 002  
 1 Geber zu Fernthermometer E 10151  
 1 Temperaturschalter VDO E 10051, 95°  
 1 Oelkühlerfilter-Anbau OC 1809  
 1 KombioelkühlfILTER OE 2221-3  
 1 Support C 01056  
 1 Geber zu Oeldruckmanometer E 02235

Lagerung von Kompressor, Lichtmaschine  
 und Wasserpumpe OC 1173

Welle zwischen Motor  
 und Gruppe OC 1172  
 Stutzen an der Wasserpumpe C 10417  
 Beilage (nach Bedarf) F 25457  
 Zwischenlager F 25717

Motorbremse FBW OC 1329

Anordnung und Betätigung F 28927  
 Motorbremsgehäuse C 13408  
 1 Dehnstück C 13190  
 Hebel C 13415  
 Hebel C 13915  
 1 Fuss-Druckknopf Electr. KIR 19 90 00  
 1 EP-Ventil "Seitz" Typ: 841 24 V  
 1 Arbeitszylinder BOSCH 0 482 006 007  
 zu Motorbremse

Motoraufhängung

vorn: F 3517.289  
 1 Support dazu F 3517.290.01  
 2 Gummilager C 17004  
 Beilagenach Bedarf F 27874.01

hinten: OC 1703  
 2 Supports F 3517.84  
 2 Gummilager OE 1717  
 Beilage zu Motoraufhängung  
 hinten nach Bedarf F 3517.59

Kühler Z 2111

ohne Jalousie  
 Befestigung dazu F 28585  
 Support dazu Z 2489/11/Z 2490/11  
 Thermostat Amot OE 1030

Inhalt ca. 60 Lt. Wasser

Ventilator-Anordnung OC 1174  
 Behr-Visco-Lüfter 550 Ø E 14118  
 Schutzring zu Ventilator C 16412  
 Gummiband Z 2114  
 Antriebswelle zu Ventilator F 25283/6

Wasserleitungsschema Z 52 929

Kupferrohr Ø 50/47  
 Anschlüsse für Warmwasserheizung  
 Rohr 25/28 Ø einschweißen  
 1 Eurohahnen 3/4", Befestigung S 74 30  
 Expansionsgefäß Z 4151  
 mit Ueberdruckventil  
 2 Supports dazu F 23758/1  
 Wasserrohre  
 1 Stutzen z. Fernthermometer F 17790/49A

Gas- und Motorbremsbetätigung

im Chassis F 28927  
 Vorgelege dazu F 25752.01  
 Gaspedal rechts F 28579.03/kompl. F28578  
 Pos. 3  
 1 30 L Series Vernier Control-Cable  
 (Morse) Assembly D 44193 L = 760 mm  
 1 Support am Rahmen Z 4697  
 1 Hebel F 28577  
 je 1 Support F 27022.01/F 25182.01

Vorderfeder mit 19 Blatt F 5002.15.02

Laschen-Anordnung F 23577  
 Vorderfeder-Anordnung Z 52914  
 Feder-Herzbolzen S 1806/44  
 VF-Support vorn F 23554  
 VF-Support hinten F 24817  
 VF-Lasche F 23555  
 VF-Bolzen F 23556  
 VF-Platte Z 3697  
 VF-Bride mit Mutter F 18761/3  
 Druckscheibe S 4189  
 Federdiagramm F 6805

Stossdämpfer-Anordnung F 27159

2 Stossdämpfer "MONROE"  
 Typ NV-6600 Hub 179 mm  
 Zapfen, oben Z 4011  
 Support unten F 24880  
 2 Hohl Gummi 103B F 25326  
 Beilagen F 21936

Hinterfeder mit 19 Blatt F 5003.30 A

Büchse F 25268  
 Feder-Herzbolzen F 5003.30A/2  
 vord. HF-Support F 16326  
 hint. HF-Support F 18360  
 HF-Lasche F 5003.19  
 Büchse F 25268  
 HF-Bolzen F 18359  
 HF-Platte Z 1889  
 HF-Bride F 5003.9/7  
 4 Bügel zu Hinterfeder S 7365

1 Stabilisator F 26800Anordnung d. Gummihohlfeder F 25060

Gummihohlfeder 4 Stk RT3 F 25325  
 Support dazu F 7003.11 A  
 Beilagen F 21936  
 4 Befestigungsschrauben Z 1718

Vorderrad-Anordnung F 5004.019

mit Rechts-Steuerung, Einschlag 49°  
 Vorderachse F 22222 A  
 Achsschenkel F 5004.68/69  
 Bremstrommel F 5006.134  
 Bremsbacken F 7106.121A/1+2  
 Bremsbelag (DON 263+JM 155) S 1942/21  
 Abdeckscheibe F 7106.137/1+2  
 Bremszylinder F 21465/1+2  
 Bremszylinder-Anordnung F 5004.019  
 Bremshebel F 7006.68/1+2  
 Bremsschlüssel F 7106.138/1+2  
 Lenkansschläge F 5004.64  
 Support F 7006.64  
 Bremsnachstellung F 7106.019/1+2

Hinterradanordnung F 5005.047

F 5005.048  
 F 5005.044 Bl.2  
 Banjo-Hinterachsgehäuse F 5005.157  
 Achsstummel F 5005.150/1+2  
 Diff. Welle F 5005.122  
 Bremstrommel F 5006.142  
 Bremsbacken kompl. Perrot Typ 410 x 180 z  
 Best. Nr. 10.410.053/054  
 Zwischenring S 6188  
 Abschlussdeckel F 5006.147/148  
 Bremsschlüssel Lief. Perrot S 6189  
 Support zu Bremsschlüssel F 5006.143/144  
 Bremshebel m. automat. Nachst.  
 Z 4143/1 1+r  
 Bremszylinder-Anordnung F 5005.046  
 Support zu Bremszylinder F 5006.145/146  
 KOMBI-Zylinder 30/30" WEST S 7092/1+2  
 Stutzen für Entlüftung F 25199 B

Gummipuffer mit Support F 13991/14018  
Oelabweisblech nach F 5005.053 montiert

Hinterachsordnung F 5005.040  
Stückliste Nr. i = 1 : 6,83  
Winkelräder z = 13/23 F 5005.77/1+2  
Vorgelegeräder Z = 14/54 X 589/90  
Antriebsgehäuse F 5005.14  
Diff. Gehäuse F 5005.111/61  
gr. Diff. Kolben F 5005.113/63  
Büchse zu Diff. Rädern F 5005.114/66  
Lagerbügel F 5005.112  
Druckringe F 5005.115/68  
Flansch zu Winkelkolben F 4005.106

Diff.Sperre mit Betätigung F 5005.049  
Stückliste Nr. 730  
Support und Hebel F 26421/26422  
Schaltmuffe F 5005.116  
Schaltgabel F 5005.110  
Betätigung in Kabine m. Elektropneumat.  
Magnetventil "Seitz" Typ 841, 24 V  
Betätigungszyylinder F 25132

+GF+ Trilex-Räder mit Steilschulter-  
Felgen Tublex 8.25 - 22.5

Vorderrad 6-04-103-161 N  
Hinterrad 6-04-103-192 P  
Zwischenring 114 mm breit  
Pneus 12 R 22.5 MICHELIN XZA vorn + 1 lose  
MICHELIN XM + S4 hinten  
1 bereifte Res. Felge (lose mitliefern)

Lenkungsanordnung Z 52914  
Einschlag min. 49°  
äusserer Lenkradius = ca. 7000 mm  
Spurhebel F 7016.38/39  
Spurstange F 7016.40/1  
Amortisseur zu Spurstange F 7016.07/1+2  
Amortisseurgehäuse F 7016.27/1+2  
Kugelbolzen X 618  
Längslenkstange F 28295  
Lenkhebel a. Lenkstock ZF-Nr. 7373 012 149  
Lenkhebel a/Achsschenkel F 23947

ZF-Kugelmutter-Hydraulenlenkung Typ 8065

ZF 8065, 900 292  
Lenkstock L = 925 mm  
Lenkstock-Support F 23946.01  
Druckleitung Ø 12/10  
1 Dehnschlauch 7470 340 114  
Saugleitung Ø 15/12  
Handrad 3-Speichen, Ø 550 mm von ZF

schwarz ohne Signalring  
Druckknopf Mitte Handrad für elektr. Horn

Allison-Drehmomentwandler-Getriebe

Typ: MT 643 (4-Gang)  
Angebaut a. Getriebe: 1 Hydr. Ventil  
Typ: L 70 (Fa. Seitz) / Support F 28895  
Anschluss am Motor nach F 26721  
Zwischenring C 17003  
Kupplungsscheibe V 2058  
Zwischenstück C 05008  
Schwungrad C 05607 A  
Flansch auf Getriebe F 26720  
Tacho-Antrieb i = 1,63 : 1  
1 Oelkühler T 415, m. Doppelnippel  
F 26901  
2 Support F 25453  
2 Spannband DD 14.39 B  
Oeleinfüllrohr F 24 791  
Halter F 25468/Z4966  
Oelmesstab F 26341

Schaltung (Schalt-Kulisse für 4-Gang)

Morse-Schaltkonsole E 65079-4A mit  
Kabelzug Nr. 63 B, L = 4,85 m  
mit Anschlusszapfen A 44643  
Anschluss für Rückfahrlampe  
Gehäuse Z 3844  
Support zu Schalter Z 4136  
Schalter-Anordnung Z 52838  
Anbausatz A 67777

Druckluft-Vierradbremse (2-Kreis)

Anordnung der Bremsaggregate F 2858  
Bremsleitungsschema Z 52833  
Trittplattenventil 2-Kreis  
BOSCH 0 481 008 020  
Konsole dazu Z 4297  
Druckregler BOSCH 7,3 atü 9 481 089 003  
1 Kühlschlange F 27115  
Frostschutzapparat BOSCH 0 484 451 002  
Träger dazu Z 4697 a. Rahmen  
Fremdluftanschluss Beka VA 70-5  
Vierkreis-Schutzventil BOSCH 0481 062 006  
Handbremsventil BOSCH 0 481 016 023  
Anordnung zu Handbremsventil Z 52240  
Support zu Handbremsventil Z 4348  
Kombizylinder WEST 30/30" S 7092/1+2  
Hohlschrb. zu Bremszyl. Z 3789  
Ueberlastungs-Schutz-Relaisventil  
WEST 473 017 000 0  
Stoplichtschalter Bibus 7031-2  
1 Support dazu F 21562  
2 Luftbehälter 50 Lt F 19000/1  
6 Aufhängungen dazu F 23285/1

1 Luftbehälter 3l Lt.	F 18966/3
1 Entwässerungsventil WEST	434 300 000 0
1 Austrittsstutzen z. Luftbeh. Z	3868
1 Leitungsfiler WEST	432 500 000 0
2 Löse-Ventile WEST	934 300 001 0
2 Prüfanschlüsse Nr. 14000 Ni-1/8" NPT-F an den linken Bremszylinder montiert	
2 Warndruckschalt. BOSCH	0 344 500 001 (4,8 atü)
1 Rückschlagventil WEST	434 014 000 0
2 Träger zu Luftbehälter	F 25925
1 Aeroquipfilter mit Schalldämpfer FF 9260-01 Anordnung dazu	Z 52860

Antrieb und Aufhängung der Hydraulikpumpe  
Z 52785

Sauer-Siro-Doppelpumpe Typ 66 P 039/094  
WVRZ (von TB bestellt)  
Antriebsflansch) auf Pumpe von Bibus gel.  
Antriebsflansch) Support Z 4875  
Die Pumpe muss so geschaltet werden,  
dass die hydr. Pressvorrichtung nur  
bei neutraler Getriebebestellung betätigt  
werden kann.

Kardanwelle Z 50386/55

mit 2 Nadellagergelenken Gr. 7

Welle mit 2800 T/Min. auswuchten

<u>Motor-Verschaltung links</u> (lose mitliefern)	Z 3710/4/Z 3720
Motorverschaltung rechts	Z 4906
Motorverschaltung oben	F 28793

Führerkabine (Frech-Hoch) 141-5693-1

mit einteiliger bombierter Windschutz-  
scheibe

Ausschnitte für Pedale	S 7422
Aufstiegstritte auf Stosschiene	S 6595
Aufstiegbügel	F 28920
Anordnung dazu	F 28923
Autoradio Grundig	WKC 2015 Mono

1 Tachograf KIENZLE

Typ: TCO 15-3-1-Tage (v. TB best.)  
1 Adapter m. Getriebeseitiger-Anschluss-  
Mutter 7/8" Gewinde (18 Gänge pro Zoll)  
Z = 15 : 19  
Wegdrehzahl = 1, 265 U/km  
1 Zwischenstück 1040-12-00-005-19  
Seite von FBW

Armaturenbrett

Anordnung der Armaturen	S 6644
Ausrüstungsliste	S 6625/S 7506
1 Armaturentafel	F 26634
2 Rahmen zu Schalter	F 26757/1
1 Abdeckplatte	F 26762
1 Kombi -Instrument VDO	F 26641
1 Drehzahlmesser	VDO 128.003/032/045
1 Antriebssaiten dazu (Länge bei Mont.)	
1 Fernthermometer f. Wandler-Oel. VDO- Nr. 310.474/5/4-24 V, 60 Ø, 50-150°	
1 Fühler dazu Nr. 323.801/4/2	
1 Blinkerschalter mit Lichthupe + Ab- blendung BOSCH	0 341 810 006
1 Warndruckkontroll- Lampe BOSCH	9 340 210 038
1 Umschaltrelais HELLA	4 RD 001836-02
1 Anlass-Schalter BOSCH	0 343 004 003
1 Lichtschalter BOSCH	0 342 201 010
1 Schalter f. Warnbl. BOSCH	9 340 210 029
1 Schalter f. Heiz'g BOSCH	9 340 210 026
1 Schalter f. Scheiben- reiniger	BOSCH 9 340 210 032
1 Sch.-f. Kabinenl.	BOSCH 9 340 210 028
1 Schalter f. Scheiben- waschanlage	BOSCH 9 340 210 033
1 Diff.-Sperrschalter	BOSCH 9 340 210 020
1 Schalter für Neben- abtrieb	BOSCH 9 340 210 022
1 Zugknopf für Starterfüll- vorrichtung Abnox 1255	
1 Kontrolllampe in Kombi-Instr. rot (für Wassertemperatur)	
1 Steckdose zu Handlampe	BOSCH 0 352 222 003
1 Betriebsstundenzähler VDO Typ: 331/810/1/38 - 24 V, 60 Ø, an der Ladepumpe angeschlossen.	
1 Drucktaste zu Motorabstellung	BOSCH 0 343 003 004

Kotflügel hinten

von Aufbau-Firma geliefert

Brennstoffbehälter 1 Stk F 21767

Inhalt 200 L rechts  
Träger und Bügel Z 1004/9,16  
Einbau eines Brennstoffmessgerätes  
VDO 221.825/009/033 nach S 5148

Auspufftopf F 28354

Leitungen St. Rohr Ø 85/82 vor d. Topf  
Leitungen St. Rohr Ø 85/82 n. dem Topf  
Reduktion Z 1440/2  
2 Briden z. Auspufftopf Z 4220



Flansch zu Auspuffrohr C 13385  
Support zu Befestigung Z 2568  
Stange zu Befestigung Z 3300  
Auspuff-Ende ---

Elektr. Ausrüstung 24 V

nach I nstallationsschema S 6631  
2 Batterien 6 Y 10 / 60 à 125 A/h (6E7)  
in Kabine montiert  
Leitungen f. Blinker, Stoppschlusslampen  
und Rückfahrlampe, einziehen  
Die Anzahl der übrigen Kabel inkl.  
Reserve, sind nach Angaben von Herrn  
Zimmer einzuziehen.  
1 Regler zu Lichtmaschine BOSCH 0192 033 005  
2 Halogen-Scheinwerfer (Liefer'g FHS)  
2 Nebellampen, BOSCH,  
hängend, 0 305 600 004  
1 elektr. Signalhorn BOSCH 0 320 226 008  
1 Handlampe  
1 Blink- und Warnblinkgeber  
BOSCH 0 335 215 140  
2 Sicherungsdosen 6-fach  
BOSCH SEA 18L 1Z mit Sicherungen  
1 Etui mit Ersatzlampen und Sicherungen  
1 Hauptschalter BOSCH 0 341 001 001

Ausrüstung

1 Wagenheber hydr. (lose)  
1 Satz Werkzeuge mit Tasche nach  
Liste S 7401  
1 Satz Pneumontage-Werkzeug  
1 Radkeil, am Chassis rechts montiert  
1 Pannendreieck  
1 Sanitätstasche mit Inhalt  
1 FBW-Monogramm S 6277 A mont. n. S 7515  
1 Feuerlöscher Brevo Typ P-2 M in Kabine  
montiert nach S 7578

Schmierung Hydraulik, rot bezeichnetAllgemeine Betriebsdaten

Bremsen 7,3 atü  
Lenkung ATF-Dexron  
ALLISON- Wandler ca. 20 l ATF-Dexron

Aufbau

Kehrichtkasten: Moser Urdorf (Ochsner)

MalereiChassis und Kabine 2 mal grundiert, Kabine  
innen mit FertiganstrichLiefertermin

Mitte Oktober 1978 inkl. Fertiganstrich

# AUSRÜSTUNGS- UND ERSATZTEILLISTE

FBW-UNTERFLUR-EINHEITSKABINE ZCHG. 150-6500-10

KOM. 61.780

CHASSIS-NO. 6759 ~~60~~ WG.-NO. 218

KUNDE: Luzern 1

ABGEL. 5. 10. 78

1 Aktenfach (über Frontscheibe)	Zeichng. 153-6500-8
2 Armlehnen	GHE 614-0004
16 Armaturenblett-Verschlüsse	Fibrex 2040 M
2 Aschenbecher	GHE 550-0056
1 Aussenspiegel	Zanetti 5000
1 Aussenspiegel	Blaser 14002
1 Aussenspiegel (Blick auf Stosstange)	Blaser 106/2
1 Bodenteppich	TR 25 Taraflex 2,5 mm
Dachhimmel (Kunstleder perforiert)	GHE 700-0138
1 Dachklappe	GHE 590-0143
1 Deckenlampe	GHE 570-0573
2 Defrosterdüsen	Behr 9215736005
2 Doppelblinker mit Positionslampe	Sesaly Typ F 60
1 Dornschlüssel 4-kant	GHE 600-0156
3 Düsen für Scheibenspülanlage	Bosch 9394 210016
2 Fahrersitze	Derby GI 5000
2 Fensterheber	GHE 592-0002
2 Fensterkurbel	GHE 583-0021
2 Frontklappen	Zeichng. 151-6500-7
1 Frontscheibe bombiert	Zeichng. 150-5693-6
Fronttürchen-Abdichtungsgummi	GHE 461-0046
1 Fussdüse rechts	Hornkohl + Wolf 18165
2 Gasfedern an Frontklappen	0308 150 128/0300
2 Gummilappen beim Einstieg	260 x 620 x 3
2 Haltegriffe	Cotal 176/160 mm
<del>1 Handbremshebel-Manschette</del>	<del>Zeichng. 151-5693-76</del>
Innenverkleidung, Nadelfilz	Sevonyl midi hellbeige 080
1 Kabinenheizung	Behr 93.075.00.00.0
2 Kleiderhaken	Hauptlin
2 Kotflügelgummiborden	Dunlop PF 391
Kotflügelkeder	Hess 60.09.01
2 Kotschützer	Erny Sch L 5530
1 Kühlergitter Graepel	Zeichng. 153-5693-47
1 Rückluft Sperre	Behr 93 030 38 005

Blatt 2

Rückwand innen	150-6500-10
2 Rückwandscheiben gebogen, Plexiglas	Hornitex, Super N 571
1 Sitzbank	Schweighauser
2 Sonnenblenden	Zeichng. 151-6200-25
4 Spiegelhalter-Konsolen, drehbar	GHE 562-0068
2 Spiegelhaltearme	Blaser Typ II-15
1 Steuerstock-Manschette	Zeichng. 152-6500-9
1 Stossbalken	Zeichng. 152-5693-75
1 Scheibenwischeranlage (3-Arm)	Zeichng. 152-5693-49
1 Scheibenspülanlage elektr., 4 lt.-Behälter	Bosch Mot. No. 0390442
Scheibeneinziehgummi mit Strippe	Bosch 0392 003 054 058
2 Scheinwerfer mit Parklicht	Lonstroff 4329/4350
2 Schliessrasten	Cibie 470 246/24 (H4)
Türgummi	GHE 600 0197/0198
1 Türgriff mit Schloss	GHE 461-0046
1 Türgriff ohne Schloss	GHE 580-0076
2 Türschlüssel	GHE 580-0077
2 Türschlösser links und rechts	GHE 1024
2 Türhalterbeschläge	GHE 600 0195/0196
1 Türhalteband Chauffeurseite	GHE 603 0 037/038
1 Türhalteband Beifahrerseite	GHE 603-0006
2 Türscheiben, Securit	GHE 603-0007
4 Türscharniere 70 mm mit Schmiernippel H M 8	Zeichng. 150-5693-67
Türscheibenführung	Kapp 5/019/456
Türscheibenabdichtung innen	Rellogom 1541
Türscheibenabdichtung aussen	GHE 461-0012
Türverkleidungs-Plasticzapfen	Techno 2151
2 Windabweisbleche	Zeichng. 152-5693-61
1 Windzufuhrblech (Kühler)	Zeichng. 153-6200-41
2 Frontklappenaussteller	Y 12655 . 0. 000