

FBW	Wagen-Spezifikation	Chassis Motor No. 6796
------------	----------------------------	-------------------------------

Kunde	Name: <u>P. Holter</u>		
	Strasse: <u>Tiblisstrasse 7</u>		
	Wohnort: <u>9500 Wil</u>		
Chassis	Typ <u>504</u>	Garantie Gewicht	VA _____ kg
			HA _____ kg
			Total <u>16'000</u> kg
	Chassis leer Gewicht	VA <u>3'155</u> kg	HA <u>3'260</u> kg Total <u>6'415</u> kg
	Fahrzeug Gewicht	VA _____ kg	HA _____ kg Total _____ kg
Motor	Typ <u>E43AR-1</u> No. <u>8160</u>	Stücklisten No. <u>30.00</u>	
	DIN PS <u>240</u> Drehzahl <u>2000</u>	Geschw. Std. <u>92-101 km</u>	
Aufbau	_____		
Karosserier	<u>Tüscher, Zürich</u>	L. Datum _____	
Inbetriebnahme	_____		
Garantie	<u>12 Monate oder 50'000 Fahrkilometer</u>		
Ablieferung	Datum: _____	Chauffeur: _____	
Faktura	No.: <u>41130</u>	Datum: <u>28.2.79</u>	

Verbrauchsmaterial	
Motor:	Diverses:
Turbolader <u>4 LFK-255.2.6 E13842</u>	Kühler <u>Z 2111 G</u>
Kolben <u>OE 03060-1</u>	Gummiband <u>Z 2114</u>
Büchsen _____	Ventilatorwelle vorn <u>F 28189</u> lg. <u>1343 mm</u>
Wasserpumpe <u>OE 1040</u>	do hinten <u>OC 1154</u> lg. <u>183 mm</u>
Oelpumpe <u>OE 0917 OE 0902</u>	Expansionsgefäß <u>Z 4150</u>
Rückforderpumpe _____	Überdruckventil _____
Überdruckventil _____	Sagagelenke _____
Einspritzpumpe <u>PE 6P 120A 721 RS 287</u>	Getriebe <u>SCG-GB 342</u>
Düsen <u>Kompl. 0432 291 747</u>	Schnellgang _____
Kompressor <u>Bosch 0480 034 101</u>	Schaltkopf _____
1 Keilriemen Wasserpumpe <u>BX 66</u>	Schaltventil _____
3 do Kompressor <u>12,5x 1250</u>	EP-Ventil _____
2 do Vent. Antrieb <u>12,5x 1125</u>	Verteilergetriebe _____
2 do Lichtmaschine <u>12,5x 1075</u>	ZF Lenkstock <u>8043 988 152</u>
1 Oelschlauch v. Einspritzpumpe <u>E 19088</u>	ZF Lenkhilfpumpe <u>7636 955 131</u>
1 do 2. Kompressor <u>DD 2. 144</u>	Trittplattenventil <u>Beka SD 70-5</u>
1 do v. " <u>F 25486</u>	Druckregler <u>Gerät Bosch 9 480 210 082</u>
1 do f. " <u>F 26918</u>	<u>Einspritzpumpe: Nr. 731 673 27</u>
do _____	<u>Kilometerzählersaite: Kienzle L=7900mm</u>
Filtereinsatz Luft <u>C 24784</u>	<u>Lenkhilfe:</u>
do Oel <u>E 18210 Mann W9. 62</u>	<u>Schlauch F 27205</u>
do Brennstoff <u>E 190 91</u>	<u>Dehnschlauch ZF 7470 340 114</u>
do Kompressor <u>E 20165</u>	<u>Adapter: 39:22</u>
do Getriebe _____	<u>Pleuelstange: OE 0316 Gew. 4760gr.</u>
do Lenkhilfe <u>H 601/40</u>	
Zylinderköpfe <u>OE 08151-5</u>	
Oelkühler <u>OE 2221-4</u>	
Thermostat <u>AMOT OE 1035</u>	
Anlasser <u>Bosch 0.001.410.044</u>	
Dynamo <u>Bosch 0.121.600.509</u>	
Regler <u>Bosch 0.192.003.006</u>	

Wagen - Typ: 50U-EU3AR-1 (V)

Kunde: Halter

Motor-Typ: EU3AR-240 DinPS 2000

Motor-Nr:

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zeichns-Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Kurbelgehäuse	E 01061	Nr. 51-244	EU-01.00.05.00
Kurbelwelle	E 03401	Nr. 2130	E -03.00.00.00
Hauptlager	E 03106	-08	
Pleuel	OE 0316	Gew. 4760 gr.	E -03.01.01.01.
Pleuellager	EO3310		
Pleuelbüchsen	E 03313		E -01.01.02.00
Zylinderbüchsen	E 01070		E -03.02.05.00
Kolben	E 03060-1		EU-03.03.08.00
Kurbelwellen Frontantr.			E -05.00.07.00
Schwungrad	OE 05514		
Zahnkranz	E 05401		EU-05.01.04.00
Schwungradgehäuse	E 17627		E -06.00.00.00
Nockenwelle	E 06201		
Ölpumpe	OE 0917		E -09.00.00.00
Ölrückförderpumpe	OE 0902		EU-09.01.00.00
Ölpumpenantrieb			E -09.02.00.00
Öldruckanzeiger	E 02235		E -02.03.04.00
Öldr.Regulierventil	OE 0913		E -09.03.00.00
Öleinfüllrohr	E 04687		EU-04.03.00.00
Ölmesstab	OE 0431		EU-04.02.00.00
Ölwanne seitlich	E 04527		EU-04.00.02.00
Ölwanne unten	E 04028		EU-04.01.00.00
Motor-Entlüftung			E -04.04.00.00
Ölleitungen			EU-09.04.01.00
Steuergehäuse	OE 01629		EU-01.02.04.00
Steuerräderdeckel	OE 01130		EU-01.03.02.00
Steuerk.-Führung	OE 0712		EU-07.00.01.00
Stirnradkette	E 07116		
Kettenspanner	OE 0703		EU-07.02.01.00
Ventilsteuerung	E 06508		E -06.00.00.00
Ventilsteuerungsteile			EU-06.01.01.00
Zylinderkopf	OE 08151-5		EU-08.00.01.01
Zylinderkopfdichtung	E 08802		
Ventilh.Rahmen	E 08342		EU-08.02.05.00
Ventildeckel	OE 0804		E -08.03.03.00
Auspuffrohre	E 13129 / 330 S / E 13051		EU-13.00.00.00
Motorbremse	OE 1351		E -13.04.07.00

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zeichngs-Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Turbolader	E 13842		E -13.01.04.00
Oelleitung z-Turbo			EU-13.05.01.00
Dehnröhr	OE 1319/5		E -13.06.00.00
Krümmernach Lader	E 13051		EU-13.09.11.00
Luftrohr zu Lader	E 13573		EU-13.02.03.00
Luftfilter	E 13762		EU-13.03.08.00
Anbau + Antrieb vom Kompr.		OE 2061	EU-20.02.08.00
Kompressor	O 480 034 101		E -20.00.04.02
Oelleitg. z. Kompr.	DD 2.144		EU-20.04.01.00
Oelleitung v Kompr.	F 25486		EU-20.05.02.00
Einspritzpumpe	PE 6P 120A 721 RS 287 Nr.731 67327		E -19.02.20.00
Einspritzpumpenantr.		OE 2037	E -19.00.00.00
Einspritzp.Antriebswelle			E -19.01.00.00
Einspritzp.-Befestigung und Schmierung			EU-19.03.00.00
Regler	RQ 250-1025 PA 301 DR		
Spritzversteller	EP-SP 400 - 1000 Z4R10		
Düsenhalter Einspritzleitungen im Zylinderkopf			E-19.04.02.00
Einspritzleitungen	E 19514-19		EU-19.05.00.00
Düsen	O 433 271 860		
Leckoelleitungen			EU-19.08.01.00
Brennstofffilter	O 450 136 002		EU-19.06.00.00
Handpumpe			EU-19.09.00.01
Vordere Motoraufh.	E 17116-1		EU-17.01.02.00
Hintere Motoraufh.	C 17014		EU-17.00.01.00
Oelleitungsanschlusss			EU-18.00.00.00
Kombi-Oelkühler	OE 2221-4		EU-18.02.08.00
Oelleitung z. Oelkühler und Oelfilter	F 25526		EU-18.03.02.00
Wasserpumpe	OE 1040		EU-10.00.04.00
Kühlwasserrohr	E 10151		EU-10.02.04.00
Kühlwasseraustrittsrohr			EU-10.03.03.00
Thermostat	OE 1035		EU-10.05.02.00
Aggregate u. Ventilator-Antrieb			EU-11.00.17.00
Antriebswelle	OE 1129		EU-11.02.00.01
Ventilator	E 14118		EU-11.06.01.00
Lenkhilfpumpe	ZF 7636 955 131	E 16421	EU-11.07.03.00
Drehzahlmesser-Antrieb		OE 1207	EU-12.01.01.00
Anlasser	O 001 410 044		EU-14.00.00.00
Generator	O 121 600 509		EU-14.01.06.00

<u>Chassis-Disposition</u>	Z 52983
Radstand	5250 mm
Ueberhang vorn	1925 mm
Ueberhang hinten	3280 mm
Wagenbreite	2300 mm
Bodendeckel-Anordnung	Z 52984
Apparate-Anordnung	
Loch-Anordnung	
<u>Rahmen</u>	Z 5004
Längsträger	Z 5005 Pos. 1+2
zentrale Stosslasche vorn	Z 3700/4
mit Bolzen	Z 3701
Einsatzstück	F 3517.16/17
Anhängerkupplung Ringfeder	
Typ Unimog DG 110	F 3025
Ring zu Abreissleine	
<u>Motor</u>	
6-Zyl. Typ EU3AR m.Aufladung 4LFV-255.2.6	
Leistung 240 DIN-PS	E 13842
n = 2000/min	v = 92-101 km/h
Einspritzpumpe Bosch m. Angl. Automat	
m. Leerlauf-Anschlag Bosch	1 427 133 052
Hebel auf Pumpe	F 3517.225
Hebel dazu	E 19162
Bosch-Vorfilter	1 457 434 000
ohne Filtereinsatz	
Oelkühler Typ: FBW-Kombi	OE 2221-4
Support dazu	E 01256
Kompressor Bosch 300 cm ³	0 480 034 101
wassergekühlt	
mit angebauter Hydraulikpumpe	
ZF-EATON Nr. 7636 955 131, linksdrehend	
mit Oelbehälter	7632.472.115
Antrieb am Motor	OE 2061
Aufhängering	E 17627
Anlasser BOSCH	0 001 410 044
m. Anlasser-Sicherung	
Drehstrom-Lichtmaschine Bosch, 2000 W,	
T2 28 V, 100A	0 121 600 509
mit Luftansaugdeckel	
1 Regenkappe M+H 680	39.040.67.900
Ueberspannungsschutz Bosch	0 192 900 004
Wasserrohr	E 10157
Wasserpumpe 600	OE 1040
1 Pico-Luftfilter M+H	E 13762
Anordnung dazu	Z 52305
1 Verbindungsrohr zu Lader	Z 4184 Pos. 2
1 Verbindungsrohr zu Filter	Z 4379/1
2 Aufhängungen	F 23285/2
Druckrohr	E 13573
Oeleinfüllstutzen mit Gummikugelverschluss	

Brennstoffdoppelfilter Bosch 0 450 136 002	
Support dazu	Z 3715
1 Temperaturschalter VDO	E 10051, 95°
1 Drehzahlmesser-Antrieb	OE 1207
1 Riemen-Schutzblech	
1 Geber z.Oeldruckmanometer E 02235	
komb. m.Anschluss für Kontrollampe	
<u>Motorbremse FBW</u>	OE 1330/OE 1351
Auspuffkrümmer	E 13251
Hebel	E 13957
Motorbremsbetätigung	Z 52976/Z53001
<u>Motoraufhängung</u>	
<u>vorn</u>	Z 51635
Support mit Paulstra	Z 3716/E17116-1
Beilage	Z 4189
<u>hinten</u>	Z 50482
Support mit Paulstra	Z 2119/E17416
Support mit Paulstra	Z 2120/E17416
Beilagen	Z 693
<u>Kühler</u> (Wasserinh.ca.90 lt)	Z 2111 G
<u>ohne Jalousie</u>	
Ventilatorführung	Z 2113
Gummiband	Z 2114
Kühler-Aufhängung	Z 52771
Support dazu rechts	Z 4377
Support dazu links	Z 2869 Pos.5
Expansionsgefäss	Z 4150
mit Ueberdruckventil	
1 Niveau-Kontrollgerät "GEMS"	
Typ: LS 1900 Nr. 01901	
(Bachofen AG, Uster)	
1 Flansch-Support dazu	Z 4107
1 Kühler-Schutzgitter	Z 4652
<u>Wasserleitungsschema</u>	Z 53004
Kupferrohr 60/570, 40/380, 30/280	
Wasserablassventil N 223a	
Thermostat "Amot"	OE 1035
Support z. Thermostat	Z 4343
1 Abstellhahn (Euroschieber 1/4"G)	
Befestigung dazu	F 24800/1+2
1 Geber z.Fernthermometer	E 10151
1 Rohrbogen	F 27197
1 Dampfabscheider	F 27074
Der Abstellhahn für die Heizung ist vorn,	
rechts, gut zugänglich, soweit wie möglich	
nach aussen, zu montieren.	
Es ist darauf zu achten, dass an den Wasser-	
rohren möglichst wenig Schlauchverbindungen	
angebracht werden.	

WEBASTO-Vorwärm- + Fremdheizgerät DBW 2020

Einbau des Heizgerätes	Z 52684
Umwälzpumpe Webasto	U 8202
Thermoschalter Webasto	160.164
Brennstofffilter Webasto	FB 414/3M
1 Support	F 27527
Heizkasten von Carr.angel.	Z 4792
Absperrventil BEHR	93095 27002
1 Luftabscheider	F 23590
1 Rückschlagklappe G 1" mit 2 Stützen	Z 2488
1 Hebel	F 23776

Ventilator- + Lichtm.Antrieb Z 52771

1 Behr-Viscolüfter 550ø	62.002.05.600
1 Support dazu	Z 1874
1 Zwischenlager	Z 52157 A
Lichtmasch.-Anordng.kompl.	Z 52770
Grundplatte dazu	Z 4862
je 1 Lager dazu:	Z 239B/Z239C
je 1 Riemenscheibe	Z 3507/Z 3506
1 Flansch	Z 4267
1 Flansch	Z 3509
1 Antriebswelle	F 28189
1 Antriebswelle	OE 1129
2 Sternnaben dazu	C 11051
2 Flansch	Z 4714

Gas- + Motorbremsbetätigung Z 52976/z 53001

Gaspedal kompl.	F 28578 Pos. 3
Hebel	Z 2618/1
Gaspedal	F 28579.03
Hint. Vorgelege b. Motor	Z 50772/3
Federzylinder	Z 357/1
Gestängeführung	Z 50381
je 1 Support Z 1648 Pos. 2+3 zu Vorgelege	

Hebel auf Vorgelege Z 890

Vorderrad-Anordnung F 5004.019.01

mit Links-Steuerung, Einschlag 52°/41°	
Vorderachse	F 5004.70 A
Achsschenkel F 5004.68 li,	F 5004.67 re
Bremstrommel	F 5006.134
Bremssack	F 7106.121A/1+2
Bremsschlüssel	F 7106.138/1+2
Abdeckscheibe	F 7106.137/1+2
Bremsnachstellung	F 7106.024/1+2
Bremshebel	F 7006.80/1+2
Bremszylinder	F 21465/1+2
Lenkanschläge	F 5004.64
Brembelag DON	S 1942/Pos. 21

Hinterrad-Anordnung F 5005.044 Bl.1+2

Banjo-Hinterachsgehäuse	F 5005.163
m. Support f. Achsstrebe	L 1433
Achsstummel	F 5005.150/1+2
Diff.Welle	F 5005.122
Bremstrommel	F 5006.142
Bremssack mit Bremsbackenträger	
Brembelag u. Rückzugfeder kompl.	
unt.Nr.Simplex-Bremsen Typ 410x180 Z	
bestellen (Perrot-Bremsen 10.410.053/054)	
Zwischenring	S 6188
Abschlussdeckel	F 5006.147/148
Bremsschlüssel	S 6189
Support zu Bremsschlüssel	F 5006.143/144
Bremshebel mit automat.Bremsnachstellung	Z 4143/1 li+re
Bremszyl.-Anordnung	F 5005.045
Druckstange	F 5006.160
Kombizylinder WEST 30/30"	S 7092/1+2
Oelablasszapfen mit Magnet	S 6150
Stützen z. Entlüftung	F 25199 B
Oelabweisblech nach	F 5005.053

Hinterachs-Anordnung F 5005.040

Stückliste St.730, i = 1:5,39	
Oelzuführung nach	F 5005.139
Winkelräder Z = 12/19	F 5005.159/1+2
Vorgelegeräder z = 15/51	F 5005.145/146
Antriebsgehäuse	F 5005.14
Diff.-Gehäuse	F 5005.61/111
Flansch z. Winkelkolben	F 24376

Stabilisator-Anordnung Z 52883

Stabilisator	F 25577
je 1 Support	Z 4926/F26168/1+2

Diff.Sperre m. Betätigung F 5005.049

Support dazu	F 26422
Hebel dazu	F 26421
Schaltmuffe	F 5005.116
Schaltgabel	F 5005.110
Betätigung m. elektropneum. Ventil	
'Seitz' Typ 841, Leitung 8/6ø	
Arbeitszylinder	F 25132

+GF+-Trilex-Räder mit Steilschulter-
Felgen 7,5-22.5 Tublex N

Vorderrad	6-04-103-161 N
Hinterrad	6-04-103-192 P
Zwischenring	124 mm breit
Pneus 11R-22.5 vorn	Michelin XZA
hinten	Michelin XZZ
1 bereifte Reservefelge XZA	
Reservepneu-Halterung	F 27828/1-3
(am Rahmen angeschweisst)	

Lenk- und Luftfederungs-
Anordnung

Z 53006	
2 Luftfederbälge Dunlop mit Bolzen M12x100	L 33
1 Dreiecklenker	L 1425
auf Dreiecklenker angeschweisst:	
1 Flansch	L 1230
2 Support	L 1302/2
2 Keil	L 1158
1 Support	L 1257
2 Augen	L 1313/4

an Rahmen angeschweisst:

je 1 Support	L 1427/1+2
je 1 Support	L 1428/1+2
1 Support zu Querlenker	L 1161
2 Passschrauben	L 1160/1
1 Kugelgelenk	L 1172
1 Querlenker	L 1170/4
4 Verbus 6kt. Schrauben M18x1,5x160 mit Polystopmuttern M18x1,5 für Strebe	DIN931
2 Federplatten	F 7003.20
4 Federbriden	F 18761/5
8 Keilscheiben	X 1145/3
16 Muttern	X 1237
2 Gummipuffer	F 14018
2 Ringe	F 13172
4 Stossdämpfer KONI mit eingebauter Hubbegrenzung	90 F - 1735

Hintere Luftfederung

L 58	
4 Luftfederbälge Dunlop mit Bolzen M12x100	L 33
1 Federsattel	L 1429
auf Federsattel angeschweisst:	
4 Support	L 1302/2
2 Keil dazu	L 1165/1
1 Support für Querlenker	L 1164
1 Support für Längslenker links	L 1226/1
1 Supp. f. Bremszylinder li	L 1224
1 Supp. f. Längsl. re	L 1226/2
1 Supp. f. Bremszylinder re	L 1225
4 Anschlag	L 1280

an Rahmen angeschweisst:

1 Support für Querlenker	L 1431
1 Supp. f. Längslenker li	L 1168/1
1 Supp. f. Längslenker re	L 1370
je 2 Support für Balg	L 1430/1+2

4 Achsstreben	L 1170/1
6 VERBUS-6kt. Schrb. M18x1,5x140DIN960	
6 VERBUS-6kt. Schrb. M18x1,5x160DIN960	
2 VERBUS-6kt. Schrb. M18x1,5x220DIN960	
2 VERBUS-6kt. Schrb. M18x1,5x180DIN960 (mit Polystopmutter M18x1,5 f. Streben)	
2 Federplatten	F 4003.8 A
4 Federbriden	F 27003/1
4 Stossdämpfer KONI Typ mit eingebauter Hubbegrenzung	90 F-1735

Lenkungs-Anordnung

Z 53006	
max. äuss. Lenkradius	8200 mm
Lenkhebel a/Lenkstock	ZF 7373 012 598
je 1 Spurhebel	F 7016.1/2
2 Spurstangen	F 24362/4
2 Amortisseur	F 24359/2
je 1 Amortisseur	F 24358/1+2
je 1 Gehäuse dazu	F 24360/1+2
2 Gehäuse dazu	F 24361
4 Kugelbolzen dazu	X 618
1 Längslenkstange vorn	F 25582/17
1 Längslenkstange hinten	F 25582/9
1 Lenkungsdämpfer	F 25328

Lenkvorgelege am Rahmen

Z 52089	
Support	Z 4194
Vorgelegehebel	Z 4180

Lenkvorgelege auf V. Achse

Z 52247	
Support	Z 4319
Vorgelegehebel	Z 4181/2

ZF-Kugelmutter-Hydraulenlenkung Typ 8043

ZF 8043 988 152	
1 Lenkgetriebe	ZF 8043 988 152
1 Support	Z 4916
2 Kreuzgelenke	ZF 7026 310 107
1 Teleskopwelle	ZF 7040 214 141
1 Lenksäule	ZF 7360 429 219

Handrad 500Ø "Petri" 2 Speichen

umschäumte Ausführung Nr. 757 S 500/921	
Druckknopf Mitte Handrad	S 62.7/0

Druckluft-Vierradbremse (2-Kreis)

Anordnung der Bremsaggr.
 Bremsleitungsschema Z 53005
 Trittplattenventil BEKA SD 70-5
 Evt. Support dazu Z
 Anordnung Z 53001
 Frostschutzapparat BOSCH 0 484 451 002
 Support dazu FBW
 1 Druckregler 9 atü BOSCH 9 480 210 082
 1 Geräuschkämpfer Z 52501
 1 Kühlschlange F 27115
 1 4-Kr.Schutzventil BOSCH 0 481 062 006
 1 Ueberströmventil
 m.Rückstr. West 434 100 003 0

3 Druckluftbehälter I-50 lt F 19000/1
 8 Aufhängungen F 23285/1
 1 Entwässerungsventil West 434 300 000 0
 1 Austrittsstutzen a.Luftbeh. Z 3868
 1 Luftbehälter I-31 lt. F 18966/3
 3 Löseventil West 934 300 001 0
 1 Ueberlastungsschutz-
 Relaisventil West 473 017 000 0
 1 Leitungsfiler West 432 500 000 0
 1 Fremdluftanschluss BEKA 70-5

1 Bremsstop pneum. Bibus 7031-2
 1 Support dazu F 21562
 1 Handbremsventil West 961 701 100 0
 prov. links neben dem Chauffeur mont.
 2 Warndruckschalter
 5 atü Bosch 0 344 500 001
 2 Niveau-Reguliertvent. Bosch 0 500 005 002
 2 Niveau-Reguliertvent. Bosch 0 500 005 001
 mit Filter Bosch 1 427 432 000
 je 4 Winkelgelenke dazu F 24501/1+2
 6 Rückschlagventile Bosch 1 507 410 002
 1 Druckreduzierventil
 7,3 atü West 475 310 000 0

2 Prüfanschlüsse Nr. 14000 Ni-1/8" NPT-F,
 an den linken Bremszyl. montiert
 Leitungen für Druckluftthorn montieren

Zwischen den Längsträgern müssen sämtliche
 Apparate und Leitungen 25 mm unter Ober-
 kante Rahmen montiert werden.

Kupplung: Hydr.Voith-Kammer OE 0531
 Typ 464 T DF

1 Abtriebsflansch P 2756

Planetengetriebe SCG-GB 342

4 Gang mit Schnellgang
 Getriebe i = 1:4,28 SG = 1,3:1
 Antriebsflansch a/Getriebe 1600 Spicer
 Abtriebsflansch a/Getriebe Ø150
 Tachuantrieb rechts
 Oelvorschriften und
 Fahrinstruktion S 4840
 Oelablasszapfen mit Magnet
 Schalter zu Rückfahrlampe P 350

Getriebe-Aufhängung Z 52885
 je Support Z 4927/1+2
 2 Support Z 4066
 Beilagen Z 775
 4 Gummielemente F 24758
 4 Support Z 1700

Elektr. Getriebebeschaltung
 Anordnung am Lenkstock links
 Gangschalter Z 52257/ F 22139
 Support dazu prov.
 Elektropneum. Ventilblock 24 Volt
 'Seitz' 1176 mit Sammelschiene,
 und Anschlüssen G 1/4" u.Schnellöseventile
 Schaltschema F 22162 B
 Es darf nur in der O-Stellung gestartet
 werden.

Zwischenwelle GWB 9.587.30.03 Lz = 425
 Flansch Ø150, Loch 8x12
 einseitig FLM Dim. 1600 Spicer

Kardanwelle
 GWB 0.587.20.02 Lz = 720
 Loch 8x12 / Flansch-Ø 150

1 Tachograph KIENZLE Einteilung 125 km
 von TB bestellt

Typ TCO 15-5/7-Tage
 Wegdrehzahl = 0,562 U/min
 1 Adapter dazu z = 39:22 mit
 Getriebeseitiger-Anschlussmutter
 3/4" engl. x 26 Umgänge pro Zoll
 1 Mitnehmer F 22798

Saitenlänge nach Angaben Carrossier

Armaturenbrett

Alle Instr.m.eingebauter Beleuchtung 24 V
 1 Drehzahlmesser VDO Nr. 338.815/001/006
 elektrisch Ø80
 1 Geber dazu, el. VDO Nr. 340.808/001/002
 1 Kombi-Instrument VDO F 26641
 1 Anlassschalter Bosch 0 343 004 003
 1 Lichtschalter Bosch 0 342 201 010
 1 Schnellgang-Getr.-Kontrollampe
 gelb, Feller, Horgen Nr. 668
 1 Kontrollampe f. Diff.Sperre
 Kirsten 25 48 29, grün
 1 Kippschalter z.Diff.Sperre
 Bosch 0 340 210 020
 1 Blinkerschalter m.Lichthube u.Abblendung
 Bosch 0 341 810 006
 1 Umschaltrelais Hella 4RD 001 836-02
 1 Kontroll. rot Electric 25530601 } Warn-
 1 Druckknopfsch. Bosch 0343003004 } druck

Definitiv werd.v.Carrossier gegen Verrech-
 nung Symbol-Schalter mit Kontrollampen mont.

Brennstoffbehälter Z 4376
 Inhalt 250 lt. rechts
 Einfüllstutzen "Range-Rover"
 2 Aufhängungen dazu Z 1004/1+16
 1 Schalldämpfer z.Br.st.lt. E 19093
 Brennstoff-Messgerät VDO 221.825/009/033
 montiert nach S 5148

Auspufftopf F 26025
 Leitung St.Rohr Ø100/105 bis z.Topf
 Leitung St.Rohr Ø100/97 hint.d.Topf
 Briden dazu Z 4220
 Auspuffende Z 4337
 1 Rohrendstück V 1555
 Aufhänge-Support Z 2568
 Gummiblock + Scheibe Z 2422/1/Z 2286
 Stange dazu Z 3300
 Dehnstück OE 1316/9

Elektrische Ausrüstung 24 Volt
Installationsschema
 2 Batterien 6Y10 (6E7) 125 Amp/h
 Batterien m. 4 m Kabel lose mitliefern
 Reglerschalter Bosch 0 192 003 006
 Beim Einfahren kontr. + regulieren.
 1 Hauptschalter Bosch 0 341 001 001

1 Relais 24 V Bosch 0 332 200 010 } für SG
 1 Gfeller-Relais 24 V, S 10093 }
 1 elektr. Signalhorn Bosch 0 320 203 006
 Starkton
 1 Handlampe

1 Anhängersteckdose 5-pol. (lose mitl.)
 (Kabel dafür einziehen)
 1 Steckdose für Handlampe für Motorenraum
 2 Schmelzsicherungen Bosch 80 Amp/h
 1 Reserve-Etui, Sortiment nach Bosch
 1 Reservekabel einziehen
 1 Blinkgeber Bosch für Diff.Sperre
 1 Leitung für Rückfahrlampe einziehen
 1 Kabelstrang bis zur Abzweigdose ziehen:
 8x1,5 mm², Evt. Kabel zu den Einstiegen
 (Carrossier fragen)
 1 Zweiklang-Druckluftthorn mit
 einem EP-Ventil LUCIFER
 1 Fusschalter dazu elektr.
 KIRSTEN 19.90.00
 2 Kabel für Sandomat 2x2,5 mm²

Ausrüstung

kpl. Ausrüstung gem. Liste S 5611
 mit Schlüssel z. Kombi S 7031
 FBW-Buchstaben S 6277A mont.n. S 6935
 1 Einsatzstück F 3517.16/17 (lose mitl.)
 1 Radkeil lose
 Pneumontagewerkzeug

Schmierung

Original-HYDRAULIK-Schmiernippel
 Schmierstellen rot, evtl. m.Verlängerung
 Schmierschema FP 7105

Malerei

1. Anstrich: Zinkchromat gelb
 2. Anstrich: Grundierung dunkelgrau
 3. Anstrich: Kunsthart-Lackfarbe
 hellgrau, VSM 37021

Betriebsdaten

Druckluftbremse 7,3 atü
 Luftfederung 8 atü
 Nebenbetriebe 7,3 atü
 Kupplung VOITH (13 lt) ATF Dexron
 Stutzen vertikal
 Getr. + Schnellgang ATF Dexron
 ca. 13,5 lt.
 Hinterachse SAE 90 EP n.Spez.
 MIL-L-2105 B (5 lt.)
 Lenkstock ATF Dexron

Armaturenliste

S 7657

Ausschnitte für Pedale

im Bodenblech

S 7656

Liefertermin: Mitte Februar 1979

16. Oktober 1978

TB/Ba/Al.