

**FBW****Wagen-Spezifikation**Chassis  
Motor

No.

**6877****Kunde**Name: B. Evéquoz  
Strasse: Entreprise postale  
Wohnort: 1961 Erde**Chassis**Typ 50 U Garantie Gewicht VA \_\_\_\_\_ kg  
HA \_\_\_\_\_ kg  
Total 16000 kg  
Chassis leer Gewicht VA \_\_\_\_\_ kg HA \_\_\_\_\_ kg Total \_\_\_\_\_ kg  
Fahrzeug Gewicht VA \_\_\_\_\_ kg HA \_\_\_\_\_ kg Total \_\_\_\_\_ kg**Motor**Typ EU 3 AR-1 No. 8196 Stücklisten No. 30.00  
DIN PS 240 Drehzahl 2000 Geschw. Std. 93-102**Aufbau****Karosserie**Frech-Hoch, Sissach L. Datum \_\_\_\_\_**Inbetriebnahme****Garantie**50000 km oder 1 Jahr**Ablieferung**

Datum: \_\_\_\_\_ Chauffeur: \_\_\_\_\_

**Faktura**No.: 48051 Datum: 17.1.80**Verbrauchsmaterial****Motor:**Turbolader E 13842  
Kolben OE 03061-1  
Büchsen E 01070  
Wasserpumpe OE 1040  
Oelpumpe OE 0917  
Rückförderpumpe OE 0902  
Überdruckventil \_\_\_\_\_  
Einspritzpumpe Bosch PE 6 P 120 A 721  
Düsen Bosch kompl. 0 432 291 747  
Kompressor Bosch 0480 034 101  
1 Keilriemen Wasserpumpe BX 66  
3 do Kompressor 12,5 x 1225  
2 do Vent. Antrieb 12,5 x 1125  
2 do Lichtmaschine 12,5 x 1075  
1 Oelschlauch Z. Ko DD 2.144  
1 do V. Ko F 25486  
do \_\_\_\_\_  
do \_\_\_\_\_  
do \_\_\_\_\_  
Filtereinsatz Luft C 24784  
do Oel E 18210  
do Brennstoff E 19091  
do Kompressor E 20165  
do Getriebe W 920 Mann  
do Lenkhilfe H 601140  
Zylinderköpfe OE 08151-5  
Oelkühler OE 2221-4  
Thermostat Amot E1035  
Anlasser Bosch B 001450 050  
Dynamo Bosch 0 120 000 527  
Regler Bosch 0 192 033 005**Diverses:**Kühler Z 2111 G  
Gummiband Z 2114  
Ventilatorwelle vorn F 27637 lg. 1340 mm  
do hinten OC 1154 lg. 183 mm  
Expansionsgefäß Z 4150  
Überdruckventil \_\_\_\_\_  
Sagagelenke \_\_\_\_\_  
Getriebe FBW PG 8  
Schnellgang \_\_\_\_\_  
Schaltkopf \_\_\_\_\_  
Schaltventil \_\_\_\_\_  
EP-Ventil Seitz 1177 24V.  
Verteilergetriebe \_\_\_\_\_  
ZF Lenkstock 8043 955 116  
ZF Lenkhilfpumpe 7636 955 131  
Trittplattenventil Beka SD 70-5  
Druckregler Bosch 9 480 210 082  
Einspritzpumpe: 924 220 52 B  
Pleuelstangen: OE 0316 Gew. 4790  
Adapter: 2, 370  
Kilometerzählersaite: 6500 Kienzle  
Tourenzähler: elektr.  
Lenkhilfe: F 27205  
ZF 7470 340 144  
Luftschlauch F 26918



Motor-Spezifikation EU3AR-1

Wagen-Nr. 6877

Wagen-Typ: 50U - EU3AR-1  
 Kunde: Evéquo  
 Motor-Typ: EU3AR-1 177 kw -2000  
 Motor-Nr.

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zeichn.-Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Kurbelgehäuse	E 01061	Nr. 51-214	EU-01.00.05.00
Kurbelwelle	E 03401	Nr. 2195	E -03.00.00.00
Hauptlager	E 03106	- 08	
Pleuel	OE 0316	Gew. 4790 gr.	E -03.01.01.01
Pleuellager	E 03310		
Pleuelbüchsen	E 03313		
Zylinderbüchsen	E 01070		E -01.01.02.00
Kolben	OE 03060-1		E -03.02.05.00
Kurbelwellen Frontantrieb			EU-03.03.08.00
Schwungrad	OE 05514		E -05.00.07.00
Zahnkranz	E 05401		
Schwungradgehäuse	E 17627		EU-05.01.04.00
Nockenwelle	E 06201		E -06.00.00.00
Ölpumpe	OE 0917		E -09.00.00.00
Öl-Rückförderpumpe	OE 0902		EU-09.01.00.00
Öldruckanzeiger	E 02235		E -02.03.04.00
Öldr. Reguliervent.	OE 0913		E -09.03.00.00
Öleinfüllrohr	E 04789		EU-04.03.06.00
Ölmesstab	OE 0431		EU-04.02.00.00
Ölwanne seitlich	E 04527		EU-04.00.02.00
Ölwanne unten	E 04027		EU-04.01.00.00
Motorentlüftung			E -04.04.00.00
Ölleitungen			EU-09.04.01.00
Steuergehäuse	OE 01629		EU-01.02.04.00
Steuerräderdeckel	OE 01130		EU-01.03.01.00
Steuerk.-Führung	OE 0712		EU-07.00.01.00
Stirnradkette	E 07116		
Kettenspanner	OE 0703		EU-07.02.01.00
Ventilsteuerung	E 06508		E -06.00.00.00
Ventilsteuerungsteile			EU-06.01.01.00
Zylinderkopf	OE 08151-5		EU-08.00.03.00
Zylinderkopfdicht.	E 08802		
Ventilh.Rahmen	E 08342		EU-08.02.05.00
Ventildeckel	OE 0804		E -08.03.03.00
Auspuffrohre	E 13129 / 330 S / E 13051		EU-13.00.00.00
Motorbremse	OE 1351		E -13.04.07.00

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition Od. Zeichns-Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Turbolader	E 13842		E -13.01.04.00
Oelleitung zu Turbo			EU-13.05.01.00
Dehnrohr	OE 1319/5		E -13.06.00.00
Krümmer nach Lader	E 13943		EU-13.09.11.00
Luftrohr zu Lader	E 13573		EU-13.02.03.00
Luftfilter	E 13762		EU-13.03.08.00
Anbau + Antrieb vom Kompressor		OE 2061	EU-20.02.08.00
Kompressor Bosch	O 480 034 101		E -20.00.04.02
Oelleitung z. Kompr.DD	2.144		EU-20.04.01.00
Oelleitung v. Kompr.F	25486		EU-20.05.02.00
Einspritzpumpe	PE6P 120A 721 RS287 Nr. 92422052B		E -19.02.20.00
Einspritzpumpenantr.		OE 2037	E -19.00.00.00
Einspritzp.-Antriebswelle			E -19.01.00.00
Einspritzp.-Befestigung und Schmierung			EU-19.03.00.00
Regler	RQ 250 - 1025 PA 301 DR		
Spritzversteller	EP-SP 400 - 1000 Z4R10		
Düsenhalter Einspritzleitungen im Zylinderkopf			E -19.04.02.00
Einspritzleitungen	E 19514 - 19		EU-19.05.00.00
Düsen	O 433 271 860		
Handpumpe	O 440 011 002		EU-19.09.00.01
Leckoelleitungen			EU-19.08.01.00
Brennstofffilter	O 450 136 002		EU-19.06.00.00
Vordere Motoraufh.	E 17116 - 1		EU-17.01.02.00
Hintere Motoraufh.	C 17014		EU-17.00.04.00
Oelleitungsanschluss			EU-18.00.00.00
Kombi-Oelkühler	OE 2221-4		EU-18.02.08.00
Oelleitung z. Oelkühler und Filter	F 25526		EU-18.03.02.00
Wasserpumpe	OE 1040		EU-10.00.04.00
Kühlwasserrohr			EU-10.02.04.00
Kühlwasser-Austritt	E 10157		EU-10.03.03.00
Thermostat	OE 1035		EU-10.05.02.00
Aggregate u. Ventilator-Antrieb			EU-11.00.17.00
Antriebswelle	OC 1154		EU-11.02.00.01
Ventilator	E 14118		EU-11.06.01.00
Lenkhilfpumpe	ZF 7636 955 131		EU-11.07.03.00
Drehzahlmesser-Antrieb		OE 1207	EU-12.01.01.00
Anlasser	B 001 450 050		EU-14.00.00.00
Generator	O 120 600 527		EU-14.01.05.00

Chassis-Disposition Z 53130  
 Radstand 5000 mm  
 Ueberhang vorn 1820 mm  
 Ueberhang hinten 3280 mm  
 Wagenbreite 2300 mm  
 Bodendeckel-Anordnung Z 53131  
 Apparate-Anordnung  
 Loch-Anordnung

Rahmen Z 5112  
 Längsträger Z 5113 Pos. 1+2  
 zentrale Stosslasche vorn Z 3700/2  
 mit Bolzen Z 3701  
 Einsatzstück F 3517.16/17  
 Anhängelöse (FBW 2000 kg) Z 4375  
 mit Kugel  $\phi$  50, Magnetkappe u. Halter  
 Ring zu Abreissleine F 28084

Motor  
 6-Zyl. Typ EU3AR-1 m. Aufladung 4LPV-255.2.6  
 Leistung 240 DIN-PS E 13842  
 n = 2000/min v = 93-102 km/h  
 Einspritzpumpe Bosch m. Angl. Automat  
 m. Leerlauf-Anschlag Bosch 1 427 133 052  
 Hebel auf Pumpe F 3517.225  
 Hebel dazu E 19162  
 Bosch-Vorfilter 1 457 434 000  
 ohne Filtereinsatz  
 Oelkühler Typ: FBW-Kombi OE 2221-4  
 Support dazu E 01256  
 Kompressor Bosch 300 cm3 O 480 034 101  
 wassergekühlt  
 mit angebaute Hydraulikpumpe  
 ZF-EATON Nr. 7636 955 131, linksdrehend  
 mit Oelbehälter 7632.472.115  
 Antrieb am Motor OE 2061  
 Aufhängering E 17627

Anlasser BOSCH B 001 450 050  
 m. Anlasser-Sicherung  
 Drehstrom-Lichtmaschine Bosch, 2000 W,  
 71 28 V, 85 A O 120 600 527  
 mit Luftansaugdeckel  
 1 Regenkappe M+H 680 39.040.67.900  
 Überspannungsschutz Bosch O 192 900 004  
 Wasserrohr E 10157  
 Wasserpumpe 600 OE 1040  
 1 Pico-Luftfilter M+H E 13762  
 Anordnung dazu Z 52305  
 1 Verbindungsrohr zu Lader Z 4184 Pos. 2  
 1 Verbindungsrohr zu Filter Z 4379/1  
 2 Aufhängungen F 23285/2  
 Druckrohr E 13573  
 Oeleinfillstutzen mit Klappverschluss  
 Kabge-Beyer

Brennstoffdoppelfilter Bosch 0 450 136 002  
 Support dazu Z 3715  
 1 Temperaturschalter VDO E 10051, 95°  
 1 Drehzahlmesser-Antrieb OE 1207  
 1 Riemen-Schutzblech  
 1 Geber z. Oeldruckmanometer E 02235  
 komb. m. Anschluss für Kontrollampe  
 1 Miltac-Schalter X 06-2-E 51 61

Motorbremse FBW OE 1330/OE 1351  
 Auspuffkrümmer E 13943  
 Hebel E 13957  
 Motorbremsbetätigung Z 52975

Motoraufhängung  
 vorn Z 51635  
 Support mit Paulstra Z 3716/E17116-1  
 Beilage Z 4189  
 hinten Z 52741  
 Support Z 2970  
 Support Z 4830  
 Beilagen Z 3375/Z 4831  
 4 Paulstra C 17014

Kühler (Wasserinh. ca. 90 lt) Z 2111 G  
 ohne Jalousie

Ventilatorführung Z 2113  
 Gummiband Z 2114  
 Kühler-Aufhängung Z 52771  
 Support dazu rechts Z 4377  
 Support dazu links Z 2869 Pos. 5  
 Expansionsgefäß Z 4150  
 mit Ueberdruckventil und  
 1 Niveau-Kontrollgerät "GEMS"  
 Typ: LS 1900 Nr. 01901  
 (Bachofen AG, Uster)  
 1 Flansch-Support dazu Z 4107  
 1 Kühler-Schutzgitter Z 4788

Wasserleitungsschema Z 53157  
 Kupferrohr 60/570, 40/380, 30/280  
 Wasserablassventil N 223a  
 Thermostat "Amot" OE 1035  
 Support z. Thermostat Z 4343  
 1 Abstellhahn (Euroschieber 1/4"G)  
 Befestigung dazu F 24800/1+2  
 1 Geber z. Fernthermometer E 10151  
 1 Rohrbogen F 27197  
 1 Dampfabscheider F 27074  
 Der Abstellhahn für die Heizung ist vorn,  
 rechts, gut zugänglich, soweit wie möglich  
 nach aussen, zu montieren.  
 Es ist darauf zu achten, dass an den Wasser-  
 rohren möglichst wenig Schlauchverbindungen  
 angebracht werden.

WEBASTO-Vorwärm- + Fremdheizgerät DBW 2020

Einbau des Heizgerätes	Z 53159
Umwälzpumpe Webasto	U 4814
Thermoschalter Webasto	160.164
Brennstofffilter Webasto	FB 414/3M
1 Support	F 27527
Heizkasten von Carr. angel.	Z 5114
Absperrventil BEHR	93095 27002
1 Luftabscheider	F 23590
1 Rückschlagklappe G 1" mit 2 Stützen	Z 2488
1 Hebel	F 23776
1 Schaltuhr Webasto	189-715

<u>Ventilator- + Lichtm. Antrieb</u>	Z 52771
1 Behr-Viscolüfter 550ø	62.002.05.600
1 Support dazu	Z 1874
1 Zwischenlager	Z 52157 A
Lichtmasch.-Anordng. kompl.	Z 52770
Grundplatte dazu	Z 4862
je 1 Lager dazu:	Z 239/2, Z 239/3
je 1 Riemenscheibe	Z 3507/Z 3506
1 Flansch	Z 4267
1 Flansch	Z 3509
1 Antriebswelle	F 28189
1 Antriebswelle	OE 1129
2 Sternnaben dazu	C 11051
2 Flansch	Z 4714

<u>Gas- + Motorbremsbetätigung</u>	Z 52975
Gaspedal kompl.	F 28578 Pos. 3
Hebel	Z 2618/1
Gaspedal	F 28579.03
Hint. Vorgelege b. Motor	Z 52680
Federzylinder	Z 357/1
Gestängeführung	Z 50381
1 Arbeitszylinder	0 482 006 007
1 Bolzen	Z 1960/3
1 Rohrkopf	F 27387
Hebel auf Vorgelege	Z 4581
1 EP Ventil "Seitz" Typ 841	
1 Fussknopfventil el. KJR	1990 00

<u>Vorderrad-Anordnung</u>	F 5004.019.01
mit Links-Steuerung, Einschlag 52°/41°	
Vorderachse	F 5004.70 A
Achsschenkel F 5004.68 11,	F 5004.67 re
Bremstrommel	F 5006.134
Bremsbacken	F 7106.121A/1+2
Bremsschlüssel	F 7106.138/1+2
Abdeckscheibe	F 7106.137/1+2
Bremsnachstellung	F 7106.024/1+2
Bremshebel	F 7006.80/1+2
Bremszylinder	F 21465/1+2
Lenkanschlüge	F 5004.64
Bremsbelag DON	S 1942/Pos. 21

Hinterrad-Anordnung F 5005.044 B1.1-

Banjo-Hinterachsgehäuse	F 5005.163
m. Support f. Achsstrebe	L 1433
Achsstummel	F 5005.150/1+2
Diff.Welle	F 5005.122
Bremstrommel	F 5006.142
Bremsbacken mit Bremsbackenträger	
Bremsbelag u. Rückzugfeder kompl.	
unt.Nr. Simplex-Bremsen Typ 410x180 Z	
bestellen (Perrot-Bremsen 10.410.053/054)	
Zwischenring	S 6188
Abschlussdeckel	F 5006.147/148
Bremsschlüssel	S 6189
Support zu Bremsschlüssel	F 5006.143/144
Bremshebel mit automat. Bremsnachstellung	Z 4143/1 li+re
Bremszyl.-Anordnung	F 5005.045
Druckstange	F 5006.160
Kombizylinder WEST 30/30"	S 7092/1+2
Oelablasszapfen mit Magnet	S 6150
Stützen z. Entlüftung	F 25199 B
Oelabweisblech nach	F 5005.053

<u>Hinterachs-Anordnung</u>	F 5005.051
Stückliste St.730, i = 1:5,38	
Oelzuführung nach	F 5005.139
Winkelräder Z = 12/19	F 5005.139/1+2
Vorgelegeräder z = 15/51	F 5005.145/146
Antriebsgehäuse	F 5005.14
Diff.-Gehäuse	F 5005.61/111
Flansch z. Winkelkolben	F 24376

<u>Stabilisator-Anordnung</u>	Z 53236
Stabilisator	F 27777
je 1 Support	Z 4926/Z 5150/1+2
2 Rolle	F 18548 Pos. 96
<u>Diff.Sperre m. Betätigung</u>	F 5005.049
Support dazu	F 26422
Hebel dazu	F 26421
Schaltmuffe	F 5005.116
Schaltgabel	F 5005.110
Betätigung m. elektropneum. Ventil	
'Seitz' Typ 841, Leitung 8/6ø	
Arbeitszylinder	F 25132

<u>+GF+-Trillex-Räder mit Steilschulter-</u>	
<u>Felgen 7,5-22.5 Tublex N</u>	
Vorderrad	6-04-103-161 N
Hinterrad	6-04-103-192 P
Zwischenring	124 mm breit
Pneus 11R-22.5 vorn	Michelin XZA
hinten	Michelin XZZ
1 bereifte Reservefelge XZA	
Reservepneu-Halterung	F 27828/1-3
(am Rahmen angeschweisst)	

Lenk- und Luftfederungs-  
Anordnung

	Z 53152
2 Luftfederbälge Dunlop mit Bolzen M12x100	L 33 Pos. 10
1 Dreiecklenker	L 1425

## auf Dreiecklenker angeschweisst:

1 Flansch	L 1230
2 Support	L 1302/2
2 Keil	L 1449
1 Support	L 1257
2 Augen	L 1313/4

## an Rahmen angeschweisst:

je 1 Support	L 1427/1+2
je 1 Support	L 1428/1+2
1 Support zu Querlenker	L 1161
2 Passschrauben	L 1160/1
1 Kugelgelenk	L 1172
1 Querlenker	L 1170/4
4 Verbus 6kt. Schrauben M18x1,5x160 mit Polystopmuttern M18x1,5 für Strebe	DIN960
2 Federplatten	F 7003.20
4 Federbriden	F 18761/5
8 Keilscheiben	X 1145/3
16 Muttern	M18 DIN934-8
2 Gummipuffer	F 14018
2 Ringe	F 13172
4 Stossdämpfer KONI mit eingebauter Hubbegrenzung	90 F - 1735

Hintere Luftfederung

	L 58
4 Luftfederbälge Dunlop mit Bolzen M12x100	L 33 Pos. 11
1 Federsattel	L 1429

## auf Federsattel angeschweisst:

4 Support	L 1302/2
2 Keil dazu	L 1165/1
1 Support für Querlenker	L 1164
1 Support für Längslenker links	L 1226/1
1 Supp. f. Bremszylinder li	L 1224
1 Supp. f. Längsl. re	L 1226/2
1 Supp. f. Bremszylinder re	L 1225
4 Anschlag	L 1280

## an Rahmen angeschweisst:

1 Support für Querlenker	L 1431
1 Supp. f. Längslenker li	L 1168/1
1 Supp. f. Längslenker re	L 1370
je 2 Support für Balg	L 1430/1+2

4 Achsstreben	L 1170/1
6 VERBUS-6kt. Schrb. M18x1,5x140DIN960	
6 VERBUS-6kt. Schrb. M18x1,5x160DIN960	
2 VERBUS-6kt. Schrb. M18x1,5x220DIN960	
2 VERBUS-6kt. Schrb. M18x1,5x180DIN960 (mit Polystopmutter M18x1,5 f. Streben)	
2 Federplatten	F 4003.8 A
4 Federbriden	F 27003/1
4 Stossdämpfer KONI Typ mit eingebauter Hubbegrenzung	90 F-1735

Lenkungs-Anordnung

	Z 53152
max. äuss. Lenkradius	8200 mm
Lenkhebel a/Lenkstock	ZF 7373 012 598
je 1 Spurhebel	F 7016.1/2
2 Spurstangen	F 24362/4
2 Amortisseur	F 24359/2
je 1 Amortisseur	F 24358/1+2
je 1 Gehäuse dazu	F 24360/1+2
2 Gehäuse dazu	F 24361
4 Kugelbolzen dazu	X 618
1 Längslenkstange vorn	F 25582/17
1 Längslenkstange hinten	F 25582/9
1 Lenkungsdämpfer	F 25328

Lenkvorgelege am Rahmen

	Z 52089
Support	Z 4194
Vorgelegehebel	Z 4180

Lenkvorgelege auf V. Achse

	Z 52247
Support	Z 4319
Vorgelegehebel	Z 4181/2

ZF-Kugelmutter-Hydrolenkung Typ 8043

1 Lenkgetriebe	ZF 8043	955 116
1 Support		Z 4916
2 Kreuzgelenke	ZF 7026	310 107
1 Teleskopwelle	ZF 7040	214 141
1 Lenksäule	ZF 7360	429 219

Handrad 500Ø "Petri" 2 Speichen

umschäumte Ausführung Nr. 757 S	500/921
Druckknopf Mitte Handrad	S 62.7/0

Druckluft-Vierradbremse (2-Kreis)  
 Anordnung der Bremsaggr.  
 Bremsleitungsschema Z 53158  
 Trittplattenventil BEKA SD 70-5  
 Evt. Support dazu Z  
 Anordnung Z 52975  
 Frostschutzapparat BOSCH 0 484 451 002  
 Support dazu FBW  
 1 Druckregler 9 atü BOSCH 9 480 210 082  
 1 Geräuschkämpfer Bosch 9 480 211 020  
 1 Kühlschlange F 27115  
 1 4-Kr. Schutzventil BOSCH 0 481 062 006  
 1 Ueberströmventil  
 m. Rücketr. West 434 100 023 0

3 Druckluftbehälter I-50 lt F 19000/1  
 8 Aufhängungen F 23285/1  
 1 Entwässerungsventil West 434 300 000 0  
 1 Austrittstutzen a. Luftbeh. Z 3868  
 1 Luftbehälter I-31 lt. F 18966/3  
 3 Löseventil West 934 300 001 0  
 1 Ueberlastungsschutz-  
 Relaisventil West 473 017 000 0  
 1 Leitungsfiler West 432 500 000 0  
 1 Fremdluftanschluss BEKA 70-5

1 Bremsstop pneum. Bibus 7031-2  
 1 Support dazu F 21562  
 1 Handbremsventil West 961 701 100 0  
 prov. links neben dem Chauffeur mont.  
 2 Warndruckschalter  
 5 atü Bosch 0 344 500 001  
 2 Niveau-Reguliervent. Bosch 0 500 005 002  
 2 Niveau-Reguliervent. Bosch 0 500 005 001  
 mit Filter Bosch 1 427 432 000  
 je. 4 Winkelgelenke dazu F 24501/1+2  
 6 Rückschlagventile Bosch 1 500 100 006  
 1 Druckreduzierventil  
 7,3 atü West 475 310 000 0  
 1 Schalldämpfer zu Überlastschutzventil  
 Bosch 9 480 211 019

4 Prüfanschlüsse Nr. 14000 N1-1/8" NPT-F,  
 an den linken Bremszyl. u. Luftvorn montiert  
 Leitungen für Drucklufthorn montieren

Zwischen den Längsträgern müssen sämtliche  
 Apparate und Leitungen 25 mm unter Ober-  
 kante Rahmen montiert werden.

Kupplung: Hydr. Voith-Kammer OE 0528  
 Typ 464 T DF  
 1 Anlasserkranz E 05401  
 1 Kupplungsgehäuse P 1700  
 1 Voith-Kammerkupplung Typ 464 T DF

Planetengetriebe PG 8  
 4 Gang mit Schnellgang  
 Getriebe i = 1:5,1 SG = 1,3:1  
 Abtriebsflansch a/Getriebe  $\phi$ 150 Z 4779.01  
 Tachoantrieb rechts 1,4 ins Schnelle  
 Oelvorschriften und  
 Fahrinstruktion S 4840  
 Oelablasszapfen mit Magnet  
 Getriebeabstützung Z 53124  
 Telma-Bremse an PG 8 angefl. Z 52937

Telma Bremse Focal 130  
 Aufhängesupport Z 4777.01  
 Zwischenflansch Z 4778  
Telma Betätigung  
 1 Stk. 4-Stufenschalter 5803. 91004  
 rechts unter dem Handrad montiert  
 unabhängig von Motorbremse schaltbar

Elektr. Getriebebeschaltung  
 Anordnung links  
 Gangschalter Z 52257/ F 22139  
 Support dazu prov.  
 Elektropneum. Ventilblock 24 Volt  
 'Seitz' 1477 mit Sammelschiene,  
 und Anschlüssen G 1/4" u. Schnelllöseventile  
 Schaltschema P 573  
 Es darf nur in der 0-Stellung gestartet  
 werden.

Gelenkwelle  
 GWB 0.589.20.02 Lz = 820  
 Loch 8x12/ Flansch- $\phi$  150

1 Tachograph KIENZLE Einteilung 125 km  
 von TB bestellt  
 Typ TCO 15-5/7-Tage  
 Nennzahl = 2,361 U/min  
 1 Adapter dazu z 14:33 mit  
 1 Winkel-Anschluss an Tacho  
 Kienzle 1308-99-99-001-01/0  
 Drehrichtung der Saite auf den Tacho-  
 Antrieb auf Getriebe gesehen = rechts  
 Saitenlänge nach Angaben Carrossier  
 1 Verlängerung 1040-12-00-014-08  
 1 Welle 1040-12-00-015-04  
 1 Winkeltrieb mit Drehrichtungs-  
 Aenderung 1022 0133-1000



Armaturenbrett

Alle Instr. m. eingebauter Beleuchtung 24 V

1 Drehzahlmesser VDO Nr. 338.815/001/006  
elektrisch Ø80

1 Geber dazu, el. VDO Nr. 340.808/001/002

1 Kombi-Instrument VDO F 26641

X 1 Anlassschalter Bosch 0 343 004 003

X 1 Lichtschalter Bosch 0 342 201 010

1 Schnellgang-Getr.-Kontrolllampe  
gelb, Feller, Horgen Nr. 668

1 Kontrolllampe f. Diff.Sperre,  
Kirsten 25 48 29, grün

X 1 Kippschalter z. Diff.Sperre  
Bosch 0 340 210 020

1 Blinkerschalter m. Lichthube u. Abblendung  
Bosch 0 341 810 006

X 1 Umschaltrelais Hella 4RD 001 836-02

1 Kontroll. rot Electric 25530601 } Warn-

X 1 Druckknopfsch. Bosch 0343003004 } druck

1 Kontrolllampe für *deleinfülldeckel*

1 Kontrolllampe gelb im Kombi für *Teima*

Definitiv werd. v. Carrossier gegen Verrech-  
nung Symbol-Schalter mit Kontrolllampen mont.

Brennstoffbehälter Z 4376

Inhalt 250 lt. rechts

Einfüllstutzen "Range-Rover"

2 Aufhängungen dazu Z 1004/1+16

1 Schalldämpfer z. Br. st. lt. E 19093

Brennstoff-Messgerät VDO 221.825/009/033  
montiert nach S 5148

Auspufftopf F 26025

Leitung St.Rohr Ø100/105 bis z. Topf

Leitung St.Rohr Ø100/97 hint. d. Topf

Briden dazu Z 4220

Auspuffende Z 4337

1 Rohrendstück V 1555

Aufhänge-Support Z 2568

Gummiblock + Scheibe Z 2422/1/Z 2286

Stange dazu Z 3300

Dehnstück OE 1316/9

Elektrische Ausrüstung 24 Volt

Installationsschema

2 Batterien 6Y10 (6E7) 125 Amp/h

Batterien m. 4 m Kabel lose mitliefern

X Reglerschalter Bosch 0 192 033 005

Beim Einfahren kontr. + regulieren.

X 1 Hauptschalter Bosch 0 341 001 001

1 Gfeller-Relais 24 V, S 10093 für SG

1 elektr. Signalhorn Bosch 0 320 203 006

Starkton

1 Handlampe

X 1 Anhängersteckdose 5-pol. (lose mitl.)  
(Kabel dafür einziehen)

1 Steckdose für Handlampe für Motorenraum

2 Schmelzsicherungen Bosch 80 Amp/h

1 Reserve-Etui, Sortiment nach Bosch

1 Reservekabel einziehen

X 1 Blinkgeber Bosch für Diff.Sperre

1 Leitung für Rückfahrlampe einziehen

1 Kabelstrang bis zur Abzweigdose ziehen;  
8x1,5 mm<sup>2</sup>, Evt. Kabel zu den Einstiegen  
(Carrossier fragen)

*Kabel für Dreiklanghorn*  
2 Kabel für Sandomat 2x2,5mm<sup>2</sup>

Ausrüstung

kpl. Ausrüstung gem. Liste S 5611

mit Schlüssel z. Kombi S 7031

FBW-Buchstaben S 6277A mont. n. S 6935

1 Einsatzstück F 3517.16/17 (lose mitl.)

X 1 Radkeil lose

Pneumontagewerkzeug

Schmierung

Original-HYDRAULIK-Schmiernippel

Schmierstellen rot, evtl. m. Verlängerung

Schmierschema FP 7105

Malerei

1. Anstrich: Zinkchromat gelb

2. Anstrich: Grundierung dunkelgrau

3. Anstrich: Kunstharz-Lackfarbe  
hellgrau, VSM 37021

Betriebsdaten

Druckluftbremse 7,3 atü

Luftfederung 8 atü

Nebenbetriebe 7,3 atü

Getr. + Schnellgang ATF Dexron

Hinterachse SAE 90 EP n. Spez.

MIL-L-2105 B (5 lt.)

Lenkstock ATF Dexron

Armaturenliste S 7853

Ausschnitte für Pedale

im Bodenblech S 7656

Liefertermin: Ende Dezember 1979

31 Juli 1979

TB/Ba/

