

FBW	Wagen-Spezifikation	Chassis Motor No. 6892
------------	----------------------------	-------------------------------

Kunde Name: Automobilverkehr, Frutigen-Adelboden
 Strasse: _____
 Wohnort: 3715 Adelboden

Chassis Typ 504 Garantie Gewicht VA _____ kg
 HA _____ kg
 Total 16'000 kg

Chassis leer Gewicht VA _____ kg HA _____ kg Total _____ kg
 Fahrzeug Gewicht VA _____ kg HA _____ kg Total _____ kg

Motor Typ EUSA No. _____ Stücklisten No. 30.00
 DIN PS 280 Drehzahl 2000 Geschw. Std. v = 112-123

Aufbau _____
Karosserier Ramseier + Jenzer, Biel L. Datum _____
Inbetriebnahme _____
Garantie 1 Jahr oder 50'000 km
Ablieferung Datum: _____ Chauffeur: _____
Faktura No.: 50687 Datum: 29.4.80

Verbrauchsmaterial

<p>Motor:</p> <p>Turbolader <u>E 13842</u> Kolben <u>OE 03060-1</u> Büchsen <u>E 01070</u> Wasserpumpe <u>OE 01040</u> Oelpumpe <u>OE 0920</u> Rückforderpumpe _____ Überdruckventil _____ Einspritzpumpe <u>PE 6P 120 A 721 RS 287</u> Düsen <u>Kompl. 0432 291747</u> Kompressor <u>Bosch B 480 067 104, 300 cm³</u> 1 Keilriemen Wasserpumpe <u>B166</u> 3 do Kompressor <u>12,5A 1150</u> 2 do Vent. Antrieb <u>12,5x 1225</u> 2 do Lichtmaschine <u>12,5x 975</u> 1 Oelschlauch <u>1. Einspritzpumpe E 19088</u> 1 do <u>2. Kompressor F 26918</u> do _____ do _____ do _____ Filtereinsatz Luft <u>C 24650/1</u> do Oel <u>E 18210 Mann W9.62</u> do Brennstoff <u>E 19091</u> do Kompressor <u>E 20165</u> do Getriebe _____ do Lenkhilfe <u>H 601/40</u> Zylinderköpfe <u>OE 08151-5</u> Oelkühler <u>OE 2221-4</u> Thermostat <u>AMOT OE 1035</u> Anlasser <u>Bosch B 001 450 050</u> Dynamo <u>Bosch 0 120 600 527</u> Regler <u>Bosch 0 192 033 005</u></p>	<p>Diverses:</p> <p>Kühler <u>Z 5141</u> Gummiband _____ Ventilatorwelle vorn _____ lg. _____ do hinten _____ lg. _____ Expansionsgefäß <u>Z 4150</u> Überdruckventil _____ Sagagelenke _____ Getriebe <u>PG 8</u> Schnellgang _____ Schaltkopf _____ Schaltventil _____ EP-Ventil _____ Verteilergetriebe _____ ZF Lenkstock <u>8065 988 540</u> ZF Lenkhilfpumpe <u>F674 955 126 linksdr.</u> Trittplattenventil <u>Beka SD 70-5</u> Druckregler <u>3,3atü Bosch 9 481 089 002</u></p> <p><u>Einspritzpumpe: Nr. 924220 48 B</u> <u>RQ 250-1025 PAV 12897 D m. Magnettuppl</u> <u>Pleuelstange: OE 0316, Gew. 4890</u></p> <p><u>Adapter: 18:35</u></p> <p><u>Kilometerzählersaite: Kienzle L=7200 mm</u></p>
--	--

Wagen-Typ: 50U-EU5A
 Kunde: Adelboden
 Motor-Typ: EU5A 206 kw. 2000
 Motor-Nr:

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zchngs-Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Kurbelgehäuse	E 01261 Nr. 51-321		EU-01.00.06.00
Kurbelwelle	E 03401 Nr. 2242		E -03.00.00.00
Hauptlager	E 03106.-08		
Pleuel	OE 0316 Gew. 4890 gr.		E -03.01.01.01
Pleuellager	E 03310		
Pleuelbüchsen	E 03313		
Zylinderbüchsen	E 01070		E -01.01.02.00
Kolben	E 03060-1		E -03.02.05.00
Kurbelwellen-Frontantr.			EU-03.03.11.00
Schwungrad	E 05514		E -05.00.07.00
Zahnkranz	E 05401		
Schwungradgehäuse	E 17430		EU-05.01.12.00
Nockenwelle	E 06201		E -06.00.00.00
Oelpumpe	OE 0920		E -09.00.01.00
Oelpumpenantrieb			E -09.02.00.00
Oeldruckanzeiger	E 02235		E -02.03.04.00
Oeldr.Reguliertvent.	OE 0913		E -09.03.00.00
Oeleinfüllrohr	OE 0443		EU-04.03.09.00
Oelmesstab	E 04722 F 04936		EU-04.02.07.00
Oelwanne seitlich	E 04627		EU-04.00.04.00
Oelwanne unten	E 04228		EU-04.01.05.00
Motor-Entlüftung			EU-04.04.01.00
Oelleitungen			EU-09.04.00.00
Steuergehäuse	OE 01629		EU-01.02.04.00
Steuerräderdeckel	OE 01130		EU-01.03.01.00
Steuerk.-Führung	OE 0712		EU-07.00.01.00
Stirnradkette	E 07116		
Kettenspanner	OE 0703		EU-07.02.01.00
Ventilsteuerung	E 06508		E -06.00.00.00
Ventilsteuerungsteile			EU-06.01.01.00
Zylinderkopf	OE 08151-5		EU-08.00.03.00
Zyl.Kopfdichtung	E 08802		
Ventilh.Rahmen	E 08342		EU-08.02.05.00
Ventildeckel	OE 0804		E -08.03.03.00
Auspuffrohre	E 13129 / 330 E 13051		EU-13.00.00.00
Motorbremse	OE 1351		E -13.04.07.00

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zeichngs-Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Turbolader	E 13842		E -13.01.04.00
Oelleitung zu Turbo			EU-13.05.01.00
Dehnrohr	OE 1319/5		E -13.06.00.00
Krümmer nach Lader	E 13943		EU-13.09.11.00
Luftrohr zu Lader	E 13573		EU-13.02.03.00
Luftfilter	E 13192		EU-13.03.15.00
Anbau + Antrieb vom Kompr.		OE 1421	EU-20.02.14.00
Kompressor	B 480 067 104		E -20.00.05.00
Einspritzpumpe	PE6P 120A 721 RS 287 Nr. 924 220 48B		E -19.02.20.00
Einspritzpumpenantrieb		OE 2037	E -19.00.00.00
Einspritzp.-Antriebswelle			E -19.01.00.00
Einspritzp.-Befestigung und Schmierung			EU-19.03.00.00
Regler	RQ 250 - 1025 PA 301 DR		
Spritzversteller	EP - SP 400 - 1000 Z4R10		
Düsenhalter Eihspritzleitungen im Zylinderkopf			E -19.04.02.00
Einspritzleitungen	E 19514 - 19		EU-19.05.00.00
Düsen	O 433 271 860		
Leckoelleitungen			EU-19.08.01.00
Handpumpe			EU-19.09.00.01
Brennstofffilter	O 450 136 002		EU-19.06.00.00
Vord. Motoraufhäng.	E 17116-1		EU-17.01.02.00
Hintere Motoraufh.	C 17014		EU-17.00.08.00
Oelleitungsanschluss			EU-18.00.00.00
Kombi - Oelkühler	OE 2221 - 4		EU-18.02.08.00
Oelleitung z. Oelkühler und Oelfilter	F 25526		EU-18.03.02.00
Wasserpumpe	OE 1040		EU-10.00.04.00
Kühlwasserrohr	E 10157		EU-10.02.04.00
Kühlwasseraustrittsrohr			EU-10.03.03.00
Thermostat	OE 1038		
Aggregate			EU-11.00.24.00
Ventilator hydrost.			
Lenkhilfpumpe	ZF 7674 955 126		EU-11.07.05.00
Drehzahlmesser-Antrieb		OE 1207	EU-12.01.01.00
Anlasser	O 001 410 073		EU-14.00.00.00
Generator	O 120 600 527		EU-14.01.05.00



Fahrzeug-Spezifikation

1 Autobus-Chassis

Fahrzeug-Typ

50U-EU5A

Datum

15.10.79

Blatt 1

Kunde: Adelboden

Gesamtgewicht 16 To
Fabrikgarantie 17 To

Chassis-Nr. 6892

Chassis-Disposition Z 53176

Radstand 5600 mm
 Ueberhang vorn 2390 mm
 Ueberhang hinten 3270 mm
 Wagenbreite 2500 mm
 Bodendeckel-Anordnung Z 53177
 Apparate-Anordnung Z
 Lochanordnung Z

Rahmen Z 5143

Längsträger Z 5144 Pos.1+2
 zentrale Stosslasche vorn Z 3700/3
 mit Bolzen Z 3701
 Einsatzstück F 3517.16 B
 Bolzen F 3517.17
 Anhänge-Oese (FBW 4'000 kg) F 26410
 mit Kugel 60 ø mit Magnetkappe und Halter
 1 Ring zu Abreissleine F 28084.01
 1 zusätzliche Kugel 50 ø mit Magnetkappe
 Zapfen ø 40 Nr. 4.8.1000 von R+J

Motor

6-Zylinder, Typ EU5A m. Aufladung 4LFV-
 255-2.6 Leistung 280 DIN-PS E 13842
 n = 2000 U/min. v = 112 - 123 km/h
 Einspritzpumpe Typ BOSCH, m. Angl. Automat
 mit Leerlauf-Anschlag BOSCH 1 427 133 052
 Hebel auf Pumpe F 3517.225
 Hebel dazu E 19162
 BOSCH-Vorfilter 1 457 434 000
 ohne Filtereinsatz
 Oelkühler Typ: FBW-Kombi OE 2221-4
 Support dazu E 01156
 Kompressor BOSCH 300 ccm b 480 067 104
 wassergekühlt
 mit angebauter Flügelzellenpumpe
 ZF-EATON Nr. 7674 955 126 linksdrehend
 mit Oelbehälter 7632.472.115
 Antrieb am Motor OE 2064
 Aufhängerling E 17430
 Anlasser BOSCH B 001 450 050
 mit Anlasser-Sicherung
 Drehstrom-Lichtmaschine BOSCH 2000 W
 T1 28 V, 85 A 0 120 600 527
 mit Luftansaugdeckel
 1 Regenkappe M+H 68 ø 39.040.67.900
 Ueberspannungsschutz BOSCH 0 192 900 004
 Wasserrohr E 10157
 Wasserpumpe 60 ø OE 1040
 1 Piclon-Luftfilter M+H E 13192
 Anordnung dazu Z 53188
 1 Verbindungsrohr zu Lader Z 5151
 1 Verbindungsrohr zu Filter Z 5152
 mit Schalldämpfer 39.170.87.110
 2 Aufhängungen F 26231/1
 Druckrohr E 13573

Oeleinfüllstutzen mit Gummikugerverschluss

Brennstoffdoppelfilter BOSCH 0 450 136 002
 Support dazu Z 3715
 1 Geber zu Fernthermometer E 10151
 1 Temperaturschalter VDO E 10051, 95°
 1 Drehzahlmesser-Antrieb OE 1207
 1 Riemen-Schutzblech
 1 Geber zu Oeldruckmanometer E 02235
 komb. m. Anschluss für Kontrollampe

Motorbremse OE 1330/1351

Auspuffkrümmer E 13943
 Motorbremsbetätigung Z 53185
 Hebel E 13957

Motoraufhängung

vorn Z 53192
 Support mit Paulstra Z 5154 /E 17116-1

hinten OE 1752
 Support links E 17107
 Support rechts E 17108
 2 Zwischenflansch E 17023
 2 Gummilager SAGA E 17516

Kühler (Wasser I = ca. 90 Ltr.) Z 5141

Windfang Z 5142
 Kühler-Aufhängung Z 53178
 Support dazu rechts Z 2978/1
 Support dazu links Z 2977/1
 Expansionsgefäß Z 4150
 mit Ueberdruckventil
 1 Kühler-Schutzgitter Z 5145
 1 Schutzblech vor Kühler (Winter) Z 5149

Wasserleitungsschema Z 53182
 Kupferrohr ø 60/57, 30/27, 15/12
 Wasserablassventil N 223 a
 Thermostat "Amot" OE 1035
 Support z. Thermostat Z 4343
 1 Abstellhahn (Euroschieber 1 1/4"G)
 Befestigung dazu F 24800/1+2
 1 Rohrbogen F 27197
 1 Dampfabscheider F 27074
 Der Abstellhahn für die Heizung ist vorn,
 rechts, gut zugänglich, soweit wie
 möglich nach aussen, zu montieren.
 Es ist darauf zu achten, dass an den Wasser-
 rohren möglichst wenig Schlauchverbindun-
 gen angebracht werden.

Stroco-Vorwärm- und Fremdheizgerät

24V, 20'000 kcal.
 Einbau des Heizgerätes Z 53187
 Brennstofffilter Webasto FB 414/3M
 1 Support F 27527



Fahrzeug-Spezifikation

1 Autobus-Chassis

Fahrzeug-Typ

50U-EU5A

Datum

15.10.79

Blatt 2

Kunde: Adelboden

Gesamtgewicht 1670
Fabrikgarantie 1770

Chassis-Nr. 6892

Heizkasten von Carr. angel. Z 5148
 1 Luftabscheider F 23590
 1 Rückschlagkappe Gl mit 2 Stutzen Z 2488
 Ventilator-Antrieb Z 53179
 1 Magnetventil Hydro-Technik
 WUVP 2.1012, 24V (NG 10 DRP)
 1 Support dazu Z 4886
 1 Druckspeicher Langen
 Typ 007-210.D007-1315-034-611/30
 1 Thermoschalter Behr-Thomson X8.110.06.000
 am Kühleraustritt montiert
 1 Ventilatorrad Multiwing Z 4582
 Anordnung der Lüfterpumpe OE 2064
 1 Lüftermotor Hydro-Gigant
 Typ 210.12.21.64
 1 Oelbehälter Z 4826
 2 Bef. Briden Z 4834
 1 Support dazu
 Anordnung d. Oelbeh. Z 53180
 Oelleitungsschema Z 53181
 Einbau-Vorschrift Z 1986 Bl.1+2
 1 BOSCH-Oelpumpe inkl. Vorsatzlager
 40.92.11.520, rechtsdrehend
 Gas- und Motorbremsbetätigung Z 53185
 1 Gaspedal kompl. F 28578 Pos. 3
 1 Hebel F 28577.02
 Hint. Vorgelege b. Motor Z 52680
 1 Federzylinder Z 357/1
 Gestängeführung Z 50381
 1 Arbeitszylinder BOSCH O 482 006 007
 1 Bolzen Z 1960/3
 1 Rohrkopf F 27387
 1 Hebel auf Vorgelege Z 4581
 1 EP Ventil "Seitz" Typ 841
 1 Fuss-Druckknopfventil el. KIR 19 90 00
 Vorderrad-Anordnung F 5004.019
 mit Linkssteuerung, Einschlag 52°/41°
 Vorderachse F 5104.17 A
 Achsschenkel F 5004.68 links, F 5004.67 re.
 Bremstrommel F 5006.134
 Bremsbacken F 7106.121A/1+2
 Bremsschlüssel F 7106.138/1+2
 Abdeckscheibe F 7106.137/1+2
 Bremsnachstellung F 7106.019/1+2
 Bremshebel F 7006.68/1+2
 Bremszylinder F 21465/1+2
 Lenkansschläge F 5004.64
 Bremsbelag DON S 1942 Pos. 21
 Support zu Bremszylinder F 7006.64
 Hinterrad-Anordnung F 5005.044 Bl.1+2
 Banjo-Hinterachsgehäuse F 5005.163

m. Support f. Achsstrebe L 1433
 Achsstummel F 5005.150/1+2
 Differential-Welle F 5005.122
 Bremstrommel F 5006.142
 Bremsbacken mit Bremsbackenträger
 Bremsbelag u. Rückzugfeder kompl.
 unt.Nr. Simplex-Bremsen Typ: 410 x 180 z
 bestellen (Perrot-Bremsen 10.410.053/054)
 Zwischenring S 6188
 Abschlussdeckel F 5006.147/148
 Bremsschlüssel S 6189
 Support zu Bremsschlüssel F 5006.143/144
 Bremshebel mit autom. Bremsnachstellung
 Z 4143/1 links und rechts
 Bremszylinder-Anordnung F 5005.045
 Druckstange F 5006.160
 Kombizylinder WEST 30/30" F 7092/1+2
 Oelablasszapfen mit Magnet S 6150
 Stutzen z. Entlüftung F 25199 B
 Oelabweisblech nach F 5005.053
 Hinterachs-Anordnung F 5005.051
 Stückliste St. 730, I = 1:4,48
 Oelzuführung nach F 5005.139
 Winkelräder Z = 12 : 19 F 5005.159/1+2
 Vorgelegeräder z = 18:51 F 5005.155/156
 Antriebsgehäuse F 5005.14
 Diff. Gehäuse F 5005.61/111
 Flansch zu Winkelkolben F 25343 A
 Stabilisator-Anordnung Z 53189
 1 Stabilisator F 27777
 je 1 Support dazu F 27726/Z 5150/1+2
 Diff. Sperre mit Betätigung F 5005.049
 Support dazu F 26422
 Hebel dazu F 26421
 Schaltmuffe F 5005.116
 Schaltgabel F 5005.110
 Betätigung m. elektropneum. Ventil
 "Seitz" Typ: 841, Leitung 8/6 ø
 Arbeitszylinder F 25132
 +GF+ Trilex-Räder mit Steil-
 schulterfelgen 7.5 - 22.5 Tublex G
 Vorderrad 6-04-103-161 N
 Hinterrad 6-04-103-192 P
 2 Zwischenring 139 mm breit
 3 Pneus 11R-22.5 MICHELIN XZA vorn und
 Reserve
 1 bereifte Reservefelge XZA
 4 Pneus 11R-22.5 MICHELIN XZZ, hinten
 4 Steilschulterfelgen 7.5-22.5 Tublex G
 lose mitliefern



Fahrzeug-Spezifikation

1 Autobus-Chassis

Fahrzeug-Typ

Datum
15.10.79

Blatt 3

50U-EU5A

Kunde: Adelboden

Gesamtgewicht **16 To**
Fabrikgarantie **17 To**

Chassis-Nr. 6892

Luftfederungs-
Anordnung **L 65**

2 Luftfederbälge Dunlop L 33 **Pos.10**

1 Dreiecklenker L 1432

auf Dreiecklenker angeschweisst:

1 Flansch L 1230

2 Supports L 1302/2

2 Keil L **1449**

1 Support L 1257

2 Augen L 1313/4

am Rahmen angeschweisst:

je 1 Support L 1453/1+2

je 1 Support L **1458/1+2**

1 Support zu Querlenker L 1454

2 Passschrauben L 1160/1

1 Kugelgelenk L 1172

1 Querlenker L 1170/1

4 Verbus 6kt. Schrauben DIN 960
M18x1,5x160 mit Polystopmutter M18x1,5
für Strebe

2 Federplatten F 7003.20

4 Federbriden F 18761/5

8 Keilscheiben X 1145/3

16 Muttern M18 DIN 934-8

2 Gummipuffer F 14018

2 Ringe F 13172

4 Stossdämpfer KONI mit 90 F-1735
eingebauter Hubbegrenzung

Hintere Luftfederung L 64

4 Luftfederbälge Dunlop L 33 **Pos.11**

1 Federsattel L 1429

auf Federsattel angeschweisst:

4 Supports L 1302/2

2 Keil dazu L 1165/1

1 Support für Querlenker L 1164

1 Support für Längslenker links L 1226/1

1 Supp. für Bremszyl.links L 1224

1 Support f. Längsl. rechts L 1226/2

1 Supp. f. Bremszyl. rechts L 1225

4 Anschlag L 1280

am Rahmen angeschweisst:

1 Support für Querlenker L 1457

1 Supp. f. Längslenker links L 1456/1

1 Support f. Längsl. rechts L 1456/2

je 2 Support für Balg L 1455/1+2

4 Achsstreben L 1170/1

3 Verbus-6kt. Schrb. M18x1,5x140 DIN 960

4 Verbus-6kt. Schrb. M18x1,5x160 DIN 960

2 Verbus-6kt. Schrb. M18x1,5x220 DIN 960

2 Verbus-6kt. Schrb. M18x1,5x180 DIN 960
mit Polystopmutter M18x1,5 f. Streben

2 Federplatten F 4003.8 A

4 Federbriden F 27003/1

4 Stossdämpfer KONI Typ 90 F-1735
mit eingebauter Hubbegrenzung

Lenkungs-Anordnung Z 53184

max. äusserer Lenkradius **8600** mm

Lenkhebel a/Lenkstock ZF 7373 012 214

je 1 Spurhebel F 7016.1/2

2 Spurstangen F 24362/3

2 Amortisseur F 24359/2

je 1 Amortisseur F 24358/1+2

je 1 Gehäuse dazu F 24360/1+2

2 Gehäuse dazu F 24361

4 Kugelbolzen dazu X 618

1 Längslenkstange vorn F. 25582/5

1 Längslenkstange hinten F 25582/9

1 Lenkungs-dämpfer F 25328

Lenkvorgelege a. Rahmen Z 52089

Support Z 4194

Vorgelegehebel Z 4180

Lenkvorgelege auf V.Achse Z 52247

Support Z 4319

Vorgelegehebel Z 4181/2

ZF-Kugelmutter-Hydrolenkung

Typ 8065 988 540

Länge V = 968 mm

je 1 Lenkstock-Support Z 3695.01/Z 3696

1 Dehnschlauch Nr. 7470 340 114

Handrad ϕ 550 F 23621

nacharbeiten nach F 23622

3 Speichen, schwarz,

Druckknopf Mitte Handrad für Horn

Signalring 360°, "Ruch" m. Drehkontakt

für Schnellgangbetätigung F 23623



Fahrzeug-Spezifikation

1 Autobus-Chassis

Fahrzeug-Typ

50U-EU5A

Datum

15.10.79

Blatt 4

Chassis-Nr. 6892

Kunde: Adelboden

Gesamtgewicht **16 To**
Fabrikgarantie **1770**

Kupplung-Anordnung OE 0528
Anlasserkranz E 05401
Voith-Kammerkupplung Typ 464 Tdf
Kupplungsgehäuse P 1700

Elektr. Getriebebeschaltung

Anordnung links an Lenksäule
Gangschalter F 22138
Support dazu Z 3980 A
Elektropneumat. Ventilblock 24 Volt
"Seitz" 1177 mit Sammelschiene
und Anschlüssen G 1/4"
Schaltschema P 573
Es darf nur in der 0-Stellung gestartet
werden.

Anschluss für Rückfahrlampe

Planetengetriebe PG 8

mit Lamellen-Kupplung P 802
i = 1 : 5,1
Getriebeabstützung Z 53124
Tach oantrieb rechts 1,4 ins Schnelle
Oelvorschriften und
Fahrinstruktion S 4840
Oelablasszapfen mit Magnet

Voith-Retarder an PG 8 angefl. P 175

Typ VHBK 130
Flansch ϕ 165 / Loch 8x16

Retarder-Betätigung

1 Stk. Handsteuerventil (v. Voith gel.)
WEST 461 709 500 0
rechts unter dem Handrad montiert
unabhängig von Motorbremse schaltbar
1 Druckbegrenzungsventil (v. Voith gel.)
WEST 475 010 002 0

Gelenkwelle

GWB 9.587.30.03 Lz 475
Loch 8 x 16 / Flansch ϕ 165

Brennstoffbehälter Z 5146

Inhalt 265 Ltr./Anordnung Z 53186
Einfüllrohr ("Range Rover") Z 5147
1 Schalldämpfer E 19093
2 Aufhängungen Z 1004 Pos. 10 + 3
Brennstoffmessgerät VDO 221.825/009/033
montiert nach S 5148

Auspufftopf Z 4969.01

Auspuffrohr vor dem Topf ϕ 100/97
Auspuffrohr nach dem Topf ϕ 100/97

2 Briden Z 4220
Auspuffende Z 4337
1 Rohrendstück V 1555
1 Aufhängesupport Z 2568
Gummischeiben nach Bedarf Z 2422/1
Scheiben nach Bedarf Z 2286
Stange Z 3300
1 Dehnstück OE 1316/9

Druckluft-Vierradbremse (2-Kreis)

Bremsleitungsschema Z 53183
1 Trittplattenventil BEKA SD 70-5
1 Kühlschlange F 27115
1 Frostschutzapparat BOSCH 0 484 451 002
1 Druckregler 9,3 atü BOSCH 9 481 089 002
1 Druckluftreiniger mit Schalldämpfer
Aeroquip FF 9260-01
1 4 Kr. Schutzventil BOSCH 0 481 062 006
1 Ueberlastschutz
Relaisventil WEST 473 017 000 0
1 Schalldämpfer BOSCH 9 480 211 019
1 Handbremsventil BOSCH 0 481 016 023
links neben dem Chauffeur montiert
1 Bremsstopschalter pneum. Bibus 7031-2
1 Support dazu F 21562
2 Warndruckschalter 4,8 atü im Kombi
1 Fremdluftanschluss BEKA VA 70-5
vorn im Einstiegekasten
3 Leitungsfiler WEST 432 500 000 0
je 2 Niveau-Regulierventil
BOSCH 0 500 005 001/002
4 Filter BOSCH 1 427 432 000
je 4 Winkelgelenke F 24501/1+2
5 Rückschlagventile BOSCH 0 500 100 006
1 Rückschlagventil WEST 434 014 000 0
3 Druckreduzierventil 7,3/5,7/5,3 atü
WEST 475 310 000 0
4 Prüfanschlüsse Nr. 14000 Ni-1/8" NPT-F.
an den linken Bremszyl. und vorderen
Luftbälgen montiert.
6 Luftbehälter I = 31 Ltr. F 18966/3
1 Entwässerungsventil WEST 434 300 000 0
5 Löseventile WEST 934 300 001 0
2 Austrittstutzen am Luftbehälter Z 3868
1 Anhängerbremsventil WEST 471 200 799 0
12 Aufhängungen F 23285/1
2 Ueberströmventil mit Rückstr.
WEST 434 100 003 0
1 Absperrhahn WEST 452 004 000 0
1 Kupplungskopf, Steuerleitung, rechts
WEST 452 303 000 0
1 Kupplungskopf, Speiseleitung, links
WEST 452 303 002 0
Nach der Karosserie v. FBW montiert.



Fahrzeug-
Spezifikation

1 Autobus-Chassis

Fahrzeug-Typ
50U-EU5A

Datum
15.10.79

Blatt 5

Kunde: Adelboden

Gesamtgewicht 16 To
Fabrikgarantie 17 To

Chassis-Nr. 6892

1 Tachograf Kienzle (v. TB bestellt)

Typ TCO 15-1/1 Tage Messbereich 125 km/h
Adapter dazu 18 : 35
Wegdrehzahl 1,966

1 Winkel-Anschluss an Tacho

Kienzle 1308-99-99-001-01/0

Saitenlänge nach Angabe Carrossier

Drehrichtung der Saite auf den Tacho-

Antrieb auf Getriebe gesehen = rechts

1 Verlängerung 1040-12-00-014-08

1 Welle 1040-12-00-015-04

1 Winkeltrieb mit Drehrichtungs-

Aenderung 1022 0133-1000

Armaturenbrett

Alle Instr. mit eingebauter Beleuchtung
24 V

1 Schalter u. Kontrolllampe f. Vorwärmgerät

1 Drehzahlmesser VDO el. ϕ 80

Nr. 338.815/001/006

1 Geber dazu el. VDO 340.808/001/002

1 Kombi-Instrument VDO F 26641

2 Anlassschalter BOSCH 0 343 004 003
im Armaturenbrett u. im Motorraum mont.

1 Lichtschalter BOSCH 0 342 201 010

1 Kontrolllampe zu Schnellgang gelb,
Feller, Horgen, Nr. 668

1 Kippschalter für Warndruck

BOSCH 9 340 210 038

1 Kontrolllampe für Retarder gelb im Kombi

1 Kippschalter f. Diff. Sperre

BOSCH 0 340 210 020

1 Kontrolllampe dazu grün KIR 254829

1 Blinkerschalter mit Lichthupe, **Abblendung**
und Hornknopf SWF ϕ 55

Elektr. Ausrüstung 24 V

1 Reglerschalter BOSCH 0 192 033 005

2 Batterien 6 Y 14 (6 E10) 175 Amp/h

Batterien mit 4 m Kabel lose mitliefern

1 Hauptschalter BOSCH 0 341 001 001

1 elektr. Signalhorn Starkton

BOSCH 0 320 203 006

1 Steckdose für Handlampe im Motorraum

1 Handlampe

2 Anhängersteckdose 5 pol (lose mitliefern)

Kabel dafür einziehen

2 Schmelzsicherungen BOSCH 80 Amp/h

1 Reserveetui, Sortiment n. BOSCH

1 Reservekabel einziehen

1 Leitung für Rückfahrlampe einziehen

1 Kabelstrang bis zur Abzweigdose ziehen:
8 x 1,5 mm²

Eventl. Kabel zu den Einstiegen (Carr.
fragen)

1 Zweiklangdruckluftthorn Marelli mit

1 EP Ventil Typ: 898

1 Blinkgeber BOSCH für Diff. Sperre

Ausrüstung

kompl. Ausrüstung gemäss Liste S 5611 B

mit Schlüssel zu Kombi S 7031

FBW-Buchstaben S 6277 A montiert nach

S 6935

1 Radkeil lose

Schmierung

Original-Hydraulik-Schmiernippel

Schmierstellen rot evtl. mit Verlängerung

Schmierschema FP

Malerei

1. Anstrich: Zinkchromat gelb

2. Anstrich: Grundierung dunkelgrau

3. Anstrich: Kunstharz-Lackfarbe
hellgrau VSM 37021

Betriebsdaten

Druckluftbremse 7,3 atü

Luftfederung 8 atü

Nebenbetriebe 7,3 atü

Getriebe ATF DEXRON

Hinterachse SAE 90 EP nach Spez. MIL-
L-2105 B

Lenkstock ATF DEXRON

Armaturenliste S 7880

Ausschnitte im Bodenblech S 7879

Liefertermin: Ende Februar 1980 an
Carrossier Ramseier, Biel

EFK

Ja.