

FBW	Wagen-Spezifikation	Chassis Motor No. 6915
------------	----------------------------	-------------------------------

Kunde	Name: <u>Ligue fribourgeoise contre la tuberculose</u>		
	Strasse: _____		
	Wohnort: <u>1700 Fribourg</u>		
Chassis	Typ <u>404 - 4215</u>	Garantie Gewicht	VA _____ kg
			HA _____ kg
			Total <u>161700</u> kg
	Chassis leer	Gewicht	VA _____ kg
			HA _____ kg
			Total _____ kg
	Fahrzeug	Gewicht	VA _____ kg
			HA _____ kg
			Total _____ kg
Motor	Typ <u>CUSA</u>	No. <u>70058</u>	Stücklisten No. <u>CUSA Nr. 50</u>
	DIN PS <u>250</u>	Drehzahl <u>2400</u>	Geschw. Std. <u>v = 88-95 km</u>
Aufbau	_____		
Karosserie	<u>Ramschier + Jenzer, Biel</u>		L. Datum _____
Inbetriebnahme	_____		
Garantie	<u>1 Jahr oder 50'000 km</u>		
Ablieferung	Datum: _____	Chauffeur: _____	
Faktura	No.: <u>51779</u>	Datum: <u>11.6.80</u>	

Verbrauchsmaterial

Motor: Turbolader <u>C 13542</u> Kolben <u>C 03250-1</u> Büchsen <u>C 01410 N</u> Wasserpumpe <u>OC 1018</u> Ölpumpe <u>OC 0903</u> Rückförderpumpe _____ Überdruckventil _____ Einspritzpumpe <u>PE 6A 95 C 412 RS 2305</u> Düsen <u>Kompl. 0 432 291 754</u> Kompressor <u>Bosch B 480 00K 125 220 cm³</u> 1 Keilriemen Wasserpumpe <u>12,5 x 1175</u> 1 do Kompressor <u>12,5 x 1175</u> do Vent. Antrieb _____ 1 do Lichtmaschine <u>9,5 x 813</u> 1 Ölschlauch <u>v. Einspritzpumpe E 19088</u> 1 do <u>2. Kompressor DD 2,144 x 2196</u> 1 do <u>v. F 25485</u> do _____ do _____ Filtereinsatz Luft <u>C 23440</u> do Öl <u>E 18210 Mann W 9.62</u> do Brennstoff <u>E 190 91</u> do Kompressor <u>E 20165</u> do Getriebe _____ do Lenkhilfe <u>H 601/40</u> Zylinderköpfe <u>OC 08601-3</u> Ölkühler <u>OE 2221-3</u> Thermostat <u>"AMOT" OE 1030</u> Anlasser <u>Bosch 0 001 410 073</u> Dynamo <u>Bosch 0 120 400 683</u> Regler <u>Bosch 0 192 033 005</u>	Diverses: Kühler <u>Z 2111 H</u> Gummiband <u>Z 2114</u> Ventilatorwelle vorn <u>F 27637</u> lg. <u>1883 mm</u> do hinten <u>OC 1153</u> lg. <u>650 mm</u> Expansionsgefäß <u>Z 4150</u> Überdruckventil _____ Sagagelenke _____ Getriebe <u>ZF-12 Gang S 6.90</u> Schnellgang _____ Schaltkopf _____ Schaltventil _____ EP-Ventil _____ Verteilergetriebe _____ ZF Lenkstock <u>8043 955 116</u> ZF Lenkhilfpumpe <u>F 636 955 131 Linksdr.</u> Trittplattenventil <u>Beka SD 40-5</u> Druckregler <u>3.3atü Bosch 0481 039 108</u> <u>Einspritzpumpe: Nr. 92332568</u> <u>Pleuelstange: OC 0309 Gew. 3220gr.</u> <u>Adapter: 18:21</u> <u>Kilometerzählersaite: Kienzle L 7400 mm</u> <u>Lenkhilfe:</u> <u>1 Dehnschlauch ZF 7470 340 114</u> <u>1 Schlauch F 27206</u>
---	--

[illegible]

Wagen-Typ: 40U-CU5A

Kunde: Ligue fribourgeoise

Motor-Typ: CU5A - 151 Kw 2400

Motor-Nr:

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zeichn.-Nr.	Stücklisten-Nr.
Kurbelgehäuse	C 01501	Nr. 510	CU-01.00.01.01
Kurbelwelle	C 03101	Nr. 427	C -03.00.00.00
Hauptlager	C 03006	- 08	
Pleuel	OC 0309	Gew. 3220 gr.	C -03.01.02.01
Pleuellager	C 03110		
Pleuelbüchsen	C 03213		
Zylinderbüchsen	C 01410	N	CU-01.01.01.00
Kolben	C 03250	-1	CU-03.02.01.01
Kurbelwelle-Frontantrieb			CU-03.03.00.00
Schwungrad	OC 0504		C -05.00.00.00
Zahnkranz	C 05301		
Schwungradgehäuse	C 17130		CU-05.01.00.01
N-Welle+Ventilst.	C 06001		C -06.00.00.00
Oelpumpe	OC 0903		C -09.00.00.00
Zwischenrad z. Oelp.	OC 0906		C -09.01.00.00
Oeldruckanzeiger	F 02235		CU-02.03.01.00
Oeleinfüllrohr	OC 0421		CU-04.00.06.00
Oelwanne unten	C 04528		CU-04.00.06.00
Oelwanne seitlich	C 04027		CU-04.01.00.00
Motor-Entlüftung			CU-04.02.01.00
Steuergehäuse	C 01129		CU-01.00.01.01
Steuergehäusedeckel	C 01130		
Steuerungsantrieb	C 07016		CU-07.00.00.00
Ventilstößel	C 06008		
Umlenkrolle	OC 0705		CU-07.01.00.00
Kettenspanner	OC 0724		CU-07.02.00.01
Zylinderkopf	OC 08601-3		C -08.00.00.03
Zylinderkopfdichtung	C 08202		
Auspuffrohre	C 13028 / 031 / C 13101		CU-13.00.00.00
	C 13201 / C 13301		

Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Disposition od. Zeichnungs-Nr.	Stücklisten-Gr.Nr.
Turbolader	C 13542	OC 1324	C -13.01.01.01
Luftrohre	C 13224 / 323 / 620 / 623		CU-13.02.01.00
Dehnrohr	C 13190		CU-13.05.00.00
Luftfilter	E 13062		CU-13.04.00.00
Kompressor Bosch	B 480 004 125		CU-20.00.00.00
Kompressor-Anbau		OC 1187	CU-20.02.00.00
Einspritzpumpe	PE6A95C 412RS2305 Nr. 9232568		C -19.02.02.00
Einspritzp.-Anbau			CU-19.03.00.01
Einspritzpumpen-Antrieb		OC 1912	C -19.00.00.00
Antriebswelle zu E.P.		OE 1912	C -19.01.00.00
Regler	RQ 250 - 1225 AB 750 DL		
Spritzversteller	EP/SA 400 - 1000 B6DR100		
Handpumpe + Vorreiniger			CU-19.07.00.00
Düsenhalter	O 431.214.996		C -19.04.01.00
Einspritzleitungen	C 19514 - 19		CU-19.05.01.00
Brennstofffilter	O 450 134 002		CU-19.06.00.00
Startüberfüllvorrichtung		OC 1919	CU-19.08.00.00
Motoraufhängung vorn	F 3517.289		CU-17.00.00.01
Motoraufhängung hinten			CU-17.01.00.00
Ölkühler	OE 2221-3		CU-18.00.03.00
Ölkühleranbau		OC 1809	CU-18.02.00.00
Wasserpumpe	OC 1018		CU-10.00.01.00
Kühlwasserrohre			CU-10.01.00.00
Thermostat	OE 1030		CU-10.03.00.00
Apparateträger		OC 1178	CU-11.00.00.00
Lagergehäuse zu Apparatetr.		OC 1167	CU-11.01.00.00
Antriebswelle 16 mkg		OC 1153	CU-11.02.00.00
Ventilator-Anordnung		OC 1169	CU-11.04.00.00
Lagergehäuse zu Ventilator		OC 1168	CU-11.05.01.00
Ventilator	E 14118	OC 1169	CU-11.06.03.00
Lenkhilfpumpe	ZF 7636 955 156		CU-11.07.01.00
Drehzahlmesserantrieb		OC 1201	C -12.01.00.00
Anlasser	B 001 4.10073		C -14.00.00.00
Generator	O 120 600 527		CU-14.01.00.00



Fahrzeug-
Spezifikation

1 Unterflur-Chassis

Fahrzeug-Typ

Datum
7.12.79

Blatt 1

U 215

Kunde: Fribourgeoise

Gesamtgewicht 12,7 To
Fabrikgarantie 12,7 To

40U-CU5A

Chassis-Nr. 6915

Chassis-Disposition F 4000.378
Radstand 5250 mm
Ueberhang vorn 2350 mm
Ueberhang hinten 2920 mm
Wagenbreite 2500 mm
Bodendeckel-Anordnung F 4000.379

Rahmen F 4001.338

Rahmenanbauteile

1 Abschlepplasche vorn Z 3700/2
mit Bolzen Z 3701
Einsatzstück F 3517.16/17
Abschlepplasche hinten Z 4304

Unterflur-Motor

6-Zylinder Typ CU5A mit Holset-Lader
Typ = 3 Zoll, 3 FJ 428V-3.0 C 13542
Anordnung dazu OC 1324
Oelrücklaufleitung C 02550
Leistung 205 DIN-PS
n = 2400 T/min. v = 88 - 95 km/h
Einspritzpumpe Typ BOSCH PE 6A 95
Leerlauf-Anschlag BOSCH 1 427 133 012
Hebel F 3517.225
Halter dazu F 19162
Lagerung von Kompressor OC 1178
Kompressor Typ BOSCH 220 cm³, wassergek.
Nr. B 480 004 125 m. angeb. ZF-Eaton-Pumpe
Typ 7 636 955 131 linksdrehend
100 bar E 16421
mit Oelbehälter ZF-Nr. 7632 472 115
Anlasser elektr. BOSCH 0 001 410 073,
6PS24V
Lichtmaschine BOSCH, Drehstrom, 700 W
35 Amp. 28V Kl (m. Luftans.deckel)
0 120 400 683
Regler dazu BOSCH 0 192 033 005
1 Regenkappe M+H Nr.39 040 67 900
1 Schwungrad OC 0504
1 Drehzahlmesser-Antrieb OC 1201
1 Schwungradgehäuse C 17130
Ansaugluftfilter Mann-Pico C 13062
Befestigungsband F 23720/1

je 1 Ansaugrohr **Z 5178 / Z 5175**
Brennstoffdoppelf. BOSCH 0 450 136 002
1 Kombiölkühlerfilter OE 2221-3
1 Support dazu C 01056
Anordnung d. Oelleitungen OC 0235
1 Temperaturschalter VDO E 10051, 95°
1 Geber zu Fernthermometer E 10151
1 Uebersp'schutz BOSCH 0 192 900 004
1 Geber zu Oeldruckmesser E 02235
1 Elektrozugmagnet BOSCH 0 330 003 003

Motorbremse OC 1329
Auspuffkrümmer **C 13031**
Dehnrohr C 13190/OC 1327
Hebel C 13415/C 13915

Motoraufhängung

vorn F 3517.289
1 Support dazu F 3517.290
2 Gummilager C 17004
hinten OC 1703
1 Support links F 3517.84
1 Support rechts F 3517.84
2 Gummilager OE 1717
Beilage zu Motoraufhängung
hinten nach Bedarf F 3517.59
2 Supports C 17006

Kühler (Wasserinhalt ca. 90 L) Z 2111 H
Kühler-Aufhängung Z 53216
Support dazu rechts Z 2489/11
Support dazu links Z 5176/1
Expansionsgefäß Z 4150
mit Ueberdruckventil

1 Kühler-Schutzgitter Z 4784



Fahrzeug-
Spezifikation

1 Unterflur-Chassis

Fahrzeug-Typ

Datum
7.12.79

Blatt 2

U 215

Kunde: Fribourgeoise

Gesamtgewicht 12,7
Fabrikgarantie 12,7

To 40U-CU5A

Chassis-Nr. 6915

Wasserleitungsschema Z 53217
Kupferrohr ϕ 60/57, ϕ 40/38, ϕ 30/28
Wasserablassventil N 223 a
Thermostat "Amot" OE 1030
Support zu Thermostat
1 Abstellhahn (Euroschieber 1 1/4"G)
Befestigung dazu F 24800/1+2
1 Dampfabscheider F 27074
1 Rückschlagkappe G1", mit 2 Stützen
Z 2488

Stroco-Vorwärm- und Fremd-
heizgerät 24V, 20000 kcal.

Einbau des Heizgerätes Z 52974
Schaltuhr Webasto 189-715

1 Brennstofffilter Webasto FB 414/3M
1 Support F 27527
1 Heizkasten von Carr. angel. Z 4988
1 Luftabscheider F 23590

Ventilator-Anordnung OC 1169

1 Behr-Visco-Lüfter ϕ 550 E 14118
1 Halter kompl. OC 1610
1 Lagergehäuse z. Ventilator OC 1168
1 Flansch dazu C 11528
1 Schutzring zu Ventilator C 16412
1 Gummiband Z 2114
1 Antriebswelle F 27637

Länge bei Montage bestimmen

Antrieb der Lichtmaschine OC 1178

Wasserpumpe u. Kompr.

Stützen an Wasserpumpe C 10417
Beilagen nach Bedarf F 25457
Riemenverschalung Z 3440 A
Zwischenlager kompl. OC 1175
1 Flansch dazu C 11528
1 Apparateträger C 16102
1 Antriebswelle OC 1153

Gas- und Motorbremsbetätigung Z 53218

Gaspedal kompl. F 28578/3

Hebel F 28577
Hint. Vorgelege b. Motor F 25541
Hebel Z 4091
Federzylinder Z 357/1
Gestängeführung Z 50381
1 Arbeitszylinder BOSCH 0 482 006 007
1 Bolzen Z 1960/1
1 Rohrkopf F 27387
1 EP-Ventil Typ:Seitz" 841 f. Motorbremse
1 Fussdruckknopf el. KIR 19 90 00

Vorderrad-Anordnung F 5004.019.01

mit Links-Steuerung, Einschlag $50^{\circ}/40^{\circ}$

Vorderachse F 23074
Achsschenkel F 5004.66 li, F 5004.67 re
Bremstrommel F 5006.134
Bremsbacken F 7106.121A/1+2
Bremsbelag DON S 1942 Pos. 21
Brems Schlüssel F 7106.138/1+2
Abdeckscheibe F 7106.137/1+2
Bremsnachstellung F 7106.024/1+2
Bremshebel F 7006.80/1+2
Bremszylinder F 21465/1+2
Lenkanschläge F 5004.64

Hinterrad-Anordnung F 4005.023

F 5005.027 B1.2

Banjo-Hinterachsgehäuse F 4005.127
Achsstummel F 4005.71/1+2
Diff. Welle F 4005.121
Bremstrommel F 5006.110
Bremsbacken F 5006.104
Bremsbackenträger F 5006.103
Abdeckblech F 5006.116
Brems Schlüssel F 4006.104
Supp. z. Brems Schlüssel F 4006.103
je 1 Kombizyl. 30/30" WEST S 7092/1+2
Hohlschraube zu Bremszyl. Z 3789
Anschlag F 4006.105/1+2
Bremszylinder-Anordnung F 4005.047
Support z. Bremszylinder F 4006.106
Bride/Bolzen F 4006.102 / F 7106.145
Gummipuffer mit Support X 818/F 13991
Autom. Gestängesteller WEST 433 570
bestellen nach Z 4143/4



Fahrzeug-
Spezifikation

1 Unterflur-Chassis

Fahrzeug-Typ
U 215

Datum
7.12.79

Blatt 3

Kunde: Fribourgeoise

Gesamtgewicht 12,7
Fabrikgarantie 12,7

40U-CU5A

Chassis-Nr. 6915

Hinterachs-Anordnung F 4005.028
i = 1 : 7,46
Winkelräder z = 11/21 F 4005.97/1+2
Vorgelegeräder z = 11/43 F 4005.112/113
Antriebsgehäuse F 4005.87/S 4477
Diff. Gehäuse F 4005.120/1+2
gr. Diff. Kolben F 5105.78/
F 4005.122
Büchse z. Diff. Räder F 3505.22/
F 4005.123
Lagerbügel F 4005.119
Druckring F 5105.76
Flansch z. Winkelkolben F 26395 A
Support F 3505.88

Diff. Sperre mit Betätigung F 4005.046

Betätigungsstyl. kompl. F 25132
Schaltmuffe F 3505.90
Schaltgabel F 3505.89
Betätigung in Kabine mit elektroph.
Magnetventil "Seitz" Typ: 841

1 Stabilisator F 25765

+GF+ Trilex-Räder mit Steil-
schulter-Felgen 7,50x22,5 Tublex

Vorderrad 6-04-103-161 n
Hinterrad 6-04-103-168 p
Zwischenring 139 mm breit
Pneus 11 R 22.5 Michelin XZA vorn + Res.
Michelin XM+S4 hinten
1 bereifte Reservefelge lose

Vorderfeder mit 17 Blatt F 7002.3 links
Vorderfeder mit 12 Blatt F 7002.2 rechts
6tes, 11tes und unterstes Blatt à 9 mm,
herausnehmen.
2 Laschen-Anordnung F 23577
Vorderfeder-Anordnung Z 53219

1 Feder-Herzbolzen S 1806/49
2 VF-Support vorn F 23722
2 VF-Support hinten F 24817
2 VF-Lasche F 23555
4 VF-Bolzen F 23556
2 VF-Platte Z 3697
je 2 VF-Bride F 18761/1/6
Druckscheiben S 4189
2 VF-Bolzen F 18358

Stossdämpfer-Anordnung Z 52219

2 Stossdämpfer "Monroe"
Typ: NV-6600 Hub 179 mm

2 Support oben Z 4011
2 Support unten F 24880
2 Hohl Gummi 103B F 25326
4 Beilagen F 21936

Hinterfeder mit 17 Blatt F 4003.34 links

Hinterfeder mit 16 Blatt F 4003.29 rechts

4 HF-Support F 4003.6
2 HF-Lasche F 4003.7
HF-Bolzen F 4003.11/12
2 HF-Platte Z 2118
je 2 HF-Bride F 25017/4+5

Gummi hohlfeder Anordnung F 26648

Gummi hohlfeder 4 Stk. RT3 F 25325
Support dazu F 21967
Beilagen F 21936
4 Befestigungsschrauben Z 1718

Lenkungs-Anordnung Z 53219

max. äuss. Lenkradius 8700 mm
Lenkhebel a/Lenkstock ZF 7373 012 598
je 1 Spurhebel F 7016.38/39
1 Spurstange F 7016.40/7
2 Amortisseur F 7016.07
je 1 Gehäuse dazu F 7016.27/1+2



Fahrzeug-Spezifikation

1 Unterflur-Chassis

Fahrzeug-Typ
U 215

Datum
7.12.79

Blatt 4

Kunde: Fribourgeoise

Gesamtgewicht 12,7 T
Fabrikgarantie 12,7 T
40U-CU5A

Chassis-Nr. 6915

2 Kugelbolzen dazu X 618
1 Längslenkstange vorn F 25582 /19
1 Längslenkstange hinten F 25582 /15
je 2 Gelenke S 5614/S 5615
1 Lenkhebel an Achsschenkel F 7016.43
je 1 Spurstange F 25585 Pos. 15 u. 19

Lenkvorgelege am Rahmen F 16328
Support F 16316
Vorgelegehebel Z 3523

ZF-Kugelmutter-Hydrolenkung Typ 8043

1 Lenkgetriebe ZF 8043 955 116
1 Support Z 4916
2 Kreuzgelenke ZF 7026 310 107
1 Teleskopwelle ZF 7040 214 141
1 Lenksäule ZF 7360 429 219

Handrad 500 ø "Petri" 2 Speichen

umschäumte Ausführung Nr. 757 S 500/921
Druckknopf Mitte Handrad S 62.7/0

Kupplungs-Anordnung F 24098
F+S Kupplung G 350 KR
Ausrücknabe auf 162 mm kürzen
Kupplungstrichter F 24097

Hydr. Kupplungsbetätigung Z 53223

Kupplungsservo MMC 44403-54200
Support F 29697
Flüssigkeitsbehälter kpl. MMC 03360-77001
Vorgelegehebel F 28234

Pedal-Anordnung Z 53222
1 Kupplungspedal F 27019
gekröpft nach F 26449

Fernschaltbock ZF 6005.002.175 W 1

1 Schalthebel 6005 300 232
Anordnung der Schaltung Z 53221

Getriebe ZF-12 Gang S 6-90
mit Vorschaltgruppe GV 90

stehend mit Drehwellen-Fernschaltung
Abtriebsflansch ø 165 / Loch 8xø16
ZF Nr. 1250 302 008
Antriebswelle 1250 312 172
Tachoantrieb 1:2

mit elektro-pneumat. Gruppen-Schaltgerät,
Betätigung am Schalthebel
Schalter für Rückfahrlampe EK 274
Stecker dazu SK 121

BOSCH-Doppelrückschlagventil am
Rahmen montiert F 23936/2

Druckluft-Vierradbremse (2-Kreis)

Bremsleitungsschema Z 53220
Trittplattenventil Nr. Beka SD 70-5
Frostschutzapparat BOSCH 0 484 451 002
Support dazu FBW
1 Druckregler 7,3 atü BOSCH 0 481 039 108
mit Geräuschkämpfer
1 Kühlschlange FBW F 27115
1 4-Kr.-Schutzventil BOSCH 0 481 062 006
1 Luftbehälter I = 20 L X 645
2 Aufhängungen F 18490/1
3 Druckluftbehälter I = 50 L F 19000/1
6 Aufhängungen F 23285/1
1 Entwässerungsvent. WEST 434 300 000 0
1 Austrittstutzen m. Luftbeh. Z 3868
3 Löseventile WEST 934 300 001 0
1 Ueberlastungsschutz-
Relaisventil WEST 473 017 000 0
1 Schalldämpfer z. Ueberlastschutzv.
BOSCH 9 480 211 019
1 Leitungsfiler WEST 432 500 000 0



Fahrzeug-
Spezifikation

1 Unterflur-Chassis

Fahrzeug-Typ

Datum
7.12.79

Blatt 5

U 215

Kunde: Fribourgeoise

Gesamtgewicht 12,7 To
Fabrikgarantie 12,7 To

40U-CU5A

Chassis-Nr. 6915

1 Fremdluftanschluss Beka 70-5
1 Bremsstop pneum. Bibus 7031-2
1 Support dazu F 21562
1 Handbremsventil WEST 961 701 100 0
prov. links neben dem Chauffeur mont.
2 Warndruckschalter im Kombi 4,8 atü
2 Prüfanschlüsse Nr. 14000 Ni-1/8" NPT-F,
an den linken Bremszyl. montiert
Leitungen für Drucklufthorn montieren

Zwischen den Längsträgern müssen sämtliche
Apparate und Leitungen 25 mm unter Ob.
Kante Rahmen montiert werden.

Gelenkwelle

GWB 0.587.30.02 LZ = 1140
Loch 8 x 16 ø / Flansch ø 165

Tachograph Kienzle 125 km/h

von TB bestellt
Typ: TCO 15-5/7 Tage
Wegdrehzahl = 1,169 U/m.
1 Adapter dazu Z = 18:21 mit getriebe-
seitigem Anschluss nach DIN 75532 E2

Seitenlänge nach Angabe Carrossier

Armaturenbrett

Alle Instr. m. eingebauter Beleuchtung 24V
1 Drehzahlmesser VDO Nr. 338.815/001/006
elektrisch
1 Geber dazu el. VDO Nr. 340.808/001/002
1 Kombiinstrument VDO F 26641
1 Anlassschalter BOSCH 0 343 004 003
1 BOSCH-Lichtschalter 0 342 201 010
1 Kontrollampe für Differential-Sperre
Kirsten 25 48 29, grün
1 Kippschalter zu Differential-Sperre
BOSCH 0 340 210 020
1 Blinkerschalter mit Lichthupe
und Abblendung BOSCH 0 341 810 006
1 Umschaltrelais HELLA RD 001 836-02
1 Kippschalter für Warndruck
BOSCH 9 340 210 038

1 Druckknopfschl. BOSCH 0 343 003 004 f.
Elektrozugmagnet

Definitiv werden vom Carr. gegen Ver-
rechnung Symbol-Schalter mit Kontroll-
lampen montiert.

Brennstoffbehälter F 21767.01

Inhalt 200 Liter rechts
Einfüllstutzen "Range Rover"
2 Aufhängungen dazu Z 1004/9, 17
Brennstoffmessgerät VDO 221.825/009/033
montiert nach S 5148

Auspufftopf F 28354

Leitung St-Rohr ø 85/82 bis z. Topf
Leitung St-Rohr ø 85/82 hint. d. Topf
Briden dazu Z 4220
Auspuffende Z 1800
Aufhänge-Support Z 2568
Gummiblock u. Scheibe Z 2422/1/Z 2286
Stange dazu Z 3300
Dehnstück C 13190
Dichtring Z 1432

Elektrische Ausrüstung 24 Volt

2 Batterien 6Y10 (6E7) 125 Ah
Batterien mit Kabel lose mitliefern.
Reglerschalter BOSCH 0 192 033 005
1 Hauptschalter BOSCH 0 341 001 001
1 Zweiklanghorn Accorsi Typ: CA + CB
1 Fusschalter el. KIR 19 90 00
1 EP-Ventil Seitz Typ: 898
1 elektr. Signalhorn BOSCH 0 320 203 006
Starkton
1 Handlampe
1 Steckdose f. Handlampe i. Motorenraum
je 1 Schmelzsicherung BOSCH 50 Ah + 80 Ah
1 Reserve-Etui, Sortiment n. BOSCH
1 Leitung f. Rückfahrlampe einziehen
1 Kabelstrang bis zur Abzweigdose
ziehen:
8x1,5 mm², eventl. Kabel zu den
Einstiegen (Carr. fragen)



Fahrzeug-
Spezifikation

1 Unterflur-Chassis

Fahrzeug-Typ

Datum
7.12.79

Blatt 6

U 215

Kunde: Fribourgeoise

Gesamtgewicht 12,7 To
Fabrikgarantie 12,7 To 40U-CU5A

Chassis-Nr. 6915

Ausrüstung

kompl. Ausrüstung gemäss Liste S 7364
mit Schlüssel zu Kombi S 7031
FBW-Buchstaben S 6277 A mont.n. S 6935
1 Einsatzstück F 3517.16/17
(lose mitliefern)
1 Radkeil (lose mitliefern)
1 hydr. Wagenheber
Werkzeuge
Wagenapotheke
Pannendreieck

Schmierung

Zentral-Chassis-Schmierung

Malerei

1.Anstrich: Zinkchromat gelb
2.Anstrich: Grundierung dunkelgrau
3.Anstrich: Kunstharz-Lackfarbe
hellgrau, VSM 37021

Betriebsdaten

Druckluftbremse 7,3 atü
Nebenbetriebe 7,3 atü

Hinterachse SAE 90 EP nach Spez.
MIL-L-2105 B

Lenkstock ATF DEXRON

Getriebe 13 Lit. SAE 80W n. Spez. MIL-L-
1205 u. API Klasse GL4

Armaturenliste

S 7922

Ausschnitte für Pedale im Bodenblech

S 7921

Liefertermin: 18. April 1980 an Ramseier

EFK-Ba/du