

FBW

Wagen-Spezifikation

Chassis
Motor No.

6832

Kunde Name: Gemeinde Neuhausen
 Strasse: _____
 Wohnort: 8212 Neuhausen

Chassis Typ 50U Garantie Gewicht VA _____ kg
 HA _____ kg
 Total 16'000 kg

Chassis leer Gewicht VA _____ kg HA _____ kg Total _____ kg
 Fahrzeug Gewicht VA _____ kg HA _____ kg Total _____ kg

Motor Typ CUGH No. 75008 Stücklisten No. 50
 DIN PS 220 Drehzahl 2300 Geschw. Std. 81-87 km

Aufbau
 Karossier Frech-Hoch, Sissach L. Datum _____
 Inbetriebnahme
 Garantie 1 Jahr oder 50000 km
 Ablieferung Datum: _____ Chauffeur: _____
 Faktura No.: 49575 Datum: 10.3.80

Verbrauchsmaterial

Motor:

Turbolader C 13542
 Kolben C 03350/1
 Büchsen C 01410 N
 Wasserpumpe 00 1021
 Ölpumpe 00 0903
 Rückförderpumpe _____
 Überdruckventil _____
 Einspritzpumpe PE 6P 100 A 720 RV
 Düsen Kompl. 0 432 291 754
 Kompressor Bosch B 480 004 125, 220 cm³
 3 Keilriemen Wasserpumpe 12,5 x 1200
 3 do Kompressor 12,5 x 1200
 do Vent. Antrieb _____
 1 do Lichtmaschine 12,5 x 800
 4 Oelschlauch z. Kompl. DD 2,196 + 2,144
 1 do v. " F 2486
 1 do z. Acrofiner F 28619
 2 do z. Motor F 25380
 1 do z. Kompressor F 26918
 Filtereinsatz Luft C 23440
 do Öl E 18210 Mann W9.62
 do Brennstoff E 190 91
 do Kompressor E 20165
 do Getriebe _____
 do Lenkhilfe H 601/40
 Zylinderköpfe 00 08601-3
 Ölkühler 0E 2221-3
 Thermostat AMOT. 0E 1035
 Anlasser Bosch 001 450 050
 Dynamo Bosch 0120 400 683
 Regler Bosch 0 192 033 005

Diverses:

Kühler Z 4234
 Gummiband Z 3646
 Ventilatorwelle vorn F 25283/6 lg. _____
 do hinten 00 1122 lg. _____
 Expansionsgefäß Z 4151
 Überdruckventil _____
 Sagagelenke _____
 Getriebe ZF Typ 500
 Schnellgang _____
 Schaltkopf _____
 Schaltventil _____
 EP-Ventil _____
 Verteilergetriebe _____
 ZF Lenkstock 8065 900 325
 ZF Lenkhilfpumpe 7636 955 131, E 16421
 Trittplattventil z. Kr. Bosch 0 481 008 020
 Druckregler z. Kr. Bosch 9 481 089 003
Einspritzpumpe: Nr. 924 220 64 B
Lenkhilfe:
 1 Dehaschlauch ZF 7470 340 114
 1 Schlauch F 27205
Adapter: 18:24
Kilometerzählersaite: Kienzle 5300 mm
Tourenzählersaite: VDO 3600 mm

Spezifikation

über 1 Stück Unterflur-Chassis
 Typ 50 U-CU6A, mit Kabine
 Gesamtgewicht 16 to

Blatt 1
 Nr. 6832

<u>Chassis-Disposition</u>	F 5000.582
Radstand	4000 mm
Ueberhang vorn	1350 mm
Ueberhang hinten	830 mm
Wagenbreite	2300 mm
Loch-Anordnung	F 28888
Anbauteile-Anordnung	F 28889
<u>Rahmen</u>	F 5001.514
Längsträger	F 5001.506/1+2
Rahmentraverse vorn	Z 4323
mit angeschw. Stosslasche	Z 4111
mit Bolzen	Z 4248
Support und Platte zu Hint. Kab.	
Aufhängung	F 21965/66
4 Gummiblöcke Fibag FN69/A 1148/85 shore	
m. Scheibe Z 1608/09 f. Kabinen-Aufhängung	
<u>Unterflur-Motor</u>	
6-Zylinder Typ CU6A mit Holset-Lader	
Typ 3FJ-430D/3.OT3, 3 Zoll C 13542	
Leistung 230 DIN-PS	
n = 2300/min v = 81-87 km/h	
Bohrung und Hub 110Ø x 132 mm	
Einspritzpumpe BOSCH PE 6 P 100	
BOSCH-Vertellregler RSV	
Hebel dazu	F 27169/F 23086
Kompressor Bosch 220 cm3	B 480 004 125
(Wassergekühlt)	
m. angeb. ZF-Eaton-Pumpe	7636 955 131
linksdrehend, 100 bar	E 16421
mit Oelbehälter ZF	7632 472 115
Anordnung	Z 52824
Anlasser elektr. 24V, 8 PS	
	Bosch 001 450 050
Lichtmaschine Bosch, Drehstrom 700 W	
35 Amp., 28 V Kl.m. Deckel	LJ 328/1533
1 Regenkappe M+H Ø 60	39 028 67 900
1 Geräushdämpfer zu	E 20165
Kompressor innerhalb Chassis montiert	
1 Support dazu	E 20658
Schwungrad	C 05607 A
Drehzahlmesserantrieb	OC 1201
Schwungradgehäuse	C 17901
Anschluss an ZF -Getr. n.	OC 0505
<u>Zwischenring</u>	C 17103
2 Supports	C 17006
Ansaugluftfilter	E 13062
Support dazu an Rahmen schw.	F 24084.01
Befestigungsband	F 23720/1
1 Geräushdämpfer	E 13960
1 Verbindungsrohr	F 25295

Wasseranschlüsse 60 Ø	
1 Brennstoffdoppelf. Bosch 0 450 136 002	
1 Geber zu Fernthermometer E 10151	
1 Temperaturschalter VDO E 10051, 95°	
1 Oelkühlerfilter-Anbau OC 1809	
1 KombiölkühlfILTER OE 2221-3	
1 Support C 01056	
1 Geber zu Oeldruckmanometer E 02235	
1 Elektrozugmagnet Bosch 0330 003 003	

<u>Lagerung von Kompressor, Lichtmaschine und Wasserpumpe</u>	OC 1180
Welle zwischen Motor und Gruppe	OC 1172
Stützen an der Wasserpumpe	C 10517
Beilage (nach Bedarf)	F 25457
Zwischenlager	F 25717
Riemenverschalung	Z 3440 A

Motorbremse FBW *entfällt*
 Anordnung und Betätigung **F29237**

1 Dehnstück C 13190

1 EP-Ventil "Seitz" Typ 841 24 V
 1 Arbeitszylinder Bosch 0 482 006 007
 zu Motorabstellung

Motoraufhängung
vorn:
 1 Support dazu F 3517.289
 2 Gummilager F 3517.290.01
 C 17004
 Beilage nach Bedarf F 27874.01

hinten:
 2 Supports OC 1703
 F 3517.84
 2 Gummilager OE 1717
 Beilage zu Motoraufhängung
 hinten, nach Bedarf F 3517.59

Kühler (I = 60 lt. Wasser) Z 4234
 Kühlerschutz Z 5035
 Kühleraufhängung F 29061
 Support dazu Z 2489/11 / Z 2490/11
 Thermostat Amot OE 1035
 Wasserrohrschutz Z 4293

Ventilator-Anordnung OC 1179
 Behr-Visco-Lüfter 600 Ø E 14218
 Schutzring zu Ventilator C 16512
 Gummiband Z 3646
 Antriebswelle zu Ventilator F 25283/6

<u>Wasserleitungsschema</u>	Z 53053	<u>Hinterfeder mit 19 Blatt</u>	F 5003.30 A
Kupferrohr $\varnothing 60/57$		Büchse	F 25268
Anschlüsse für Warmwasserheizung		Feder-Herzbolzen	F 5003.30A/2
Rohr 25/28 \varnothing einschweißen		vord. HF-Support	F 16326
1 Eurohahnen 3/4", Befestigung S 7430		hint. HF-Support	F 18360
Expansionsgefäß	Z 4151	HF-Lasche	F 5003.19
mit Ueberdruckventil		Büchse	F 25268
2 Supports dazu	F 23758/1	HF-Bolzen	F 18359
Wasserrohre		HF-Platte	Z 1889
1 Stutzen z. Fernthermometer	F 17790/49A	HF-Bride	F 5003.9/7
		4 Bügel zu Hinterfeder	S 7365
<u>Gas- und Motorbremsbetätigung</u>			
im Chassis	F 29237	<u>1 Stabilisator</u>	F 26800
Vorgelege dazu	F 25752.02		
Gaspedal rechts	F 28579.03	<u>Anordnung der Gummihohlfeder</u>	F 25060
	kompl. F 28578/5	Gummihohlfeder 4 Stk. RT3	F 25325
1 30 L Series Vernier Control-Cable		Support dazu	F 7003.11 A
(Morse) Assembly D 44193	L \pm 760 mm	Beilagen	F 21936
1 Support am Rahmen	Z 4697	4 Befestigungsschrauben	Z 1718
1 Hebel	F 28577		
1 Support	/ F 25182.01	<u>Vorderrad-Anordnung</u>	F 5004.019
1 Kick-down von ZF		mit Rechts-Steuerung, Einschlag 49°	
1 Federzylinder	Z 357	Vorderachse	F 22222 A
<u>Vorderfeder mit 19 Blatt</u>	F 5002.15.02	Achsschenkel	F 5004.68/69
Laschen-Anordnung	Z 53095	Bremstrommel	F 5006.134
Vorderfeder-Anordnung	Z 53096	Bremssbacken	F 7106.121A/1+2
Feder-Herzbolzen	S 1806/44	Bremsbelag (DON 263)	S 1942/21
VF-Support vorn	F 23554	Abdeckscheibe	F 7106.137/1+2
VF-Support hinten	Z 5058	Bremszylinder	F 21465/1+2
VF-Lasche	F 23555	Bremszylinder-Anordnung	F 5004.019
VF-Bolzen	F 23556	Bremshebel	F 7006.68/1+2
VF-Platte	Z 3697	Bremsschlüssel	F 7106.138/1+2
VF-Bride	F 27585/1	Lenkansschläge	F 5004.64
Druckscheibe	S 4189	Support	F 7006.64
Federdiagramm	F 6805	Bremsnachstellung	F 7106.019/1+2
<u>Stabilisator-Anordnung</u>	Z 53043		
Support	F 27773/74	<u>Hinterrad-Anordnung</u>	F 5005.047
Stabilisator	F 27777		F 5005.048
			F 5005.044 Bl. 2
<u>Stossdämpfer-Anordnung</u>	F 27159	Banjo-Hinterachsgehäuse	F 5005.157
2 Stossdämpfer MONROE		Achsstummel	F 5005.150/1+2
Typ NV-6600	Hub 179 mm	Diff.-Welle	F 5005.122
Zapfen, oben	Z 4011	Bremstrommel	F 5006.142
Support unten	F 24880	Bremssbacken kompl. Perrot Typ 410x180 z	
2 Hohl Gummi 103B	F 25326	Best.Nr. 10.410.053/054	
Beilagen	F 21936	Zwischenring	S 6188
		Abschlussdeckel	F 5006.147/148
		Bremsschlüssel Lief. Perrot	S 6189
		Support zu Bremsschlüssel	F 5006.143/144
		Bremshebel mit automat.	
		Nachstellung	Z 4143/1 li+re
		Bremszylinder-Anordnung	F 5005.046

Support zu Bremszylinder F 5006.145/146
Kombi-Zylinder 30/30" WEST S 7092/1+2
Stützen für Entlüftung F 25199 B
Gummipuffer mit Support F 13991/14018
Oelabweisblech nach F 5005.053 montiert

Hinterachs-Anordnung F 5005.040
Stückliste Nr. i = 1 : 6,83
Winkelräder z = 13/23 F 5005.77/1+2
Vorgelegeräder z = 14/54 X 589/90
Antriebsgehäuse F 5005.14
Diff.-Gehäuse F 5005.111/61
Gr. Diff.-Kolben F 5005.113/63
Büchse zu Diff.-Rädern F 5005.114/66
Lagerbügel F 5005.112
Druckringe F 5005.115/68
Flansch zu Winkelkolben **F 26395 A**

Diff.-Sperr mit Betätigung F 5005.049
Stückliste Nr. 730
Support und Hebel F 26421/26422
Schaltmuffe F 5005.116
Schaltgabel F 5005.110
Betätigung in Kabine mit elektropneumat.
Magnetventil "Seitz" Typ 841, 24 V
Betätigungszyylinder F 25132

+GF+ Trilex-Räder mit Steilschulterfelgen

Tublex 8.25 - 22.5
Vorderrad 6-04-103-161 N
Hinterrad 6-04-103-192 P
Zwischenring 114 mm breit
Pneus 12 R 22.5 MICHELIN XZA

1 bereifte Reservefelge (lose mitliefern)

Lenkungsanordnung **Z53096**
Einschlag min. 49°
Äusserer Lenkradius = ca. 7000 mm
Spurhebel F 7016.38/39
Spurstange F 7016.40/1
Amortisseur zu Spurstange F 7016.07/1+2
Amortisseurgehäuse F 7016.27/1+2
Kugelbolzen X 618
Längslenkstange F 28295
Lenkhebel a. Lenkstock ZF 7373 012 149
Lenkhebel a. Achsschenkel F 23947

ZF-Kugelmutter-Hydrolenkung Typ 8065
ZF 8065 900 325
Lenkstock L = 925 mm
Lenkstock-Support F 23946.01
Druckleitung Ø12/10
1 Dehnschlauch ZF 7470 340 114
Saugleitung Ø15/12
Handrad 3-Speichen, Ø550 mm, 288K550/686
schwarz, ohne Signalring,
Druckknopf Mitte Handrad für elektr. Horn

ZF-Automatengetriebe mit Wärmetauscher

Typ HP 500
1 elektronisches Steuergerät von ZF
Anschluss am Motor nach OC 0505
Zwischenring C 17103
Zwischenstück C 05108
Schwungrad C 05607 A
Flansch auf Getriebe Ø165
Tacho-Antrieb i = 0,65 ins langsame
Oeleinfüllrohr am Getriebe von ZF
Oelmesstab am Getriebe von ZF
Handbremsventil zu Retarder 461 709 006
ZF 0501 203 234 / West 884 002 436 0
Hydr. Speicher ZF / Spannband Falto Norma
Sp 16.000. 130/30 B
Schaltung
Gangschalter ZF 0501 203 221
mit Anschluss für Rückfahrlampe
Support zu Gangschalter Z 5031
Schalter-Anordnung Z 53039

Druckluft-Vierradbremse (2-Kreis)

Anordnung der Bremsaggregate F 28588
Bremsleitungsschema Z **53127**
Trittplattenventil 2-Kreis
Bosch 0 481 008 020
Konsole dazu Z 4297
Druckregler Bosch 7,3 atü 9 481 089 003
1 Kühlschlange F 27115
Frostschutzapparat Bosch 0 484 451 002
Träger dazu a. Rahmen Z 4697
Fremdluftanschluss Beka VA 70-5
4-Kreis-Schutzventil Bosch 0 481 062 006
Handbremsventil Bosch 0 481 016 023
Anordnung zu Handbremsventil Z 52240
Support zu Handbremsventil Z 4348

Kombizylinder 30/30" WEST S 7092/1+2
 Hohlschraube zu Bremszyl. Z 3789
 Ueberlastungs-Schutz-
 Relaisventil WEST 473 017 000 0
 Stoplichtschalter Bibus 7031-2
 1 Support dazu F 21562
 2 Luftbehälter 50 lt. F 19000/1
 8 Aufhängungen dazu F 23285/1
 2 Luftbehälter 31 lt. F 18966/3
 1 Entwässerungsventil WEST 434 300 000 0
 1 Austrittstutzen z. Luftbeh. Z 3868
 1 Leitungsfiter WEST 432 500 000 0
 3 Löseventile WEST 934 300 001 0
 2 Prüfanschlüsse Nr. 14000 Ni-1/8" NPT-F
 an den linken Bremszylinder montiert
 2 Warndruckschalter Bosch 0 344 500 001
 (4,8 atü)
 2 Träger zu Luftbehälter F 25925
 1 Rückschlagventil West 434 014 000 0
 1 Aeroquipfilter m. Schalldämpfer FF 9260-01
 Anordnung dazu Z 52860

Antrieb und Aufhängung der

Hydraulikpumpe Z 52785
 Sauer-Siro-Doppelpumpe Typ 66 P 039/094
 (WVRZ (von EFK bestellt)
 Antriebsflansch)
 Antriebsflansch) auf Pumpe von Bibus gel.
 Support Z 4875
 Die Pumpe muss so geschaltet werden, dass
 die hydr. Pressvorrichtung nur bei neutraler
 Getriebebestellung betätigt werden kann.

Kardanwelle GWB 9.587.30.03 Lz = 515
 Flansch $\varnothing 165$, Loch $3 \times 16\phi$

Motor-Verschaltung links Z 5092 / Z 5093
 (lose mitliefern)

Motorverschaltung rechts Z 4906.01
 Motorverschaltung oben F 28793
 Halter Z 4904 } bei Endmontage
 Abdeckblech Z 4905/07 } anpassen + anfert.

Führerkabine (Frech-Hoch) 141-5693-1
 mit einteiliger bombierter Windschutzscheibe
 Ausschnitte für Pedale S 7614.01
 Aufstiegstritte auf Stosschiene S 6595
 Aufstiegbügel F 28920
 Anordnung dazu F 28923
 Autoradio Grundig WKC 2015 Mono
 Stosshaken - Befestigung Z 52273
 Anordnung Motorbr. und Hornschalter S 7577

1 Tachograf KIENZLE Typ TCO 15-5-7 Tage
 (von EFK best.)

1 Adapter m. getriebeseitigem Anschluss
 nach DIN75532 E2

Z = 18 : 24

Wegdrehzahl = 1,341 U/km

Saite von FBW

Armaturenbrett

Anordnung der Armaturen S 6644
 Ausrüstungsliste S 6625/S 7693
 1 Armaturentafel F 26634
 2 Rahmen zu Schalter F 26757/1
 1 Abdeckplatte F 26762
 1 Kombi-Instrument VDO F 26641
 1 Drehzahlmesser VDO 128.003/032/045
 1 Antriebssaiten dazu (Länge bei Montage)
 1 Fernthermometer f. Wandler-Oel
 VDO-Nr. 310.474/5/4-24 V, 60 ϕ , 50-150 $^{\circ}$
 1 Fühler dazu Nr. 323.801/4/2
 1 Blinkerschalter mit Licht-
 hupe + Abblendung Bosch 0 341 810 006
 1 Warndruckkontroll-
 lampe Bosch 9 340 210 038
 1 Umschaltrelais HELLA 4 RD 001836-02
 1 Anlass-Schalter Bosch 0 343 004 003
 1 Lichtschalter Bosch 0 342 201 010
 1 Schalter f. Warnbl. Bosch 9 340 210 029
 1 Schalter f. Heizg. Bosch 9 340 210 026
 1 Schalter f.
 Scheibenwischer Bosch 9 340 210 032
 1 Schalter f.
 Kabinenl. Bosch 9 340 210 028
 1 Schalter f.
 Scheibenwaschanlage Bosch 9 340 210 033
 1 Diff.-Sperrschalter Bosch 9 340 210 020
 1 Schalter für
 Nebenabtrieb Bosch 9 340 210 022

1 Kontrolllampe in Kombi-Instrument rot
 (für Wassertemperatur)

1 Steckdose zu
 Handlampe Bosch 0 352 222 003

1 Betriebsstundenzähler VDO
 Typ 331/810/1/38 - 24V, 60 ϕ , an der
 Ladekontrolllampe angeschlossen

2 Drucktaste zu Elektrozugmagnet und
 Motorabstellung Bosch 0 343 003 004

Kotflügel hinten

von Aufbau-Firma geliefert

1 Brennstoffbehälter F 21767
Inhalt 200 lt., rechts mit
Range-Rover Deckel
Träger und Bügel Z 1004/9, 17
Einbau eines Brennstoffmessgerätes
VDO 221.825/009/033 nach S 5148

Auspufftopf F 28354
Leitungen St.Rohr Ø85/82 vor d. Topf
Leitungen St.Rohr Ø85/82 n. dem Topf
Reduktion Z 1440/2
2 Briden z. Auspufftopf Z 4220
Flansch zu Auspuffrohr C 13385
Support zu Befestigung Z 2568
Stange zu Befestigung Z 3300
Auspuff-Ende --

Elektr. Ausrüstung 24V
nach Installationsschema S 6631
2 Batterien 6 Y 10 / 60 à 125 A/h (6E7)
in Kabine montiert
Leitungen f. Blinker, Stoppschlusslampen
und Rückfahrlampe einziehen
Die Anzahl der übrigen Kabel inkl. Reserve
sind nach Angaben von Herrn Zimmer einzu-
ziehen.
1 Regler zu
Lichtmaschine Bosch 0 192 033 005
2 Halogen-Scheinwerfer (Lieferg. FHS)
2 Nebellampen hängend Bosch 0 305 600 004
1 elektr. Signalhorn Bosch 0 320 226 008
1 Handlampe
1 Blink- und
Warnblinkanlage Bosch 0 335 215 140
2 Sicherungsdosen 6-fach
Bosch SEA 18L 1Z mit Sicherungen
1 Etui mit Ersatzlampen und Sicherungen
1 Hauptschalter Bosch 0 341 001 001

Ausrüstung

1 Wagenheber hydr. (lose)
1 Satz Werkzeuge mit Tasche nach
Liste S 7401
1 Satz Pneumontage-Werkzeug
1 Radkeil am Chassis rechts montiert
1 Pannendreieck
1 Sanitätstasche mit Inhalt
1 FBW-Monogramm S 6277A, mont. nach S 7515
1 Feuerlöscher Brevo Typ P-2 M in Kabine
montiert nach S 7578
1 Einklang-Drucklufthorn mit
Schalter Electric KIR 199000
1 Magnetventil Seitz Typ 898

Schmierung
Hydraulik, rot bezeichnet

Allgemeine Betriebsdaten

Bremsen 7,3 atü
Lenkung ATF-Dexron
ZF Getriebe ca. 20 lt. ATF-Dexron

Aufbau
Kehrichtkasten

Malerei

Chassis und Kabine 2 mal grundiert,
Kabine innen mit Fertiganstrich
Rostschutzbehandelt, da Lagerwagen

Liefertermin

Ende Sept. 1979, inkl. Fertiganstrich

Spezielles:

Die Sauer-Siro-Pumpe wird erst vor der
Ueberführung an den Aufbau-Lieferanten
eingebaut.
Das lose Material kommt erst vor der
Ablieferung an den Kunden auf das Fahr-
zeug.

6. Juni 1979

FK-Ba

AUSRÜSTUNGS- UND ERSATZTEILLISTE

FBW-UNTERFLUR-EINHEITSKABINE ZCHG. 150-6500-10

KOM. 62.140

CHASSIS-NO. 6832

WG.-NO. 249

KUNDE: Abfuhrwesen

ABGEL. 23.8.79

1 Aktenfach	an Rückwand
2 Armlehnen	GHE 614-0004
16 Armaturenblett-Verschlüsse	Fibrex 2040 M
2 Aschenbecher	GHE 550-0056
1 Aussenspiegel	Zanetti 5000
1 Aussenspiegel	Blaser 14002
1 Aussenspiegel (Blick auf Stosstange)	Blaser 106/2
1 Bodenteppich	TR 25 Taraflex 2,5 mm
Dachhimmel (Kunstleder perforiert)	GHE 700-0138
1 Dachklappe	GHE 590-0143
1 Deckenlampe	GHE 570-0573
2 Defrosterdüsen	Behr 92.157.36.005
2 Doppelblinker mit Positionslampe	Sesaly Typ F 60'
1 Dornschlüssel 4-kant	GHE 600-0156
3 Düsen für Scheibenspülanlage	Bosch 9394 210016
2 Fahrersitze	Derby GI 5000
2 Fensterheber	GHE 592-0002
2 Fensterkurbel	GHE 583-0021
2 Frontklappen	Zeichng. 151-6500-7
1 Frontscheibe bombiert	Zeichng. 150-5693-6
Fronttürchen-Abdichtungsgummi	GHE 461-0046
1 Fussdüse rechts	Hornkohl + Wolf 18165
2 Gasfedern an Frontklappen	22-70-150-425-300
2 Gummilappen beim Einstieg	260 x 620 x 3
2 Haltegriffe	Cotal 176/160 mm
1 Handbremshebel-Manschette	Zeichng. 151-5693-76
Innenverkleidung, Nadelfilz	TISSCO Torero 8532
1 Kabinenheizung	Behr 93.075.00.00.0
2 Kleiderhaken	Hauptlin
2 Kotflügelgummiborden	Dunlop PF 391
Kotflügelkeder	Hess 60.00.01
2 Kotschützer	Erny Sch L 5530
1 Kühlergitter Graepel	Zeichng. 153-5693-47
1 Rückluftsperr	Behr 93.030.38.005
Rückwandverkleidungs-Plasticzapfen	Heller Britag IT M 406

Blatt 2

Rückwand innen	150-6500-10
2 Rückwandscheiben gebogen, Plexiglas	Hornitex, Super N 571
1 Sitzbank	Schweighauser
2 Sonnenblenden	Zeichng. 151-6200-25
4 Spiegelhalter-Konsolen, drehbar	GHE 562-0068
2 Spiegelhaltearme	Blaser Typ U-15
1 Steuerstock-Manschette	Zeichng. 152-6500-9
1 Stossbalken	Zeichng. 152-5693-75
1 Scheibenwischeranlage (3-Arm)	Zeichng. 152-5693-49
1 Scheibenspülanlage elektr., 4 lt.-Behälter	Bosch Mot. No. 0390442
Scheibeneinziehgummi mit Strippe	Bosch 0392 003 054 ⁰⁵⁸
2 Scheinwerfer mit Parklicht	Lonstroff 4329/4350
2 Schliessrasten	Cibie 470 246/24 (H4)
Türgummi	GHE 600 0197/0198
1 Türgriff mit Schloss	GHE 461-0046
1 Türgriff ohne Schloss	GHE 580-0076
2 Türschlüssel	GHE 580-0077
2 Türschlösser links und rechts	GHE 1034
2 Türhalterbeschläge	GHE 600 0195/0196
1 Türhalteband Chauffeurseite	GHE 603 0 037/038
1 Türhalteband Beifahrerseite	GHE 603-0006
2 Türscheiben, Securit	GHE 603-0007
4 Türscharniere 70 mm mit Schmiernippel H M 8	Zeichng. 150-5693-67
Türscheibenführung	Kapp 5/019/456
Türscheibenabdichtung innen	Rellgom 1541
Türscheibenabdichtung aussen	GHE 461-0012
Türverkleidungs-Plasticzapfen	Techno 2151
2 Windabweisbleche	Zeichng. 152-6500-66
1 Windzufuhrblech (Kühler)	Zeichng. 153-6200-41
2 Frontklappenfeststeller	Y 12655.0.000
1 Linlage zu Werkzeugkiste	
1 Garn. Sicherheitsgurten Automatik 4021	
A-C spez. + Bauchgurten spez.	
1 Paar Rollgurten	
2 Batteriehalter	
1 Batterierahmen	Zeichng. 151-6200-37
Blächenrost FHS	152-6500-73
Blächenrost Kunde	